

Static Electricity Control

658

SCS



Electrical Discharge Detector "CTM048-21"

- คุณสมบัติ
- ตรวจจับสถานะการคายประจุไฟฟ้าสถิต อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบปริมาณการคายประจุได้เช่นกัน
 - เนื่องจากมีการติดตั้ง เอสดีการ์ด จึงสามารถบันทึกผลการตรวจจับได้ตลอดเวลาและย้อนกลับไปดูข้อมูลที่ผ่านมาได้
- การใช้งาน
- ตรวจจับการคายประจุในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ / ผลึกเหลว
 - ตรวจจับการคายประจุไฟฟ้าสถิตเพื่อประเมินว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดหรือไม่
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายพลังงาน: ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัว ● โหมดตรวจจับ: 4 ประเภท (HBM, MM, CDM, Raw Input)
 - โหมด Raw Input: ช่วง 1mV ถึง 15mV (ความละเอียด ต่อ 1mV), ช่วง 15mV ถึง 1500mV (ความละเอียด ต่อ 15mV)
- อุปกรณ์เสริม
- อะแดปเตอร์ AC
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pcs

DESCO JAPAN

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measuring Range (kV)	W x D x H (mm)	Weight (g)
436-0583	CTM048-21	226,354THB	0.001 to 0.99	65 x 32 x 105	260

VESSEL



Static Electricity Meter

- คุณสมบัติ
- มีไดโอดวัดไฟฟ้าสถิต เพื่อวัดสมดุลประจุและประจุศักย์ไฟฟ้า
 - มีฟังก์ชันแสดง "ค่าสูงสุด (peak value)" ซึ่งสะดวกสำหรับการประจุไฟฟ้าของ "งานที่ทำด้วยความเร็วสูง" และ "การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง" ซึ่งยากที่จะกำหนดค่าเชิงตัวเลข
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความแม่นยำในการวัด: $\pm 10\%$ (ค่าที่ระบุ)
 - ระยะห่างในการวัดแรงดันไฟฟ้า: 25 มม. ± 0.5 มม.
- อุปกรณ์เสริม
- เทลทดสอบสมดุลประจุ, สายดิน, ที่หนีบปากจระเข้, แบตเตอรี่ (006P), เคสอ่อน
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

VESSEL CO., INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measuring Range (kV)	W x D x H (mm)	Weight (g)
452-2338	EYE-02	30,699THB	0 to ± 1.50 (LO range), ± 1.0 to ± 22.0 (HI range)	70 x 25 x 123	170

SIMCO



Static Electricity Meter

- คุณสมบัติ
- กราฟแท่ง ช่วยให้เห็นสถานะประจุไฟฟ้าได้ง่าย
 - สามารถวัดสมดุลประจุของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
 - สามารถทำการวัดได้ต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลการวัดได้
 - สามารถทำการวัดได้ต่อเนื่องและส่งออกข้อมูลการวัดออกมาภายนอกได้
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายพลังงาน: แบตเตอรี่แท่งแบบสามเหลี่ยม 9V (006P) x 1 (มีมาให้)
 - ความแม่นยำในการวัด: $\pm 10\%$ (ค่าที่ระบุ) ● ระยะวัด: 25 มม. ± 0.5
- อุปกรณ์เสริม
- แผ่นสมดุลประจุ ● สายดินเฉพาะ 1 ม. ● เคสอ่อน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SIMCO JAPAN, INC.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Measuring Range (kV)	W x D x H (mm)	Weight (g)
485-6333	FMX-004	32,509THB	0 to 30	73 x 25 x 115	170

MIDORI ANZEN



Shoes and Wrist Strap Checker

- คุณสมบัติ
- รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต สามารถตรวจสอบได้ที่ละด้านทั้งซ้ายและขวา
 - สามารถแสดงผลข้อมูลการวัดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์แสดงผลข้อมูลเสริม
- การใช้งาน
- ใช้ยืนยันค่าความต้านทานไฟฟ้าของรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตและสายรัดข้อมือ
- ข้อมูลจำเพาะ
- แหล่งจ่ายพลังงาน: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA x 4 หรืออะแดปเตอร์ AC (AC100V)
 - ฟังก์ชันตรวจสอบสายรัด: ซีตจกัดบน: 10MΩ ซีตจกัดล่าง: 0.75MΩ
 - ฟังก์ชันตรวจสอบรองเท้า: สามารถเปลี่ยนค่าซีตจกัดบนและซีตจกัดล่างได้ (ซีตจกัดบน: 10MΩ, 100MΩ, 1000MΩ) (ซีตจกัดล่าง: 0.1MΩ, 1MΩ)
- อุปกรณ์เสริม
- อะแดปเตอร์ AC ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

MIDORI ANZEN Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per set)	W x D x H (mm)	Weight (kg)
408-7976	MES-300	49,444THB	200 x 40 x 130	3.65

ATOM KOUSAN



Foreign Objects Removal Tool (Conductive type)

RoHS

- คุณสมบัติ
- ปลดปล่อยแรงไฟฟ้าสถิตผ่านลวดนำไฟฟ้า / แถบป้องกันไฟฟ้าสถิตของโรงงาน
 - มาตราการป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับห้องคลีนรูม
- การใช้งาน
- ใช้ทำความสะอาดหน้าจอแสดงผลต่างๆ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความต้านทานพื้นผิว: 10⁹Ω
- วัสดุ
- ลูกกลิ้ง: ยางยูรีเทนนำไฟฟ้าได้แบบดัดขาว (10⁹Ω)
 - ส่วนด้ามจับ: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

ATOM KOUSAN Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Roller Width (mm)	Roller Diameter (mm)	Weight (g)
282-1346	PR215-AS	11,284THB	17.5	Φ20	72
282-1354	PR230-AS	12,310THB	30.0	Φ20	85
282-1362	PR355-AS	13,847THB	55.5	Φ30	135
282-1371	PR311C-AS	21,543THB	110.0	Φ30	295
282-1389	PR316C-AS	26,671THB	160.0	Φ30	350

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

658