Spiral Fluted Taps
Point Taps
Roll Taps
Hand Taps
Hexagonal Shank Tapping Drills
Tap Holders
Taps for Pipe
Thread Mills for Machining Center
Dies
Thread Repair Tools
Tap and Bolt Burr Removing Tools
Dedicated Tools for Sprew
Sprew

ISHIHASHI

Surface Treatment: Non-coat



P-S-HT Series



Hand Tap (for metric thread screw)

RoHS

คุณสมบัติ ●ดอกต๊าปเกลียวมือทำจากทังสเตน
●ดอกต๊าปเกลียวใช้งานทั่วไปและใช้ได้ทุกทิศทาง
●ประหยัดมากกว่าแบบที่ผลิตจากเหล็กกล้ารอบความเร็วสูง
การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก
วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมืออัลลอย (SKS2)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — ISHIHASHI SEIKO

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Pilot Hole Diameter (mm)	Weight (g)
385-1150	P-S-HT-3MX0.6-1	150THB	Taper	18	46	4.0	2.40	8
218-4656	P-S-HT-3MX0.6-2	150THB	Plug	18	46	4.0	2.40	8
385-1168	P-S-HT-3MX0.6-3	150THB	Bottoming	18	46	4.0	2.40	9
385-1575	P-S-HT-M4X0.7-1	150THB	Taper	20	52	5.0	3.30	9
218-4664	P-S-HT-M4X0.7-2	150THB	Plug	20	52	5.0	3.30	9
385-1583	P-S-HT-M4X0.7-3	150THB	Bottoming	20	52	5.0	3.30	9

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Tip	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Pilot Hole Diameter (mm)	Weight (g)
385-1591	P-S-HT-M5X0.8-1	155THB	Taper	22	60	5.5	4.20	12
218-4681	P-S-HT-M5X0.8-2	155THB	Plug	22	60	5.5	4.20	12
385-1605	P-S-HT-M5X0.8-3	155THB	Bottoming	22	60	5.5	4.20	12
385-1613	P-S-HT-M6X1.0-1	160THB	Taper	24	62	6.0	5.00	14
218-4702	P-S-HT-M6X1.0-2	160THB	Plug	24	62	6.0	5.00	14
385-1621	P-S-HT-M6X1.0-3	160THB	Bottoming	24	62	6.0	5.00	14
385-1630	P-S-HT-M8X1.25-1	260THB	Taper	30	70	6.2	6.75	19

ISHIHASHI

Surface Treatment: Non-coat

P-S-HT-S Series



RoHS

Hand Tapping Set

คุณสมบัติ ●คุณสามารถใช้ได้ทั้งรูทะลุและรูตัน
การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก
วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมืออัลลอย (SKS2) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set — ISHIHASHI SEIKO

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
218-4788	P-S-HT-M3X0.5-S	407THB	Taper/Plug/Bottoming	18	46	4.0	3	24
218-4796	P-S-HT-3MX0.6-S	407THB	Taper/Plug/Bottoming	18	46	4.0	3	23
218-4800	P-S-HT-M4X0.7-S	407THB	Taper/Plug/Bottoming	20	52	5.0	3	30
218-4818	P-S-HT-4MX0.75-S	407THB	Taper/Plug/Bottoming	20	52	5.0	3	31
218-4826	P-S-HT-M5X0.8-S	433THB	Taper/Plug/Bottoming	22	60	5.5	3	40
218-4834	P-S-HT-5MX0.9-S	433THB	Taper/Plug/Bottoming	22	60	5.5	3	43
218-4842	P-S-HT-M6X1.0-S	453THB	Taper/Plug/Bottoming	24	62	6.0	3	48

ONISHI

NO28-M3

Surface Treatment: Non-coat

⚠ ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบอื่นๆ ที่มีการหมุนเดินหน้าและถอยหลัง
●ระหว่างการต๊าปเกลียว ต้องมั่นใจว่ามีการใช้น้ำมันต๊าปเกลียว (น้ำมันหล่อลื่น)

Hexagon Shaft Tap

คุณสมบัติ ●สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งมีการหมุนแบบเดินหน้าและถอยหลัง เช่น ไขควงกระแทก ในขณะที่และการขึ้นรูปรูเกลียวนั้นสามารถทำได้ในเวลาอันสั้น
การใช้งาน ●การสร้างและซ่อมแซมสันเกลียวในรูทะลุ ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองเหลือง
ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก
วัสดุ ●เหล็กกล้าทำเครื่องมืออัลลอย (SKS2) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — ONISHI MANUFACTURING.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Pitch (mm)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)
337-5226	NO28-M3	376THB	0.50	20	70	6.35 (hexagonal shaft)
337-5234	NO28-M4	376THB	0.70	20	70	6.35 (hexagonal shaft)
337-5242	NO28-M5	393THB	0.80	20	70	6.35 (hexagonal shaft)
337-5251	NO28-M6	417THB	1.00	20	70	6.35 (hexagonal shaft)
337-5269	NO28-M8	550THB	1.25	20	70	6.35 (hexagonal shaft)

TRUSCO

THTD-CSET

RoHS

Set Contents	
Plug Tap (M3 x 0.5)	38mm Diameter Die (M3 x 0.5)
Plug Tap (M4 x 0.7)	38mm Diameter Die (M4 x 0.7)
Plug Tap (M5 x 0.8)	38mm Diameter Die (M5 x 0.8)
Plug Tap (M6 x 1.0)	38mm Diameter Die (M6 x 1.0)
Plug Tap (M8 x 1.25)	38mm Diameter Die (M8 x 1.25)
Plug Tap (M10 x 1.5)	38mm Diameter Die (M10 x 1.5)
Plug Tap (M12 x 1.75)	38mm Diameter Die (M12 x 1.75)
Plug Tap (M14 x 2.0)	38mm Diameter Die (M14 x 2.0)
Plug Tap (M16 x 2.0)	38mm Diameter Die (M16 x 2.0)
	13mm Tap Handle
	10mm Tap Holder
	38mm Diameter Die Handle

Hand Tap and Die Set

คุณสมบัติ ●ชุดต๊าปมือที่มีขนาดตั้งแต่ M3 ถึง M16 เพื่อการเจาะและทำความสะอาดรูเกลียวหยาบ, สันเกลียว, ตายแบบกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม., ด้ามจับดอกต๊าป, หัวจับดอกต๊าป, และด้ามจับตาย
การใช้งาน ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก
วัสดุ ●เหล็กกล้าอัลลอยต่ำ (SKS)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

⚠ ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้ได้กับสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม

Order Unit: 1 Set — TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per set)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (kg)
768-1925	THTD-CSET	18,584THB	21	2

ONISHI

NO28P-M8X1.25

Surface Treatment: TiN Coat

⚠ ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบอื่นๆ ที่มีการหมุนเดินหน้าและถอยหลัง
●ระหว่างการต๊าปเกลียว ต้องมั่นใจว่ามีการใช้น้ำมันต๊าปเกลียว (น้ำมันหล่อลื่น)

Hexagon Shaft Point Tap

การใช้งาน ●การสร้างและซ่อมแซมสันเกลียวในรูทะลุ
●วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองเหลือง
ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก
วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — ONISHI MANUFACTURING.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Screw Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)
337-5323	NO28P-M8X1.25	1,213THB	21	70	6.35 (hexagonal shaft)

ONISHI

NO50-M6X1.0X69

Surface Treatment: Non-coat

⚠ ข้อควรระวัง
●ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบอื่นๆ ที่มีการหมุนเดินหน้าและถอยหลัง
●ระหว่างการต๊าปเกลียว ต้องมั่นใจว่ามีการใช้น้ำมันต๊าปเกลียว (น้ำมันหล่อลื่น)

Hexagon Shaft Tapping Drill

การใช้งาน ●การสร้างและซ่อมแซมสันเกลียวในรูทะลุ ●วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองเหลือง
ข้อมูลจำเพาะ ●เกลียวชิ้นรูป: สกรูเกลียวระบบเมตริก
วัสดุ ●เหล็กกล้ารอบความเร็วสูง (HSS) ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs — ONISHI MANUFACTURING.CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Drill Length (mm)	Tap Length (mm)	Total Length (mm)	Shank Diameter (mm)
380-8319	NO50-M3X0.5X66	1,357THB	4	13	66	6.35 (hexagonal shaft)
380-8327	NO50-M4X0.7X67	1,357THB	5	14	67	6.35 (hexagonal shaft)
380-8335	NO50-M5X0.8X68	1,357THB	6	15	68	6.35 (hexagonal shaft)
380-8343	NO50-M6X1.0X69	1,357THB	7	16	69	6.35 (hexagonal shaft)