

665 Static Electricity Control

Ionizers

Static Electricity Meters

Conductive Material Removers

Anti-Static Brushes

Wrist/Foot Straps

Anti-Static Mat Accessories

Anti-Static Bags

Anti-Static Tapes

Anti-Static Sheets Mats

Conductive Trays

Anti-Static Protectors

Static Electricity Removal Tools

Tweezers

IC Extracting Tools

TRUSCO

TSEF-1, 2, 3 Series
(flameproof thin type)TSEF-5 Series
(flameproof thin type)TSEF-BO-3 Series
(flameproof UV cut bug proof orange)TSEF-SB-3 Series
(flameproof UV cut light shielding welding bronze)TSEF-BN-10
(thick wide type (not flameproof))

Charge Preventing Flameproof Film Sheet

คุณสมบัติ ● มีสารผสมพิเศษที่ช่วยป้องกันการเกิดประกาย ป้องกันการเกาะติดของเศษผง ● สามารถทำงานเชื่อมได้กับฟิล์มทั้งสองด้าน
ข้อมูลจำเพาะ ● ความต้านทานพื้นผิว: 10^{10} ถึง $10^{11} \Omega$ วัสดุ ● โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Flameproof Thin type

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION						
Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
447-3906	TSEF-1	10,114THB	Green Transparent	1830 x 50	0.1	12
447-3914	TSEF-2	8,669THB	Green Transparent	1370 x 30	0.2	11
447-3922	TSEF-3	11,559THB	Green Transparent	1370 x 30	0.3	16
447-3931	TSEF-5	17,337THB	Blue Transparent	1370 x 20	0.5	18

Flameproof UV Cut Bug Proof Orange

คุณสมบัติ ● ตัดแสงประมาณ 25%.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
818-3817	TSEF-BO-3	12,137THB	Transparent Orange	1370 x 30	0.3	14



Flameproof UV Cut Light Shielding Welding Bronze

คุณสมบัติ ● ตัดแสงมากถึงประมาณ 80%.
● ตัดรังสีความร้อนกว่า 99%.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
818-3818	TSEF-SB-3	12,137THB	Transparent Bronze	1370 x 30	0.3	14

Thick Wide type (not flameproof)


⚠ ข้อควรระวัง

● ความหนาไม่เหมาะสำหรับงานเชื่อม

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
818-3816	TSEF-BN-10	17,337THB	Blue Transparent	1830 x 12	1.0	29

VESSEL

VESSEL

EPC-02
(mat linking gel/set of 2 sheets)

Ground Cord

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cord Effective Length (m)	Weight (g)
371-3733	EPC-18	349THB	1.8	24

Conductivity Rubber Mat (for table)

คุณสมบัติ ● สำหรับโต๊ะทำงานที่ต้องการมาตรการรับมือกับไฟฟ้าสถิต เช่น การทำงานกับเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
● ปลดปล่อยและทนความร้อนสำหรับงานบัดกรี

ข้อมูลจำเพาะ ● ความต้านทานพื้นผิว: 10^6 ถึง $10^7 \Omega$
วัสดุ ● พื้นผิว: ยางกระจายไฟฟ้าสถิต
● พื้นผิวด้านหลัง: ยางนำไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
398-5326	LG-100	17,634THB	Light Green	1000 x 10	2	35
398-5334	SG-100	17,634THB	Green	1000 x 10	2	35



VESSEL CO.,INC.

Mat Linking Gel

Order Code	Item No.	Price (per set)	L x W (mm)	Q'ty Per Set (sheet)	Weight (g)
371-3768	EPG-02	473THB	50 x 50	2	15

HOZAN

HOZAN



F-310 Series



Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Gloss	Weight (g)
859-8262	F-310-L	711THB	Green	450 x 330	2.0	Yes	460

Conductive Colored Mat (for table)

คุณสมบัติ ● แผ่นรองมีสี มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ขนาดเดสก์ท็อป
● สามารถใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดได้ตามต้องการ

การใช้งาน ● ใช้วางทับแผ่นรองเพื่อป้องกันรอยเลอะ

ข้อมูลจำเพาะ ● ความต้านทานจุดต่อจุด: $R_p \leq 1 \times 10^6 \Omega$

● ใช้ได้กับสารทั้ง 10 ประเภทตามข้อกำหนดของ RoHS รวมถึงสารพาทาเลตทั้ง 4 ชนิด

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Grounding Wire


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cord Effective Length (m)	Weight (g)
436-2624	F-24	275THB	1.6	25

HOZAN

HOZAN

⚠ ข้อควรระวัง
● จำหน่ายสายดินแยกต่างหาก

F Series



Conductive Colored Mat (for table)

การใช้งาน ● สำหรับโต๊ะและโต๊ะทำงานในโรงงานที่ต้องใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต


ข้อมูลจำเพาะ ● ความต้านทานจุดต่อจุด: $R_p \leq 1 \times 10^6 \Omega$

วัสดุ ● ยางนำไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Gloss	Weight (kg)
334-1828	F-702	2,419THB	Green	1000 x 1.0	2.0	None	3.5

ENGINEER

ENGINEER



Desktop Conductivity Mat (for table)

คุณสมบัติ ● ปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่อ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตไม่ให้เกิดความเสียหาย ● มีปุ่มกริปเพื่อใช้เชื่อมต่อสายดิน

ข้อมูลจำเพาะ ● ความต้านทานพื้นผิว: 1×10^8 ถึง $10^{10} \Omega$ (ชั้นสีเขียว), 1×10^8 ถึง $10^9 \Omega$ (ชั้นสีดำ)

ประเทศที่ผลิต ● เกาหลี

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
360-6546	ZCM-05	629THB	Green	230 x 330	2	199
360-6554	ZCM-06	830THB	Green	320 x 450	2	354

665

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำใช้ได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม