


679 Electronic Parts

Connectors

TRUSCO

TRUSCO

Com
DrawingT-PTV-20
(blue)T-PTV-09
(Red)

PT Connector

- คุณสมบัติ
- งานเดินสายไฟสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและเชื่อถือได้ โดยใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว
- การใช้งาน
- การเชื่อมต่อสาขา
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 800V
- วัสดุ
- ตัวต่อ: ทองเหลือง (C2680)/เคลือบด้วยไฟฟ้า
 - ฝาครอบเป็นฉนวน: โพลีโพรพิลีน (PP)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Rated Ampere (A)	Coating Maximum Outer Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm ²)	Stranded Wire (mm ²)	AWG			
255-7959	T-PTV-09	185THB	0.65 to 1.0	0.50 to 0.9	20-18	7	3.05	12
255-7967	T-PTV-20	185THB	1.00 to 1.6	1.25 to 2.0	18-14	15	3.68	12

Air Dusters, Cooling Sprays

TRUSCO

TRUSCO

Com
DrawingT-QL-2
(red transparent)T-QL-3
(blue transparent)T-QL-4
(yellow transparent)T-QL-5
(orange transparent)T-QL-6
(purple transparent)T-QL-8
(green transparent)

Electric Wire Connector (plug in)

- คุณสมบัติ
- โครงสร้างแบบ purine spring แบบ 2 จุด
 - สามารถตรวจสอบสายไฟผ่านฝาครอบโปร่งใสได้
- การใช้งาน
- เชื่อมต่อระหว่างเส้นที่ปลอกฉนวนหุ้มออก
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 300V
 - กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 20A
- วัสดุ
- สปริงพรีน: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS301)
 - เพลทนำไฟฟ้า: ทองแดง ปลอกออกซิเจน (C1020) / เคลือบด้วยดีบุก
 - เฮาส์ซิง: โพลีคาร์บอเนต (PC)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Number of Poles	Color	L x W x H (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
255-8068	T-QL-2	185THB	2	Red Transparent	20.5 x 11.6 x 9.1	13
255-8076	T-QL-3	185THB	3	Blue Transparent	20.5 x 16.2 x 9.1	11
255-8084	T-QL-4	185THB	4	Yellow Transparent	20.5 x 20.8 x 9.1	8
255-8092	T-QL-5	185THB	5	Orange Transparent	20.5 x 25.4 x 9.1	7
489-4758	T-QL-6	185THB	6	Purple Transparent	20.5 x 30.0 x 9.1	6
255-8106	T-QL-8	185THB	8	Green Transparent	20.5 x 39.2 x 9.1	4

Transformers

3M

3M

Alarms

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M™ Scotchlok™ U Element Connector

RoHS

- การใช้งาน
- การเชื่อมต่อและการต่อเครือข่ายของสายไฟที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ/วงจรสัญญาณของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ในการขนส่ง
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 800V
 - อุณหภูมิทำงานที่กำหนด: 105°C
- วัสดุ
- เทอร์มินัล (วัสดุ): ทองเหลืองเคลือบดีบุก
 - ฝาครอบเป็นฉนวน: โพลีโพรพิลีนชนิดทนไฟ
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Cable (copper cable)		Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm)	Stranded Wiremm ²	
441-7046	558	12,874THB	0.8 to 1.2	0.30 to 1.25	500
441-7054	560B	10,417THB	1.0 to 1.6	0.75 to 2.00	1000

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M™ Wire Connector

RoHS

- คุณสมบัติ
- สามารถเชื่อมต่อสายไฟสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับสายอ่อนหรือสายไฟที่มีขนาดต่างกันเช่น 1.25 มม.² และ 2 มม.²
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 800V
 - อุณหภูมิทำงานที่กำหนด: 105°C
- วัสดุ
- สปริง: เหล็กกล้า
 - เคลือบฉนวน: โพลีโพรพิลีน (PP)
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Cable (copper cable)		Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm)	Stranded Wiremm ²	
441-7101	T/Y	5,644THB	1.2 to 2.0	0.75 to 3.5	500
441-7089	R/Y	7,091THB	1.2 to 2.6	0.75 to 5.5	500

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

3M

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

Connector that can connect stranded wire/single wire "WF Series"

RoHS

- คุณสมบัติ
- สามารถเชื่อมต่อสายไฟแข็งและสายไฟอ่อนได้เพียงสัมผัสเดียวผ่านการใช้คันทโยก
- ข้อมูลจำเพาะ
- ระดับ: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดพิเศษ (PSE) 300V, 20A
 - ความยาวการตัดสายไฟ: 10 มม.
- วัสดุ
- ไนลอน 66
- ประเทศที่ผลิต
- เยอรมนี

Order Unit: 1 Box

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.

Order Code	Item No.	Price (per box)	Number of Wires (piece)	Compatible Cable		Q'ty Per Box (pcs)	Weight (g)
				(solid wire) (mm)	(stranded wire) (mm ²)		
471-7384	WF-2	1,650THB	2	Φ0.65 to 2.0	0.08 to 3.5	50	154
471-7392	WF-3	1,996THB	3	Φ0.65 to 2.0	0.08 to 3.5	50	215
471-7406	WF-5	2,660THB	5	Φ0.65 to 2.0	0.08 to 3.5	40	268