



37103-4101-G00 FL
(3 poles)




37104-2124-000 FL
(4 poles)



37900-10
(dedicated tool)



37304-3122-000 FL
(4 poles)



Mini-clamp Wire Mount Plug

คุณสมบัติ • เชื่อมต่อสายไฟเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องปกปิดปลอกหุ้ม

ข้อมูลจำเพาะ • กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 3A

• ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ถึง 85°C (เมื่อนำความร้อนที่ 1A), -20 ถึง 75°C (เมื่อนำความร้อนที่ 2A), -20 ถึง 60°C (เมื่อนำความร้อนที่ 3A) *ไม่มีการควมแน่นหรือหยดน้ำ

วัสดุ • ตัวเครื่อง: PBT

• ฝาครอบฐาน: ไนลอน 66

• ฝาครอบส่วนบน: โพลีคาร์บอเนต

• ส่วนเชื่อมต่อ: ทองแดงผสม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

3 Poles

Order Unit: 1 Pcs

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Cable (AWG)	Finishing Outer Diameter (mm)	A (mm)	B (mm)
449-2838	37103-2124-000 FL	89THB	Green	#20-22	1.0-1.2	10.4	12.9
449-2846	37103-2165-000 FL	89THB	Blue	#20-22	1.2-1.6	10.4	12.9
449-2854	37103-2206-000 FL	89THB	Gray	#20-22	1.6-2.0	10.4	12.9
449-2862	37103-3080-000 FL	89THB	Purple	#24-26	0.6-0.8	10.4	12.9
449-2871	37103-3101-000 FL	89THB	Red	#24-26	0.8-1.0	10.4	12.9
449-2889	37103-3122-000 FL	89THB	Yellow	#24-26	1.0-1.2	10.4	12.9
449-2897	37103-3163-000 FL	89THB	Orange	#24-26	1.2-1.6	10.4	12.9
449-2901	37103-4101-G00 FL	89THB	Red	#26-28	0.8-1.0	10.4	12.9

4 Poles


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Cable (AWG)	Finishing Outer Diameter (mm)	A (mm)	B (mm)
449-2919	37104-2124-000 FL	95THB	Green	#20-22	1.0-1.2	12.4	14.9
449-2927	37104-2165-000 FL	95THB	Blue	#20-22	1.2-1.6	12.4	14.9
449-2935	37104-2206-000 FL	95THB	Gray	#20-22	1.6-2.0	12.4	14.9
449-2943	37104-3080-000 FL	95THB	Purple	#24-26	0.6-0.8	12.4	14.9
449-2951	37104-3101-000 FL	95THB	Red	#24-26	0.8-1.0	12.4	14.9
449-2960	37104-3122-000 FL	95THB	Yellow	#24-26	1.0-1.2	12.4	14.9
449-2978	37104-3163-000 FL	95THB	Orange	#24-26	1.2-1.6	12.4	14.9
449-2986	37104-4101-G00 FL	95THB	Red	#26-28	0.8-1.0	12.4	14.9

Dedicated Tool ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Weight (g)
449-3435	37900-10	9,873THB	300



Mini-clamp Wire Mount Socket for Cable Relay Connection

คุณสมบัติ • ตัวเชื่อมต่อที่สะดวกและแน่นหนา ใช้เพียงแค่การเข้าด้วยคีมเมื่อใส่สายไฟเข้าไป

ข้อมูลจำเพาะ • กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: สูงสุด 3A

• ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20 ถึง 85°C (เมื่อนำความร้อนที่ 1A), -20 ถึง 75°C (เมื่อนำความร้อนที่ 2A), -20 ถึง 60°C (เมื่อนำความร้อนที่ 3A) *ไม่มีการควมแน่นหรือหยดน้ำ

วัสดุ • ตัวเครื่อง: PBT • ฝาครอบฐาน: ไนลอน 66

• ฝาครอบส่วนบน: โพลีคาร์บอเนต

• ส่วนเชื่อมต่อ: ทองแดงผสม

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Number of Poles	A (mm)	B (mm)
3 poles	13.8	11.5
4 poles	15.8	13.5

4 Poles

Order Unit: 1 Pcs

3 Poles

Order Unit: 1 Pcs

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Applicable Cable (AWG)	Finishing Outer Diameter (mm)
449-3257	37304-2165-000 FL	99THB	Blue	#20-22	1.2-1.6
449-3265	37304-2206-000 FL	99THB	Gray	#20-22	1.6-2.0
449-3273	37304-3101-000 FL	99THB	Red	#24-26	0.8-1.0
449-3281	37304-3122-000 FL	99THB	Yellow	#24-26	1.0-1.2

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย