

683 Electronic Parts

Connectors

Fuse Holders

Terminal Blocks

Camera Link Cables

Boards

Air Dusters·Cooling Sprays

Timers·Counters

Switches

Cooling Fans

Noise Filters

Power Supplies

Inverters


Transformers

Alarms

JAE



D sub series



Straight Clamp (branching type) "Dsub Series"


- คุณสมบัติ
- หลักรับเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อ หมุนสกรูล็อกทั้งสองข้างและต่อ/ยึดไปยังฐานยึดที่คู่กันซึ่งติดอยู่บนด้านที่จะเชื่อมต่อ
- วัสดุ
- ตัวเครื่อง: เรซินสังเคราะห์
 - แคลมป์: เหล็กกล้าหรือทองแดงผสม (เคลือบไตรวาเลนไทโครเมียมบนเฮกซะวาเลนไทโครเมียม)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Shell Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Screw Diameter
417-8360	DE-C1-J6-S3R	573THB	DE	34.5	19	24.99	33	m3
417-8378	DE-C1-J6-S6R	573THB	DE	34.5	19	24.99	33	#4-40

3M



7934-B500 FL



3448-7934

Standard Socket/Header Socket Connector "79XX Series"

- คุณสมบัติ
- สายเคเบิลชนิดแบน 1.27 มม. สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการเชื่อมแบบใช้แรงดันและทำงานร่วมกันได้กับสายโซเดซี
- การใช้งาน
- สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจรของอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปกับหน่วยต่างๆ
- ข้อมูลจำเพาะ
- เทียบเท่ากับ UL Style 2651
 - ชนิดปลายเปิด
 - ไม่มีกาวด้านหลัง
 - 1 mid-center nose เพื่อป้องกันการผิดพลาด
 - ส่วนคอนแทคเป็นแผ่นโลหะชุบนิเกิล ทอง หนา 0.2 ไมครอนหรือมากกว่า (คอนแทคอื่น ๆ เป็นชุบนิเกิล)
- วัสดุ
- เส้นใยโพลีเอสเตอร์แก้ว
 - ฝาครอบและตัวเครื่อง อย่างละ 1 ชิ้น
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Applicable Cable (AWG)
#28 Stranded Wire

Standard Strain Relief

- คุณสมบัติ
- อุปกรณ์จัดระเบียบสายเคเบิลประเภทมาตรฐานสำหรับหัวต่อซ็อกเก็ต 79XX series
- การใช้งาน
- จัดระเบียบสายเคเบิล (สำหรับหัวต่อซ็อกเก็ต 79XX series)
- วัสดุ
- โพลีเอสเตอร์

Order Unit: 1 Set

3M JAPAN LIMITED

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per set)	Number of Poles	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	Weight (g)
479-2831	7910-B500 FL	82THB	10	2	1.4	479-2483	3448-7910	10THB	10	0.61
479-2840	7914-B500 FL	89THB	14	2	1.8	479-2491	3448-7914	10THB	14	0.75
479-2858	7916-B500 FL	99THB	16	2	2.1	479-2505	3448-7916	10THB	16	0.82
479-2866	7920-B500 FL	106THB	20	2	2.5	479-2513	3448-7920	13THB	20	0.97
479-2874	7926-B500 FL	113THB	26	2	3.2	479-2521	3448-7926	13THB	26	1.20
479-2882	7930-B500 FL	133THB	30	2	3.6	479-2530	3448-7930	13THB	30	1.30
479-2891	7934-B500 FL	138THB	34	2	4.1	479-2548	3448-7934	13THB	34	1.50
479-2904	7940-B500 FL	150THB	40	2	4.7	479-2556	3448-7940	13THB	40	1.70

3M



3314-5002 Series

3314-6002 Series

Standard Socket/Header Box Header (right angle type)

- คุณสมบัติ
- การพิมพ์ทั้งสี่ด้านช่วยป้องกันจุดเชื่อมต่อและป้องกันการใส่หัวต่อซ็อกเก็ตกลับด้าน
- การใช้งาน
- สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจรของอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปกับหน่วยต่างๆ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความหนาแน่นของรูที่ใช้ได้: 1.6 มม. ● ความยาวปลายหาง: 2.8 มม.
 - พร้อมตัวจับแบบยาว (ใช้ได้สำหรับหัวต่อซ็อกเก็ตแบบมีจัดระเบียบสายเคเบิล)
 - ส่วนคอนแทคเป็นแผ่นโลหะชุบนิเกิล ทอง หนา 0.2 ไมครอนหรือมากกว่า (คอนแทคอื่น ๆ เป็นชุบนิเกิล)
- วัสดุ
- เส้นใยโพลีเอสเตอร์แก้ว ● ทองแดงผสม
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Right Angle Type

Order Unit: 1 Pcs

3M JAPAN LIMITED

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	Weight (g)
477-9878	3314-5002 LCPL	130THB	14	4.8	477-9886	3314-6002 LCPL	130THB	14	4.7

3M



VOL-5EFLB-LG-GY-IC

Shielded Ethernet Cable "FTP type" (Cat5e compliant/single shield)

- คุณสมบัติ
- สายเคเบิลมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กจึงวางสายได้ง่าย
- การใช้งาน
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ FA ● ระบบป้องกันความปลอดภัย ● อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง
- ข้อมูลจำเพาะ
- อุณหภูมิที่ทำงาน: -20 ถึง 60°C (ที่ก่อสร้าง: 0 ถึง 50°C) ● ความต้านทาน DC: 145Ω/กม. หรือต่ำกว่า ที่ 20°C ● ความต้านทานฉนวน: 5000MΩ/กม. ที่ 20°C
- วัสดุ
- หุ้มสายเคเบิล: อลูมิเนียมพอลิเอสเตอร์ ● เคเบิลบุท: PVC
- ประเทศที่ผลิต
- จีน

Order Unit: 1 Pcs

3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Total Length (m)	Weight (g)
756-8436	VOL-5EFLB-L0.5-GY-IC	874THB	Ivory	0.5	33.0
756-8461	VOL-5EFLB-L1-GY-IC	917THB	Ivory	1.0	51.0
756-8487	VOL-5EFLB-L2-GY-IC	984THB	Ivory	2.0	86.6
756-8495	VOL-5EFLB-L3-GY-IC	1,171THB	Ivory	3.0	125.0
756-8509	VOL-5EFLB-L5-GY-IC	1,453THB	Ivory	5.0	199.0
756-8444	VOL-5EFLB-L10-GY-IC	2,207THB	Ivory	10.0	385.4
756-8452	VOL-5EFLB-L15-GY-IC	2,843THB	Ivory	15.0	566.0
756-8479	VOL-5EFLB-L20-GY-IC	3,449THB	Ivory	20.0	752.4

683

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม