





3191-06P1
(plug housing (no ear))3191-06P
(plug housing (with ear))3191-06R1
(receptacle housing)1190TL
(plug terminal)1189ATL
(receptacle terminal)

3191 Connector

คุณสมบัติ • โครงสร้างสล็อตเพื่อป้องกันการไม่เชื่อมต่อเนื่องจากการสั่นสะเทือน

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 600V

• กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 12A

• ความต้านทานคอนแทค: 10mΩ หรือต่ำกว่า

• ความต้านทานทางแรงดัน: AC1500V/1 นาที

• ความต้านทานฉนวน: 1000MΩ หรือสูงกว่า

วัสดุ • โพลีนีออน 66, UL94V-2

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

3191 Plug Housing (no ear)

ข้อมูลจำเพาะ • เทอร์มินัลที่ใช้ร่วมกันได้: ซีรีส์ 1190, ซีรีส์ 1380, ซีรีส์ 1434

• ตัวรับไฟฟ้าที่คู่กัน: ซีรีส์ 3191-NR1

• ไม่มีหูสำหรับการติดตั้งแผง

Order Unit: 1 Pcs

MOLEX JAPAN Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
417-6472	3191-01P1	10THB	1	8.15	-	-	8.15	12.3	8.7	10.0
417-6502	3191-02P1	10THB	2	14.85	6.7	-	8.15	20.3	8.7	10.0
417-6537	3191-03P1	13THB	3	21.55	13.4	-	8.15	25.9	8.7	10.0
417-6561	3191-04P1	18THB	4	28.20	20.1	-	8.15	32.2	8.7	10.0
417-6596	3191-06P1	23THB	6	21.55	13.4	6.7	15.35	26.6	15.7	17.3
417-6626	3191-09P1	30THB	9	21.55	13.4	13.4	22.05	26.6	22.4	23.9
417-6651	3191-12P1	40THB	12	28.25	20.1	13.4	22.05	33.0	22.4	23.9
417-6685	3191-15P1	40THB	15	34.95	26.8	13.4	22.05	39.4	22.4	23.9

3191 Plug Housing (with ear)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
417-6464	3191-01P	10THB	1	8.15	-	-	8.15	12.3	8.7	10.0
417-6499	3191-02P	10THB	2	14.85	6.7	-	8.15	20.3	8.7	10.0
417-6529	3191-03P	13THB	3	21.55	13.4	-	8.15	25.9	8.7	10.0
417-6553	3191-04P	18THB	4	28.20	20.1	-	8.15	32.2	8.7	10.0
417-6588	3191-06P	23THB	6	21.55	13.4	6.7	15.35	26.6	15.7	17.3
417-6618	3191-09P	30THB	9	21.55	13.4	13.4	22.05	26.6	22.4	23.9
417-6642	3191-12P	32THB	12	28.25	20.1	13.4	22.05	33.0	22.4	23.9
417-6677	3191-15P	40THB	15	34.95	26.8	13.4	22.05	39.4	22.4	23.9

3191 Receptacle Housing

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (g)
417-6481	3191-01R1	10THB	1	7.6	-	-	7.6	1.8
417-6511	3191-02R1	10THB	2	14.3	6.7	-	7.6	2.4
417-6545	3191-03R1	15THB	3	21.0	13.4	-	7.6	3.1
417-6570	3191-04R1	20THB	4	27.7	20.1	-	7.6	3.7
417-6600	3191-06R1	23THB	6	21.0	13.4	6.7	14.3	5.0
417-6634	3191-09R1	30THB	9	21.0	13.4	13.4	21.0	6.9
417-6669	3191-12R1	35THB	12	27.7	20.1	13.4	21.0	8.9
417-6693	3191-15R1	42THB	15	34.4	26.8	13.4	21.0	10.8

3191 Terminal

คุณสมบัติ • โครงสร้างสล็อตเพื่อป้องกันการไม่เชื่อมต่อเนื่องจากการสั่นสะเทือน

ข้อมูลจำเพาะ • แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด: 600V

วัสดุ • ทองเหลือง, เคลือบทองแดง ดีบุก

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Plug Terminal

ข้อมูลจำเพาะ • เฮาส์ซึ่งที่สอดคล้องกัน: ซีรีส์ 3191-NP

Order Unit: 1 Pack

MOLEX JAPAN Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Cable (AWG)	Insulation Outer Diameter (mm)	Applicable Manual Crimper	Q'ty Per Pack (pcs)
417-6022	1190TL	790THB	#14 to #20	1.6 to 4.1	JHTR1031C	100
417-6031	1380TL	790THB	#18 to #24	1.5 to 3.1	JHTR1031C	100
433-1834	1434TL	790THB	#24 to #28	0.8 to 1.5	JHTR2262	100

Receptacle Terminal

ข้อมูลจำเพาะ • เฮาส์ซึ่งที่สอดคล้องกัน: ซีรีส์ 3191-NR1

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Applicable Cable (AWG)	Insulation Outer Diameter (mm)	Applicable Manual Crimper	Q'ty Per Pack (pcs)
417-6014	1189ATL	790THB	#14 to #20	1.6 to 4.1	JHTR1031C	100
417-6049	1381ATL	790THB	#18 to #24	1.5 to 3.1	JHTR1031C	100
417-6057	1433ATL	790THB	#24 to #28	0.8 to 1.5	JHTR2262	100

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย