

PATLITE
KASUGA



T1005



T20C06



T30C04



TC60C04



TC100C04



TC200C03

Item No.	Compatible Cable (mm ²)
T10 Series	0.75 to 2
T20C Series	1.25 to 3.5
T30C Series	3.5 to 8
T60C Series	5.5 to 14
T100C Series	22 to 38
T200C Series	60 to 100

Screw type Terminal Block (for relay)

- คุณสมบัติ
- เทอร์มินัลบล็อกที่ประกอบสำเร็จล่วงหน้าตามจำนวนขั้วที่ต้องการ
 - มีฝาครอบเทอร์มินัลและข้อบิดผนึกรวมอยู่ด้วย
- การใช้งาน
- เป็นรีเลย์เทอร์มินัลบล็อกสำหรับเซ็นเซอร์ สัญญาณ และแหล่งจ่ายไฟต่างๆ
- วัสดุ
- ตัวเครื่อง: พินอล
 - ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต
- ประเทศที่ผลิต
- ไทย

T10 Series ข้อมูลจำเพาะ

- อัตราการใช้ไฟฟ้า: 250V-20A
- สกรูเทอร์มินัล M3.5
- แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงที่ทนได้: 2000V นาน 1 นาที
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ทนได้: 4000V
- สายเคเบิลที่เข้ากันได้: 0.75 ถึง 2mm²

Order Unit: 1 Pcs		PATLITE CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	L x W x H (mm)	Weight (g)
441-6384	T1002	110THB	2	42 x 30 x 21	30
441-6392	T1003	140THB	3	52 x 30 x 21	40
441-6406	T1004	168THB	4	62 x 30 x 21	50
441-6414	T1005	198THB	5	72 x 30 x 21	55
441-6422	T1006	223THB	6	82 x 30 x 21	65
441-6431	T1008	280THB	8	102 x 30 x 21	85
441-6449	T1010	336THB	10	122 x 30 x 21	100
441-6457	T1012	390THB	12	142 x 30 x 21	120
441-6465	T1014	447THB	14	162 x 30 x 21	135
441-6473	T1015	477THB	15	172 x 30 x 21	145
441-6481	T1016	503THB	16	182 x 30 x 21	155
441-6490	T1018	560THB	18	202 x 30 x 21	175
441-6503	T1020	614THB	20	222 x 30 x 21	190
441-6511	T1025	754THB	25	272 x 30 x 21	235
441-6520	T1030	893THB	30	322 x 30 x 21	280

T20C Series ข้อมูลจำเพาะ

- อัตราการใช้ไฟฟ้า: 250V-30A
- สกรูเทอร์มินัล M4
- แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงที่ทนได้: 2000V นาน 1 นาที
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ทนได้: 4000V
- สายเคเบิลที่เข้ากันได้: 1.25 ถึง 3.5mm²

Order Unit: 1 Pcs		PATLITE CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	L x W x H (mm)	Weight (g)
441-6538	T20C02	145THB	2	47 x 34 x 22	45
441-6546	T20C03	198THB	3	59 x 34 x 22	55
441-6554	T20C04	240THB	4	71 x 34 x 22	70
441-6562	T20C06	336THB	6	95 x 34 x 22	95
441-6571	T20C08	424THB	8	119 x 34 x 22	125
441-6589	T20C10	520THB	10	143 x 34 x 22	150
441-6597	T20C12	614THB	12	167 x 34 x 22	180
441-6601	T20C14	704THB	14	191 x 34 x 22	205
441-6619	T20C15	754THB	15	203 x 34 x 22	220
441-6627	T20C20	984THB	20	263 x 34 x 22	285

T30C Series ข้อมูลจำเพาะ

- อัตราการใช้ไฟฟ้า: 600V-50A
- สกรูเทอร์มินัล M5
- แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงที่ทนได้: 2500V นาน 1 นาที
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ทนได้: 6000V
- สายเคเบิลที่เข้ากันได้: 3.5 ถึง 8mm²

Order Unit: 1 Pcs		PATLITE CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	L x W x H (mm)	Weight (g)
441-6635	T30C02	267THB	2	60 x 45 x 29	90
441-6643	T30C03	342THB	3	76 x 45 x 29	115
441-6651	T30C04	420THB	4	92 x 45 x 29	145
441-6660	T30C06	564THB	6	124 x 45 x 29	200
441-6678	T30C08	714THB	8	156 x 45 x 29	260
441-6686	T30C10	867THB	10	188 x 45 x 29	315
441-6694	T30C12	1,011THB	12	220 x 45 x 29	370

T60C Series ข้อมูลจำเพาะ

- อัตราการใช้ไฟฟ้า: 600V-70A
- สกรูเทอร์มินัล M5
- แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงที่ทนได้: 2500V นาน 1 นาที
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ทนได้: 6000V
- สายเคเบิลที่เข้ากันได้: 5.5 ถึง 14mm²

Order Unit: 1 Pcs		PATLITE CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	L x W x H (mm)	Weight (g)
441-6791	TC60C02	325THB	2	64 x 53 x 35	125
441-6805	TC60C03	407THB	3	82 x 53 x 35	170
441-6813	TC60C04	493THB	4	100 x 53 x 35	210
441-6821	TC60C06	660THB	6	136 x 53 x 35	290
441-6830	TC60C08	827THB	8	172 x 53 x 35	370

T100C Series ข้อมูลจำเพาะ

- อัตราการใช้ไฟฟ้า: 600V-130A
- สกรูเทอร์มินัล M8
- แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงที่ทนได้: 2500V นาน 1 นาที
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ทนได้: 6000V
- สายเคเบิลที่เข้ากันได้: 22 ถึง 38mm²

Order Unit: 1 Pcs		PATLITE CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	L x W x H (mm)	Weight (g)
441-6708	TC100C02	520THB	2	78 x 71 x 45.5	290
441-6716	TC100C03	687THB	3	105 x 71 x 45.5	380
441-6724	TC100C04	854THB	4	132 x 71 x 45.5	470
441-6732	TC100C06	1,190THB	6	186 x 71 x 45.5	650
441-6741	TC100C08	1,524THB	8	240 x 71 x 45.5	830

T200C Series ข้อมูลจำเพาะ

- อัตราการใช้ไฟฟ้า: 600V-240A
- สกรูเทอร์มินัล M10
- แรงดันไฟฟ้าความถี่สูงที่ทนได้: 2500V นาน 1 นาที
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ทนได้: 6000V
- สายเคเบิลที่เข้ากันได้: 60 ถึง 100mm²

Order Unit: 1 Pcs		PATLITE CORPORATION			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	L x W x H (mm)	Weight (g)
441-6759	TC200C02	1,094THB	2	96 x 83.5 x 56.2	525
441-6767	TC200C03	1,486THB	3	130 x 83.5 x 56.2	700
441-6775	TC200C04	1,879THB	4	164 x 83.5 x 56.2	875
441-6783	TC200C06	2,659THB	6	232 x 83.5 x 56.2	1225

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย