

703 Electronic Parts

Connectors

Fuse Holders

Terminal Blocks

Camera Link Cables

Boards

Air Dusters·Cooling Sprays

Timers·Counters

Switches

Cooling Fans

Noise Filters



Power Supplies

Inverters

Transformers

Alarms

TOKYO SENSOR

MS-754R
(lead wire drawer upper right)CGI-024 Controller (exclusive for DC)
CGI-210 Controller (exclusive for AC)

Mat Switch

คุณสมบัติ

- โครงสร้างอย่างง่าย
- ทนต่อแรงกระแทกและความทนทานดีเยี่ยม
- รูปแบบบล็อกถูกนำมาใช้สำหรับพื้นผิวเพื่อป้องกันการลื่นไถล และมีความเร็วเพื่อป้องกันการสะดุด
- เซ็นเซอร์ตรวจจับการบุกรุกของมนุษย์ที่เข้ามาในพื้นที่ห้ามเข้า
- ยางสังเคราะห์ (NBR)

การใช้งาน

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Lead Wire Withdrawal Upper Right ข้อมูลจำเพาะ • สายไฟ: SVCTFO.75 mm² 4 แกน 1500 มม.

Order Unit: 1 Sheet


Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W x Thickness (mm)	Surface Pattern	Operating Load (N)
326-4874	MS-754R	18,789THB	500 x 700 x 13	Block Pattern	80
439-7851	MS-1074R	36,541THB	700 x 1000 x 12	Block Pattern	80

Controller

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Power (V)
451-5129	CGI-024	25,397THB	54 x 115 x 110	DC24
451-5137	CGI-210	25,397THB	54 x 115 x 110	AC100 to 240

Example



SANYO ELECTRIC

SANYO DENKI



AC Fan

Cooling AC fan "San Ace" (for alternating current power supply)

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ระบายความร้อนของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์จ่ายไฟ เป็นต้น
- ข้อบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ± 10%, ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -30 ถึง 60 °C
- ฟังก์ชันป้องกัน: ป้องกันการไหม้
- ความหมายของอายุการใช้งานที่คาดหวัง: ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด การทำงานอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิห้อง 60 องศาเซลเซียส อัตราการตกค้าง 90%

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Angular Dimension (mm)	Thickness (mm)	Rated Voltage (V)	Air Volume (m ³ /min)		Static Pressure (Pa)		Sound Pressure Level (dB(A))		Expected Life (Hour)	Weight (g)
						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
353-2437	S-109S091	1,634THB	□ 92	25	AC100	0.95	1.10	39.2	49.0	35	38	25000	290
353-2429	S-109S088	1,743THB	□ 120	25	AC200	1.95	2.30	48.0	51.9	38	41	25000	370
353-2402	S-109S078UL	1,829THB	□ 120	38	AC200	2.50	2.90	57.9	68.7	42	45	25000	550

SANYO ELECTRIC

SANYO DENKI



DC Fan

Cooling DC Fan "San Ace" (for DC power supply)

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- เมื่อเทียบกับพัดลมระบายความร้อนสำหรับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้มาก
- ระบายความร้อนของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์จ่ายไฟ เป็นต้น
- ฟังก์ชันป้องกัน: Burnout protection (ตัดกระแสไฟฟ้าเป็นระยะ ๆ เมื่อใบพัดถูกควบคุม) การป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10 ถึง 60 °C (ปราศจากการควบคุม)

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

• ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Angular Dimension (mm)	Thickness (mm)	Rated Voltage (V)	Air Volume (m ³ /min)	Static Pressure (Pa)	Sound Pressure Level (dB(A))	Expected Life (Hour)	Weight (g)
353-2321	109R0624H402	1,299THB	□ 60	25	DC24	0.530	40.2	28	60000	90

TDK-Lambda

TDK-Lambda



RSEL-2003W

Noise Filter (EMC Filter) "RSEL Series"

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

- ประเภทตัวกรองประเภทที่ไป ขนาดกะทัดรัด
- สำหรับวัดเสียง
- ความต้านทานแรงดัน: AC 2500V/60 วินาที (ระหว่างสายดิน)
- ความต้านทานฉนวน: ต่ำสุด 100MΩ (DC 500V/1min)
- กระแสรั่วไหล: สูงสุด 1.0mA (250V/60Hz)
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25 ถึง 85 °C • อุณหภูมิ Derating Starting: 55 °C

ประเทศที่ผลิต

• จีน

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated Voltage AC/DC (V)	Rated Ampere AC/DC (A)	Dc Resistance (mΩ)	Mounting type	Weight (g)
440-2791	RSEL-20R5W	751THB	250	0.5	700max	Wire Type (AWG20)	58
440-2758	RSEL-2001W	751THB	250	1.0	600max	Wire Type (AWG20)	58
440-2766	RSEL-2002W	751THB	250	2.0	250max	Wire Type (AWG20)	61
440-2774	RSEL-2003W	751THB	250	3.0	150max	Wire Type (AWG20)	61
440-2782	RSEL-2006W	751THB	250	6.0	80max	Wire Type (AWG20)	61



Example

703

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม