

TDK-Lambda
TDK-Lambda



ELV60-12-5R0

Constant voltage power supply ELV series for dust and drip-proof type LED equipment

คุณสมบัติ ● มีรูปร่างที่ทำได้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่แคบ เช่น ป้ายบอกทาง
● รองรับมาตรฐาน IP66 (กันฝุ่น / ละอองน้ำ)
การใช้งาน ● ป้ายติดจอแอล, คอมพิวเตอร์, ไฟ LED, โฟตอน
ประเทศที่ผลิต ● มาเลเซีย

RoHS

Connectors

Fuse Holders

Terminal Blocks

Camera Link Cables

Boards

Air Dusters·Cooling Sprays

Order Unit: 1 Pcs

TDK-Lambda Corporation

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Voltage Range (V)	Rated Output Power (W)	Output Current (A)	Output Voltage (V)	W x D x H (mm)	Operating Ambient Temperature (°C)	Wire Length (mm)
470-7109	ELV12-12-1R0	2,060THB	AC90 to 265	12.0	0.10 to 1.0	12	104 x 36.5 x 27.2	-10 to + 60	150
470-7117	ELV12-24-R50	2,060THB	AC90 to 265	12.0	0.05 to 0.5	24	104 x 36.5 x 27.2	-10 to + 60	150
470-7125	ELV60-12-5R0	5,440THB	AC90 to 305	60.0	0.20 to 5.0	12	228 x 45.5 x 40.2	-25 to + 50	300
470-7133	ELV60-24-2R5	5,440THB	AC90 to 305	60.0	0.20 to 2.5	24	228 x 45.5 x 40.2	-25 to + 50	300
470-7141	ELV90-12-7R5	6,471THB	AC90 to 305	90.0	0.20 to 7.5	12	228 x 45.5 x 40.2	-25 to + 50	300
470-7150	ELV90-24-3R8	6,471THB	AC90 to 305	91.2	0.20 to 3.8	24	228 x 45.5 x 40.2	-25 to + 50	300

PHOENIX
CONTACT



UNO-PS/1AC/24DC/ 60W

Switching Power Supply Unit, DIN Rail Mounting

คุณสมบัติ ● ช่วงแรงดันอินพุตกว้างของ AC85 ถึง 264V
● ชุดจ่ายไฟแบบเสถียร ที่มีแรงดันไฟฟ้าขาออก DC24V
การใช้งาน ● สำหรับแผงควบคุม ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ ● ระดับการป้องกัน: มาตรฐาน IP20
วัสดุ ● วัสดุพลาสติก: โพลีคาร์บอเนต
ประเทศที่ผลิต ● เยอรมนี

RoHS

Timers·Counters

Switches

Cooling Fans

Noise Filters

Power Supplies

Inverters

Transformers

Alarms

Order Unit: 1 Pcs

PHOENIX CONTACT Asia-Pacific Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Input Voltage Range (V)	Max Output Current (A)	Max Output Power (W)	W x D x H (mm)
479-8287	UNO-PS/1AC/24DC/ 30W	5,354THB	AC100 to 240	1.25 (-20°C to 55°C)	30	22.5 x 90 x 90
479-8295	UNO-PS/1AC/24DC/ 60W	6,699THB	AC100 to 240	2.50 (-20°C to 55°C)	60	35.0 x 90 x 90
479-8279	UNO-PS/1AC/24DC/100W	9,737THB	AC100 to 240	4.20 (-20°C to 55°C)	100	55.0 x 90 x 90

MITSUBISHI
MITSUBISHI



FR-E720 Series

General Purpose Inverter (FR-E720 Series, compact powerful inverter)


คุณสมบัติ ● แรงบิดสูง 200% / 0.5Hz (3.7K หรือต่ำกว่า) จะรับรู้ด้วยการควบคุมเวกเตอร์การไหลของสนามแม่เหล็ก
ข้อมูลจำเพาะ ● เอาท์พุทแหล่งจ่ายไฟ: สามเฟส 200 ถึง 240V
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Motor Capacity (kW)	Output Capacity (kVA)	Output Current (A)	W x D x H (mm)
451-3924	FR-E720-0.1K	11,194THB	0.10	0.3	0.8	68 x 80.5 x 128
451-3932	FR-E720-0.2K	12,774THB	0.20	0.6	1.5	68 x 80.5 x 128
451-3941	FR-E720-0.4K	14,387THB	0.40	1.2	3.0	68 x 112.5 x 128
451-3959	FR-E720-0.75K	17,086THB	0.75	2.0	5.0	68 x 132.5 x 128
451-3967	FR-E720-1.5K	22,427THB	1.50	3.2	8.0	108 x 135.5 x 128
451-3975	FR-E720-2.2K	26,076THB	2.20	4.4	11.0	108 x 135.5 x 128
451-3983	FR-E720-3.7K	31,464THB	3.70	7.0	17.5	170 x 142.5 x 128

TOYOZUMI DENGKIKI
TOYOZUMI



SD21-300A2

General Purpose Insulation Transformer "SD21 Series" (200V vs. 100V)

คุณสมบัติ ● เฟสเดียว แบบม้วนคู่ ● มีฉนวนระหว่าง P-S ● ลดแรงดันจาก 200V เป็น 100V
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดันไฟฟ้าหลัก: 200-220-240V ● แรงดันไฟฟ้าสำรอง: 100-110-115V
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TOYOZUMI DENGKIKI CO.LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Secondary Current (A)	Capacity (VA)	W x D x H (mm)	Terminal Screw	Insulation type
475-6126	SD21-100A2	5,806THB	1	100	88 x 80 x 101	M3.5	A
475-6134	SD21-200A2	7,420THB	2	200	99 x 97 x 110	M3.5	A
475-6142	SD21-300A2	10,359THB	3	300	109 x 120 x 111	M4.0	A
475-6151	SD21-500A2	15,403THB	5	500	136 x 111 x 135	M4.0	A
475-6118	SD21-01KB2	20,733THB	10	1000	157 x 131 x 150	M4.0	B

PATLITE
PATLITE



EHS-M1HA

Horn type Electronic Sound Informer

การใช้งาน ● สำหรับการติดตั้งเครื่องจักรกล
● สำหรับการแจ้งเตือนและเรียกความสนใจ
ข้อมูลจำเพาะ ● เสียงปลุกในตัว 32 แบบ
วัสดุ ● โพลีคาร์บอเนต
● มุม: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

PATLITE CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Sound Pressure Level	Outer Point of Contact Capacity (mA)	Rated Voltage (V)
751-4409	EHS-M1HA	10,506THB	Max 110dB (at1m)	10 or more	DC 12 to 24
751-4417	EHS-M2HA	10,506THB	Max 110dB (at1m)	10 or more	AC100 to 240
751-4425	EHS-M3HA	11,851THB	Max 110dB (at1m)	10 or more	DC 12 to 48



Information Mode Usage Example

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย