




711 Electrical Supplies

Connector
TerminalsCilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsTGV 1.25-3-RED
(round shape/red)TGV 1.25Y-3K-RED
(forked type/red)

Crimped Terminal with Insulated Coating

การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V ●แบบสายเดี่ยวไม่สามารถเข้ากันได้
วัสดุ ●ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
●ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

●หน้าสัมผัส (เส้น) มนและเป็นปลายเปลี่ยนประเภทกลมที่มีรูฉนวนสำหรับยึดสกรู

Order Unit: 1 Pack NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-1794	TGV 1.25-3-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	5.5	3.2	17.5	3.2	100
473-1808	TGV 1.25-3S-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	3.2	100
473-1786	TGV 1.25-3.5S-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	5.7	3.7	17.4	3.2	100
473-1778	TGV 1.25-3.5-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	6.6	3.7	18.8	3.2	100
473-1816	TGV 1.25-4M-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	6.8	4.3	19.4	3.2	100
473-1824	TGV 1.25-4-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	8.0	4.3	21.1	3.2	100
473-1905	TGV 2-3S-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.7	3.2	17.8	3.9	100
473-1891	TGV 2-3-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	3.2	18.2	3.9	100
473-1883	TGV 2-3.5-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	3.7	19.9	3.9	100
473-1921	TGV 2-4S-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	4.3	19.9	3.9	100
473-1913	TGV 2-4-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.5	4.3	22.0	3.9	100
473-1930	TGV 2-5-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	9.5	5.3	22.5	3.9	100
473-1981	TGV 3.5-4-YEL	680THB	2.63 to 4.60 12	8.0	4.3	26.0	5.0	100
473-1999	TGV 3.5-5S-YEL	680THB	2.63 to 4.60 12	9.6	5.3	28.0	5.0	100
473-2006	TGV 3.5-6L-YEL	810THB	2.63 to 4.60 12	12.0	6.4	29.4	5.0	100
473-2014	TGV 5.5-5S-YEL	680THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	5.3	25.7	5.4	100
473-2022	TGV 5.5-5-YEL	680THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	5.3	27.0	5.4	100
473-2031	TGV 5.5-6-YEL	837THB	2.63 to 6.64 12-10	12.0	6.4	30.5	5.4	100

●หางปลาที่เคลือบฉนวนซึ่งด้านหนึ่งของช่อง (เส้น) เปิด และสามารถยึดติดโดยไม่ต้องถอนสกรูออกเต็มที่

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-1859	TGV 1.25Y-3K-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.5	3.2	100
473-1867	TGV 1.25Y-3-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.2	20.5	3.2	100
473-1832	TGV 1.25Y-3.5K-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.5	3.2	100
473-1841	TGV 1.25Y-3.5-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.7	20.5	3.2	100
473-1875	TGV 1.25Y-4N-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	6.4	4.3	21.9	3.2	100
473-1956	TGV 2Y-3-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.2	21.3	3.9	100
473-1948	TGV 2Y-3.5-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	21.3	3.9	100
473-1972	TGV 2Y-4S-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	7.0	4.3	21.5	3.9	100
473-1964	TGV 2Y-4-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	21.5	3.9	100

Environment-conscious Crimp Terminal with Insulated Coating (round type)

คุณสมบัติ ●ส่วนที่อยู่ในสายเทอร์มินัลได้รับการเคลือบฉนวนไว้อยู่แล้ว
●รูปทรงฉนวน: ประเภท TME มีโกดระบุตำแหน่งการสอดสายไฟ (ชนิดกรวย) ภายในส่วนที่เคลือบฉนวน
การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ ●แบบสายเดี่ยวไม่สามารถเข้ากันได้
●แรงดัน: 600V ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 120°C
วัสดุ ●ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
●ปลอก: ทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
●ฉนวน: โพลีคาร์บอนเนต
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
831-4306	TMEX 1.25-2-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	2.2	17.5	4.1	100
831-4307	TMEX 1.25-2-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	2.2	17.5	4.1	100
831-4308	TMEX 1.25-2S-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	2.2	17.4	4.1	100
831-4309	TMEX 1.25-2S-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	2.2	17.4	4.1	100
831-4310	TMEX 1.25-3-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	3.2	17.5	4.1	100
831-4311	TMEX 1.25-3-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	3.2	17.5	4.1	100
831-4312	TMEX 1.25-3N-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.4	4.1	100
831-4313	TMEX 1.25-3N-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.4	4.1	100
831-4314	TMEX 1.25-3S-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	4.1	100
831-4315	TMEX 1.25-3S-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	4.1	100
831-4316	TMEX 1.25-3.5N-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.4	4.1	100
831-4317	TMEX 1.25-3.5N-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.4	4.1	100
831-4318	TMEX 1.25-3.5S-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.7	17.4	4.1	100
831-4319	TMEX 1.25-3.5S-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.7	17.4	4.1	100
831-4320	TMEX 1.25-3.5-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.6	3.7	18.8	4.1	100
831-4321	TMEX 1.25-3.5-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.6	3.7	18.8	4.1	100
831-4322	TMEX 1.25-3.5M-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	3.7	19.4	4.1	100
831-4323	TMEX 1.25-3.5M-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	3.7	19.4	4.1	100
831-4324	TMEX 1.25-3.5L-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	3.7	21.1	4.1	100
831-4325	TMEX 1.25-3.5L-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	3.7	21.1	4.1	100
831-4326	TMEX 1.25-4M-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	4.3	19.4	4.1	100
831-4327	TMEX 1.25-4M-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	4.3	19.4	4.1	100
831-4328	TMEX 1.25-4-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	4.3	21.1	4.1	100
831-4329	TMEX 1.25-4-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	4.3	21.1	4.1	100
831-4330	TMEX 1.25-5-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	5.3	21.1	4.1	100

TMEX 1.25-2-CLR
(transparent)TMEX 1.25-2S-RED
(red)

711

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม