




TUB-0.5



Crimp Terminal (bar shape)

การใช้งาน ● สำหรับสวิตช์ terminal block แบบสอด
 ข้อมูลจำเพาะ ● ชนิดของการเชื่อมต่อแบบ Stick / Single
 วัสดุ ● ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG			
422-6054	TUB-0.5	322THB	0.35 to 0.70	0.20 to 0.50	26-22	1.2	14.0	100
422-6062	TUB-1.25	322THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	1.9	17.0	100
422-6071	TUB-2	322THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	1.9	17.0	100
422-6089	TUB-5.5	734THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	2.7	20.0	100



T-TC1.25-11



Bare Crimp Terminal (rod type)

การใช้งาน ● ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือสายไฟแกนเดียว
 ข้อมูลจำเพาะ ● รูปทรงหลอด
 วัสดุ ● ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	F (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG				
856-3596	T-TC1.25-11	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	1.9	17.5	11.0	45
856-3597	T-TC1.25-16	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	1.9	22.0	16.0	25
856-3598	T-TC2-11	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	1.9	17.5	11.0	30
856-3599	T-TC2-16	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	1.9	22.0	16.0	20



T-TC2-13.5V-STC



T-TC5.5-21ST-C

Bare Crimp Terminal with Insulated Cap (rod type)

คุณสมบัติ ● หนึ่งชุดประกอบด้วยสายเทอร์มินัลชนิดเปลี่ยนและฝาปิดหุ้มฉนวน
 การใช้งาน ● ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นทองแดงชนิดอ่อนหรือสายไฟแกนเดียว
 ข้อมูลจำเพาะ ● ชนิดของการเชื่อมต่อแบบ Stick / Single
 วัสดุ ● ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 ● ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Color	Total Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG			
789-8533	T-TC2-13.5V-STC	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	Green Transparent	22.0	10
789-8541	T-TC5.5-21ST-C	198THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	Yellow Transparent	32.5	10



T-TGVTC1.25-11T

Crimp Terminal with Insulated Coating (center pin rod type)

คุณสมบัติ ● เข้ากันได้กับระยะพิชิตต่ำสุด 4.8 มม. ของเทอร์มินัลบล็อก
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดัน: 300V ● เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
 วัสดุ ● ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 ● ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG			
255-7517	T-TGVTC1.25-11T	198THB	0.3 to 1.65	0.2 to 1.65	22-16	27.0	3.6	20



T-NDC-2420 (black)

T-NDC-2824 (white)

Relay Connector (pressure welding type)

คุณสมบัติ ● ไม่จำเป็นต้องลอกผิวเคลือบสายออก
 การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อ (พิชิต) ด้านตัวผู้กับด้านตัวเมีย
 ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดัน: 300V ● เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
 วัสดุ ● ปลาย: ทองเหลือง (C2680) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 ● ฉนวน: โนลอน
 ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Total Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG		
489-4707	T-NDC-2420	198THB	0.65	0.20 to 0.5	24 to 20	25.8	10
489-4715	T-NDC-2824	198THB	0.4 to 0.5	0.08 to 0.2	28 to 24	25.8	10

รหัสสั่งซื้อ

สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย