



Plug-in type Pin Terminal (in bag)

คุณสมบัติ

- ฟินเทอร์มินัลเป็นชนิดตัวผู้

การใช้งาน

- ฟินเทอร์มินัลแบบสอดมีทั้งด้านตัวผู้และตัวเมีย สามารถใช้ในการเชื่อมต่อสายเคเบิล

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดัน: 300V
- เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
- ปลอก: ทองเหลือง (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
- ปลอก: ทองแดงปลอกดอกลูกเงิน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
- ฉนวน: ไนลอน
- วัสดุ: ฟิล์ม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
431-5308	PC 2005-M-CLR	984THB	0.50 to 0.75 20-18	5.1	15.0	26.5	1.7	100
431-5294	PC 2005-F-CLR	984THB	0.50 to 0.75 20-18	4.6	13.0	24.5	1.7	100
431-5324	PC 4009-M-RED	861THB	0.75 to 1.25 18-16	7.4	16.5	27.7	1.8	100
431-5316	PC 4009-F-RED	861THB	0.75 to 1.25 18-16	6.9	15.0	26.2	1.8	100
431-5341	PC 4020-M-BLU	861THB	2.00 14	7.4	16.5	27.7	2.4	100
431-5332	PC 4020-F-BLU	861THB	2.00 14	6.9	15.0	26.2	2.4	100

NICHIFU Co., Ltd.





Waterproof Pin Terminal (in pack)

คุณสมบัติ

- การเชื่อมต่อ (พิตติง) ด้านตัวผู้ (M) กับด้านตัวเมีย (F) ทำให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟและส่งผ่านกระแสไฟฟ้าภายในอุปกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำที่ติดตั้ง

การใช้งาน

- แรงดัน: 300V
- เครื่องมือที่ใช้ทำงานร่วมกันได้: NH-64 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)
- ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ: IP57
- ฉนวน: ไนลอน
- วัสดุ: ฟิล์ม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
276-1751	PC4009-M-WP	1,756THB	0.75 to 1.25 18-16	7.4	16.5	27.7	3.2	100
276-1769	PC4009-F-WP	1,443THB	0.75 to 1.25 18-16	6.9	15.0	26.2	3.2	100
276-1777	PC4020-M-WP	1,756THB	2.00 14	7.4	16.5	27.7	3.9	100
276-1785	PC4020-F-WP	1,443THB	2.00 14	6.9	15.0	26.2	3.9	100

NICHIFU Co., Ltd.





Crimping Sleeve with Insulated Coating (for matching, B type)

คุณสมบัติ

- ขยายออกทั้งสองด้าน ทำให้สอดสายไฟเข้าได้ง่าย
- เป็นกรรมวิธีกันของฉนวนและการเคลือบแบบยืดหยุ่น

การใช้งาน

- มันมาพร้อมกับปลอกแบบ B หุ้มฉนวนสำหรับการยึดและการเชื่อมต่อหลังต่อสายเคเบิลที่อยู่ทั้งสองฝั่งของปลอก

ข้อมูลจำเพาะ

- B Shape
- เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
- ปลอก: ทองแดงปลอกดอกลูกเงิน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
- ฉนวน: ไวนิลคลอไรด์
- วัสดุ: ฟิล์ม


ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
489-4766	T-TMVB-1.25	198THB	- 0.30 to 1.65 22-16	25.5	3.8	1.8	20
489-4774	T-TMVB-2	198THB	- 1.04 to 2.63 16-14	25.5	4.5	2.3	20
489-4782	T-TMVB-5.5	198THB	- 2.63 to 6.64 12-10	27.5	6.4	3.5	10

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION





Crimping Sleeve with Insulated Coating (for matching, B type)

คุณสมบัติ

- เป็นกรรมวิธีกันของฉนวนและการเคลือบแบบยืดหยุ่น

การใช้งาน

- มันมาพร้อมกับปลอกแบบ B หุ้มฉนวนสำหรับการยึดและการเชื่อมต่อหลังต่อสายเคเบิลที่อยู่ทั้งสองฝั่งของปลอก

ข้อมูลจำเพาะ

- B Shape
- เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
- ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ: IP57
- ปลอก: ทองแดงปลอกดอกลูกเงิน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
- ฉนวน: ไวนิลคลอไรด์
- วัสดุ: ฟิล์ม


ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
255-7258	T-TGVB-1.25	198THB	- 0.30 to 1.65 22-16	25.5	3.2	1.8	20
255-7266	T-TGVB-2	198THB	- 1.04 to 2.63 16-14	25.5	3.9	2.3	20
255-7274	T-TGVB-5.5	198THB	- 2.63 to 6.64 12-10	27.5	5.4	3.5	10

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย