

TRUSCO
Drawing



TRJ Series

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6708	TRJ100B	52THB	2.5 x 99 x 1.1	22	80	100
360-6716	TRJ150B	120THB	3.6 x 142 x 1.1	35	178	100
360-6724	TRJ200SB	168THB	3.6 x 203 x 1.1	51	178	100
360-6741	TRJ250SB	256THB	3.7 x 246 x 1.3	64	178	100
360-6767	TRJ300SB	257THB	3.7 x 290 x 1.3	76	178	100


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Nylon Cable Tie (weather resistant type)

คุณสมบัติ
●เหมาะต่อการใช้งานภายนอกอาคาร
●สำหรับมัดสายไฟ สายเคเบิล สายยาง ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -59 ถึง 85°C
วัสดุ
●ไนลอน 66 ต้านทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศที่ผลิต
●สิงคโปร์


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6732	TRJ200B	188THB	4.8 x 188 x 1.3	48	222	100
360-6759	TRJ250B	295THB	4.8 x 249 x 1.3	64	222	100
360-6775	TRJ300B	315THB	4.8 x 292 x 1.3	76	222	100
360-6783	TRJ350SB	407THB	4.8 x 368 x 1.3	102	222	100
360-6791	TRJ350B	684THB	7.6 x 368 x 1.9	102	534	50
360-6805	TRJ450B	910THB	8.9 x 450 x 2.0	127	778	50
360-6813	TRJ550B	1,391THB	8.9 x 531 x 2.0	152	778	50
360-6821	TRJ800B	2,947THB	8.9 x 777 x 2.0	229	778	50

3M



NBO Series

Dimensions



3M™ Nylon Cable Tie (weather resistant type)

คุณสมบัติ
●บริเวณปลายของสายรัดมีความโค้ง ทำให้สามารถสอดเข้าได้อย่างนุ่มนวล
●โครงสร้างหัวที่ตีเย็บทำให้สามารถรัดและยึดได้แน่นหนา
การใช้งาน
●ใช้ในการรัดสายเคเบิล สายไฟ และท่อภายนอกอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
●ผลิตกันมาตรฐาน UL
วัสดุ
●ไนลอน 66 ต้านทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศที่ผลิต
●จีน


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
370-0577	NBO-150MM	133THB	3.6 x 150	1.20	35	178	100
370-0607	NBO-300MM	499THB	4.8 x 300	1.30	76	217	100

HellermannTyton



AB-W Series

Dimensions




Insulok Tie "AB Tie" (weather resistant type)

คุณสมบัติ
●ป้องกันการเลื่อนตามแนวข้อต่อที่เชื่อมต่อ มีแรงดันเพียงเล็กน้อยทำให้สามารถรัดได้แน่น รวมทั้งสายรัดมีความยืดหยุ่นทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
การใช้งาน
●สำหรับใช้ในบริเวณที่ถูกแรงสั่นสะเทือนสูง
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
●เกรดทนต่อสภาพอากาศ
วัสดุ
●ไนลอน 66 ต้านทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศที่ผลิต
●ญี่ปุ่น
●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
433-6917	AB100-W-100	148THB	2.5 x 100	1.1	22	80	100
433-6950	AB150-W	302THB	3.5 x 152	1.2	36	135	100
433-6984	AB200-W	547THB	4.6 x 202	1.2	50	225	100
433-7018	AB250-W	1,043THB	4.8 x 251	1.5	65	270	100
433-7042	AB300-W	1,426THB	4.8 x 301	1.5	80	270	100

PANDUIT



PLT100-UV15

Dimensions



Super Grip Nylon Tying Band (weatherproof type)

คุณสมบัติ
●ใช้สีข้างเพื่อให้ง่ายต่อการสอดและเหมาะต่อการใช้งานกลางแจ้ง
●มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม เหมาะกับสายเคเบิลป้องกันการวางแนวด้านข้าง
●ตัวรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของคอต แฉงแรงและทนทานมากขึ้น
การใช้งาน
●ใช้ยึดและมัดรวมสายเคเบิลและสายไฟต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C
●UL94V-2
วัสดุ
●ไนลอนทนสภาพอากาศ 66
ประเทศที่ผลิต
●สิงคโปร์

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
149-7564	PLT100-UV15	160THB	3.0 x 106	1.0	23	80	100
149-7565	PLT150-UV15	272THB	4.3 x 157	1.0	38	178	100
149-7566	PLT200-UV15	444THB	5.7 x 211	1.2	51	222	100
149-7567	PLT250-UV15	890THB	5.7 x 264	1.3	66	334	100
149-7568	PLT300-UV15	1,260THB	5.7 x 315	1.3	81	334	100
149-7569	PLT350-UV15	1,200THB	8.4 x 389	1.6	105	534	50

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย