

743 Electrical Supplies


Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

TRUSCO


Com
DrawingTRRCV Series
(black)

TRUSCO

TRUSCO


Com
DrawingTRERHV Series
(black)

Item No.	Comments
TRERHV-MW/UL Flame Retardant (94V-2)	
TRERHV-LW	UL Flame Retardant (94V-2) /UL Standard Product




HellermannTyton

HellermannTyton

AB series
(ivory)

PANDUIT

PANDUIT

PLT-69 Series
(white)

Cable Tie "Release Tie" (weather resistant type)

คุณสมบัติ

- หลังจากมัดแน่นแล้วสามารถปลดสายรัดออกได้โดยการกดเขี้ยวบริเวณสวมและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้งาน

- สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับงานภายนอกอาคาร
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
- แบบทนทานต่อสภาพอากาศ

วัสดุ

- โพลีน 66 ด้านทนทานต่อสภาพอากาศ

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
227-6453	TRRCV-100V	133THB	3.6 x 100	1.10	25	176.4	100
227-6461	TRRCV-150V	215THB	4.7 x 150	1.20	39	215.6	100
227-6607	TRRCV-200V	260THB	4.7 x 200	1.52	55	215.6	100
227-6615	TRRCV-250V	447THB	4.8 x 250	1.60	74	215.6	100
227-6496	TRRCV-300V	583THB	4.8 x 300	1.60	88	215.6	100
384-3521	TRRCV-370V	731THB	4.8 x 370	1.60	102	215.6	100
384-3548	TRRCV-405V	2,157THB	12.8 x 405	2.20	116	1117.2	100
384-3564	TRRCV-480V	2,416THB	12.8 x 480	2.20	140	1117.2	100
384-3581	TRRCV-580V	3,401THB	12.8 x 580	2.20	172	1117.2	100

Cable Tie "Easy Release Tie" (weather resistance type)

คุณสมบัติ

- หลังจากรัดแล้ว แม้ผู้ที่มีนิ้วมือน้อยก็สามารถคลายสายรัดสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายด้วยการกดตะปุ่มบนก้น และเนื่องจากสามารถรัดกลับเข้าไปอีกครั้งได้ จึงช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้งาน

- สำหรับยึดและมัดรวมสายไฟและสายเคเบิล

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับงานภายนอกอาคาร
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
- แบบทนทานต่อสภาพอากาศ

วัสดุ

- โพลีน 66 ด้านทนทานต่อสภาพอากาศ

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
450-6685	TRERHV-125MW	240THB	4.5 x 125	1.2	30	215.6	100
450-6693	TRERHV-150MW	267THB	4.5 x 150	1.2	35	215.6	100
450-6707	TRERHV-200MW	307THB	4.5 x 203	1.2	50	215.6	100
450-6715	TRERHV-250MW	477THB	4.5 x 250	1.2	65	215.6	100
450-6723	TRERHV-300MW	601THB	4.5 x 300	1.2	80	215.6	100
450-6731	TRERHV-125LV	332THB	7.6 x 125	1.3	30	539.0	100
450-6740	TRERHV-150LV	359THB	7.6 x 150	1.3	41	539.0	100
450-6758	TRERHV-200LV	464THB	7.6 x 203	1.3	58	539.0	100
450-6766	TRERHV-250LV	717THB	7.6 x 253	1.3	73	539.0	100
450-6774	TRERHV-300LV	900THB	7.6 x 303	1.3	89	539.0	100

Insulok Tie "AB Tie"

(heat resistant/weather resistant type)

คุณสมบัติ

- ทนต่อความร้อนและการสึกหรอดีเยี่ยม และสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การใช้งาน

- สำหรับใช้ในบริเวณที่ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 110°C

วัสดุ

- โพลีน 66 ด้านทนทานต่อสภาพอากาศ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

HellermannTyton Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
433-6909	AB100-100-IVY	329THB	2.5 x 100	1.1	22	80	100
433-6941	AB150-IVY	456THB	3.5 x 152	1.2	36	135	100
433-6976	AB200-IVY	769THB	4.6 x 202	1.2	50	225	100

Nylon Cable Tie (flame retardant type)

การใช้งาน

- สำหรับการรัดสายเคเบิลและอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับใช้งานในร่ม
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 100°C
- ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ UL94V-0
- มาตรฐาน CSA
- ใช้ร่วมกับ RoHS ได้

วัสดุ

- สารหน่วงไฟโพลีน 66

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา
- สิงคโปร์

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
438-3036	PLT1M-M69	2,393THB	2.5 x 99	1.1	22	80	1000
438-3206	PLT2M-M69	9,579THB	2.5 x 203	1.1	51	80	1000
438-2897	PLT1.5I-M69	3,834THB	3.6 x 142	1.1	35	178	1000
438-3141	PLT2I-M69	6,227THB	3.6 x 203	1.1	51	178	1000
438-3273	PLT2S-M69	7,183THB	4.8 x 188	1.3	48	222	1000
438-3478	PLT4S-M69	13,413THB	4.8 x 368	1.3	102	222	1000
438-3427	PLT4H-TL69	8,380THB	7.6 x 371	1.9	102	534	250

743

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม