



### Heat Shrink Tube (standard type/subdivision bag)

คุณสมบัติ ● ขนาดใช้ครั้งเดียว บรรจุลงละ 2 เมตร  
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 125°C  
 ● อัตราการหดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 50% หรือมากกว่า  
 ● ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL224  
 ● เรซินโพลีเอทิลีน แบบอ่อนนุ่ม  
 วัสดุ  
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

**Black** ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

| TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION |                  |                 |                                       |                                        |                                       |
|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Order Code                  | Item No.         | Price (per pcs) | Wall Thickness After Contraction (mm) | Inner Diameter Before Contraction (mm) | Inner Diameter After Contraction (mm) |
| 799-3081                    | TRP2.0-0.75-2MBK | 70THB           | 0.36                                  | 2.0±0.2                                | 0.75                                  |
| 799-3137                    | TRP2.5-1.0-2MBK  | 78THB           | 0.44                                  | 2.5±0.2                                | 1.00                                  |
| 799-3188                    | TRP3.5-1.5-2MBK  | 90THB           | 0.44                                  | 3.5±0.3                                | 1.50                                  |
| 799-3234                    | TRP5.4-2.5-2MBK  | 110THB          | 0.56                                  | 5.4±0.3                                | 2.50                                  |
| 799-3285                    | TRP6.4-3.0-2MBK  | 122THB          | 0.56                                  | 6.4±0.4                                | 3.00                                  |
| 799-3331                    | TRP8.4-4.0-2MBK  | 146THB          | 0.56                                  | 8.4±0.4                                | 4.00                                  |
| 799-2980                    | TRP10.4-5.0-2MBK | 162THB          | 0.56                                  | 10.4±0.4                               | 5.00                                  |
| 799-3030                    | TRP12.4-6.0-2MBK | 183THB          | 0.56                                  | 12.4±0.4                               | 6.00                                  |

**Transparent** ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 115°C

| Order Code | Item No.         | Price (per pcs) | Wall Thickness After Contraction (mm) | Inner Diameter Before Contraction (mm) | Inner Diameter After Contraction (mm) |
|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 799-3102   | TRP2.0-0.75-2MTM | 70THB           | 0.36                                  | 2.0±0.2                                | 0.75                                  |
| 799-3153   | TRP2.5-1.0-2MTM  | 78THB           | 0.44                                  | 2.5±0.2                                | 1.00                                  |
| 799-3200   | TRP3.5-1.5-2MTM  | 90THB           | 0.44                                  | 3.5±0.3                                | 1.50                                  |
| 799-3251   | TRP5.4-2.5-2MTM  | 110THB          | 0.56                                  | 5.4±0.3                                | 2.50                                  |
| 799-3307   | TRP6.4-3.0-2MTM  | 122THB          | 0.56                                  | 6.4±0.4                                | 3.00                                  |
| 799-3358   | TRP8.4-4.0-2MTM  | 146THB          | 0.56                                  | 8.4±0.4                                | 4.00                                  |
| 799-3005   | TRP10.4-5.0-2MTM | 162THB          | 0.56                                  | 10.4±0.4                               | 5.00                                  |
| 799-3056   | TRP12.4-6.0-2MTM | 183THB          | 0.56                                  | 12.4±0.4                               | 6.00                                  |

**Yellow** ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

| Order Code | Item No.        | Price (per pcs) | Wall Thickness After Contraction (mm) | Inner Diameter Before Contraction (mm) | Inner Diameter After Contraction (mm) |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 799-3129   | TRP2.0-0.75-2MY | 70THB           | 0.36                                  | 2.0±0.2                                | 0.75                                  |
| 799-3170   | TRP2.5-1.0-2MY  | 78THB           | 0.44                                  | 2.5±0.2                                | 1.00                                  |
| 799-3226   | TRP3.5-1.5-2MY  | 90THB           | 0.44                                  | 3.5±0.3                                | 1.50                                  |
| 799-3277   | TRP5.4-2.5-2MY  | 110THB          | 0.56                                  | 5.4±0.3                                | 2.50                                  |
| 799-3323   | TRP6.4-3.0-2MY  | 122THB          | 0.56                                  | 6.4±0.4                                | 3.00                                  |
| 799-3374   | TRP8.4-4.0-2MY  | 146THB          | 0.56                                  | 8.4±0.4                                | 4.00                                  |
| 799-3021   | TRP10.4-5.0-2MY | 162THB          | 0.56                                  | 10.4±0.4                               | 5.00                                  |
| 799-3072   | TRP12.4-6.0-2MY | 183THB          | 0.56                                  | 12.4±0.4                               | 6.00                                  |

**Red** ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

| Order Code | Item No.        | Price (per pcs) | Wall Thickness After Contraction (mm) | Inner Diameter Before Contraction (mm) | Inner Diameter After Contraction (mm) |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 799-3099   | TRP2.0-0.75-2MR | 70THB           | 0.36                                  | 2.0±0.2                                | 0.75                                  |
| 799-3145   | TRP2.5-1.0-2MR  | 78THB           | 0.44                                  | 2.5±0.2                                | 1.00                                  |
| 799-3196   | TRP3.5-1.5-2MR  | 90THB           | 0.44                                  | 3.5±0.3                                | 1.50                                  |
| 799-3242   | TRP5.4-2.5-2MR  | 110THB          | 0.56                                  | 5.4±0.3                                | 2.50                                  |
| 799-3293   | TRP6.4-3.0-2MR  | 122THB          | 0.56                                  | 6.4±0.4                                | 3.00                                  |
| 799-3340   | TRP8.4-4.0-2MR  | 146THB          | 0.56                                  | 8.4±0.4                                | 4.00                                  |
| 799-2998   | TRP10.4-5.0-2MR | 162THB          | 0.56                                  | 10.4±0.4                               | 5.00                                  |
| 799-3048   | TRP12.4-6.0-2MR | 183THB          | 0.56                                  | 12.4±0.4                               | 6.00                                  |

**White** ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

| Order Code | Item No.        | Price (per pcs) | Wall Thickness After Contraction (mm) | Inner Diameter Before Contraction (mm) | Inner Diameter After Contraction (mm) |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 799-3111   | TRP2.0-0.75-2MW | 70THB           | 0.36                                  | 2.0±0.2                                | 0.75                                  |
| 799-3161   | TRP2.5-1.0-2MW  | 78THB           | 0.44                                  | 2.5±0.2                                | 1.00                                  |
| 799-3218   | TRP3.5-1.5-2MW  | 90THB           | 0.44                                  | 3.5±0.3                                | 1.50                                  |
| 799-3269   | TRP5.4-2.5-2MW  | 110THB          | 0.56                                  | 5.4±0.3                                | 2.50                                  |
| 799-3315   | TRP6.4-3.0-2MW  | 122THB          | 0.56                                  | 6.4±0.4                                | 3.00                                  |
| 799-3366   | TRP8.4-4.0-2MW  | 146THB          | 0.56                                  | 8.4±0.4                                | 4.00                                  |
| 799-3013   | TRP10.4-5.0-2MW | 162THB          | 0.56                                  | 10.4±0.4                               | 5.00                                  |
| 799-3064   | TRP12.4-6.0-2MW | 183THB          | 0.56                                  | 12.4±0.4                               | 6.00                                  |



HSTTVA19-Y

### Heat Shrink Tube with Adhesive (shrinkage ratio 2:1/small amount pack)

คุณสมบัติ ● ยึดผลิตภัณฑ์ได้แน่นหนา ป้องกันไม่ให้เกิดความชื้นและการกัดกร่อนบนผิวด้านในท่อ  
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 110°C ● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 600V  
 ● อัตราส่วนการหดตัว: 50% ● อุณหภูมิหดตัว: 121°C  
 ● มาตรฐาน MIL: AMS-DTL-23053 ● ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับ UL224 VW-1  
 วัสดุ  
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

| Panduit Corp. Japan Branch |            |                  |                                       |             |                    |
|----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Order Code                 | Item No.   | Price (per pack) | Wall Thickness After Contraction (mm) | Length (mm) | Qty Per Pack (pcs) |
| 252-2268                   | HSTTVA19-Y | 544THB           | 0.6                                   | 152         | 7                  |



HSTT-YK1

### Heat Shrink Tube (standard type/size combination pack)

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับฉนวนกันความร้อนและป้องกันสายไฟภายในตู้เครื่อง ความยืดหยุ่นและทนต่อการขีดข่วน  
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 135°C ● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 600V  
 ● อัตราส่วนการหดตัว: 50% ● อุณหภูมิหดตัว: 120°C  
 ● มาตรฐาน MIL: AMS-DTL-23053 ● ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก UL, CSA  
 วัสดุ  
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

| Panduit Corp. Japan Branch |          |                 |                                        |             |                         |                   |
|----------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Order Code                 | Item No. | Price (per set) | Inner Diameter Before Contraction (mm) | Length (mm) | Set Contents            | Qty Per Set (pcs) |
| 252-2233                   | HSTT-YK1 | 544THB          | 1.6, 2.4, 3.2, 4.7, 6.4, 9.5, 12.7     | 152         | 7 Sizes x 2 Pieces each | 14                |

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย