

PANDUIT
PANDUIT™



SE50PFR-CR0

Net Tube (flame retardant type)

RoHS

- คุณสมบัติ
- ป้องกันการสึกหรอของสายเคเบิล สายไฟและหลอด
 - โครงสร้างแบบตาข่ายช่วยป้องกันความร้อนและความชื้นเข้าสู่ภายใน
- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองUL224 VW-1
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -70 ถึง 125°C
 - สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- วัสดุ
- ผ้าปิด Polyethylene Terephthalate เป็นสารทนไฟ
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Standard Outer Diameter (mm)	Maximum Bundle Wire Outer Diameter (mm)	Length (m)	Weight (g)
731-5490	SE12PFR-TR0	5,213THB	3.0	6.4	60.96	238
731-5520	SE25PFR-TR0	6,253THB	6.4	9.5	60.96	476
731-1486	SE38PFR-TR0	10,010THB	9.7	15.9	60.96	680
731-5538	SE50PFR-CR0	7,299THB	12.7	19.1	30.48	465
731-5546	SE75PFR-CR0	7,820THB	19.1	31.8	30.48	692

HellermannTyton
HellermannTyton

TS-10
(indoor use)

Spiral Tube

RoHS

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้วัดและป้องกันสายไฟในเวลาเดียวกัน
 - สะดวกในการเปลี่ยนสายไฟเนื่องจากสามารถปลดออกและนำมาใช้วัดใหม่ได้
- การใช้งาน
- ใช้เก็บและจัดการสายเคเบิล (สายไฟและระบบสายไฟ)
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
- วัสดุ
- โพลีเอทิลีน (PE)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

HellermannTyton Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Length (m)	Thickness (mm)	Tube Inner Diameter (mm)	Tube Outer Diameter (mm)
433-7760	TS-10	3,843THB	50	1.3	9.4	12.0

FLONCHEMICAL
Flonchemical



NR0514 Series

PTFE Spiral Tube

- คุณสมบัติ
- ทนทานต่อสภาพอากาศและสารเคมีเยี่ยม รวมทั้งมีความต้านทานฉนวนไฟฟ้าสูง
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- วัสดุ
- ฟลูออรีนเรซิน (PTFE)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Roll

FLONCHEMICAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Length (m)	Thickness (mm)	Tube Inner Diameter (mm)	Tube Outer Diameter (mm)	Weight (g)
391-5999	NR0514-001	8,933THB	10	1	4	6	450

TRUSCO
TRUSCO

.Com
Drawing



TPS-KS36

Half Saddle (steel)

- คุณสมบัติ
- T pin, สามารถนำสกรูไม่มาใช้ได้
- การใช้งาน
- สำหรับการติดตั้งโลหะกันสะเทือนของท่อรีดสำหรับพื้น-ผนัง เช่น ท่อ SGP ท่อ VP
- วัสดุ
- เหล็ก
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe Diameter (mm)	W x L x Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
282-1125	TPS-KS16	49THB	16.0	20 x 42 x 1.6	6.0 x 10	12.5
282-1133	TPS-KS19	49THB	19.5	20 x 50 x 1.6	6.0 x 10	16.1
282-1141	TPS-KS22	49THB	21.0	20 x 49 x 1.6	6.0 x 10	15.7
497-1787	TPS-KS24	52THB	25.5	20 x 55 x 1.6	6.0 x 10	19.5
282-1150	TPS-KS25	55THB	26.5	20 x 53 x 1.6	6.0 x 10	18.9
497-1825	TPS-KS31	65THB	32.0	25 x 63 x 1.6	6.0 x 10	28.5
282-1168	TPS-KS32	66THB	33.5	25 x 66 x 1.6	6.0 x 10	31.1
497-1817	TPS-KS36	73THB	42.0	25 x 75 x 1.6	6.0 x 10	37.7
497-1809	TPS-KS39	73THB	38.5	25 x 70 x 1.6	6.0 x 10	34.0
497-1795	TPS-KS42	90THB	48.0	25 x 81 x 1.6	6.0 x 10	41.7

TRUSCO
TRUSCO

.Com
Drawing



TPS-SS36

One Saddle (stainless steel)

- คุณสมบัติ
- T pin, สามารถนำสกรูไม่มาใช้ได้
- การใช้งาน
- สำหรับการติดตั้งโลหะกันสะเทือนของท่อรีดสำหรับพื้น-ผนัง เช่น ท่อ SGP ท่อ VP
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe Diameter (mm)	W x L x Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
752-7331	TPS-SS16	103THB	21.0	20 x 50 x 1.0	5.0 x 8	7.9
752-7349	TPS-SS19	95THB	19.5	20 x 46 x 1.0	5.0 x 8	8.8
752-7357	TPS-SS22	110THB	26.5	20 x 55 x 1.0	5.0 x 8	10.3
752-7365	TPS-SS25	103THB	25.5	20 x 52 x 1.0	5.0 x 8	12.4
752-7373	TPS-SS31	165THB	32.0	25 x 62 x 1.2	6.0 x 10	21.2
752-7381	TPS-SS36	212THB	42.0	25 x 75 x 1.2	6.0 x 10	27.5
752-7390	TPS-SS39	182THB	38.5	25 x 72 x 1.2	6.0 x 10	25.9
752-7403	TPS-SS42	302THB	48.0	25 x 81 x 1.2	6.0 x 10	31.1

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย