



Vinyl Coated Cable Tube "Keiflex" (for movable piping)



KPF Series

- คุณสมบัติ
- ความแม่นยำสูง ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอ ความแรงของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อไฟฟ้า และกันน้ำที่สมบูรณ์แบบ
- การใช้งาน
- ใช้สำหรับท่อรูปตัว S, ท่อรูปตัว U, ท่อเพื่อการสั่นสะเทือนและสถานที่เคลื่อนย้ายที่มีความแข็งแรงเชิงกลปานกลางและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MAS
- วัสดุ
- เคลือบด้วยแกนเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบด้วยไวท์ทอนน้ำหนักสูงเป็นแจ็คเก็ต ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

SANKEI MANUFACTURING Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Length (m)	Weight (kg)
381-1841	KPF16	7,761THB	15.8	21.1	30	12.0
381-1859	KPF22	7,071THB	20.8	26.4	20	10.7
381-1867	KPF28	9,227THB	26.4	33.2	20	16.4
381-1875	KPF36	10,607THB	35.0	42.0	15	15.7
381-1883	KPF42	14,874THB	40.0	47.7	15	20.2



Connector (for knock-out connection)



KMBG16

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากฉนวนถูกตัดไว้กับช่องทางเดินสายไฟ จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลอกครอบฉนวน
- การใช้งาน
- ตัวเชื่อมสำหรับเชื่อมต่อเคเบิล (Keiflex) เพื่อหยุดการทำงานแผงควบคุม
- วัสดุ
- ตัวเครื่อง: โลหะหล่อผสมสังกะสี
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

SANKEI MANUFACTURING Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Dimension (mm)	Insertable Cable Maximum Outer Diameter (mm)	Connecting Screw S1 (mm)	Nominal Diameter of Connecting Screw	Weight (g)
381-1743	KMBG16	145THB	34.2 10 21	13	20.9	1/2	70
381-1751	KMBG22	216THB	41.5 12 24	18	26.4	3/4	100
381-1760	KMBG28	293THB	48.3 14 27	24	33.2	1	160
381-1778	KMBG36	437THB	58.8 14 29	32	41.9	1-1/4	230
381-1786	KMBG42	587THB	66.8 16 32	37	47.8	1-1/2	320



PF Pipe



MFS Series

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้งานในระบบประปา สำหรับสายไฟ / สายเคเบิลกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
 - มีความยืดหยุ่น ความสามารถในการปฏิบัติการ และความสามารถในการเคลื่อนย้ายดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับท่อโลหะ และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อนี้เนื่องจากเป็นวัสดุไม่นำไฟฟ้า
- วัสดุ
- โพลีเอทิลีนท่อน้ำไฟ (PE)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MIRAI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Length (m)	Weight (kg)
412-5461	MFS16	3,537THB	16	50	4.5
412-5479	MFS22	4,911THB	22	50	6.8
412-5487	MFS28	3,773THB	28	30	5.1

Coupling

- คุณสมบัติ
- ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ
 - เป็นประเภทตรงและบาง
- วัสดุ
- สารท่อน้ำไฟABS

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe	Length (mm)	Weight (g)
412-5495	MFSC-16G	28THB	PF Single Layer Wave Tube 16	63.6	21
412-5509	MFSC-22G	38THB	PF Single Layer Wave Tube 22	77.6	35
412-5517	MFSC-28G	69THB	PF Single Layer Wave Tube 28	95.8	49

Connector

- คุณสมบัติ
- โคลนไม่เข้าเนื่องจากมีฝาปิด
- วัสดุ
- สารท่อน้ำไฟABS

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Designation of Screw Thread	Length (mm)	Weight (g)
412-5525	MFSK-16G	32THB	G3/4	43.5	17
412-5533	MFSK-16GS	32THB	G1/2	43.0	16
412-5541	MFSK-22G	40THB	G3/4	51.0	25
412-5550	MFSK-28G	79THB	G1	62.5	41



Fiber Protector (casing tube)



KS-4N-1

- คุณสมบัติ
- ท่อยืดหยุ่นทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
 - ไม่ยืดเมื่อดึงออก แต่แข็งแรงต่อแรงกด/แรงดึงด้านข้าง
- การใช้งาน
- อุปกรณ์วัด อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ โคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง ฯลฯ
 - ไฟเบอร์สโคป
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAGITEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Length (m)	Weight (g)
331-6246	KS-4N-1	232THB	4	5.6	1	36
331-6254	KS-4N-3	693THB	4	5.6	3	108
331-6297	KS-5N-1	232THB	5	7.0	1	45
331-6301	KS-5N-3	693THB	5	7.0	3	135
331-6335	KS-6N-1	243THB	6	8.0	1	60
331-6343	KS-6N-3	729THB	6	8.0	3	180

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย