

763 Adhesives・Repairing Materials

Instant
Adhesives

Adhesives

Adhesives
for
Threadlock

Sealants

Sealants
for
PipingCaulk
GunsSealing
Materials

LOCTITE



401-20N (for hard to bond materials)

For Hard Adhesive การใช้งาน

- ใช้ติด PBT, โพลีเอซีทิล, PVC อ่อน, โพลียูรีเทนและยางซิลิโคน
- ใช้ติดวัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้, กระดาษ, หนัง, จุกก๊อก และเส้นใย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
423-5738	401-20N	491THB	Transparent	20	30
423-5754	406-20N	519THB	Transparent	20	30

HENKEL JAPAN LTD.

TOAGOSEI



"Aron Alpha® #201 Low Viscosity"

คุณสมบัติ

- ความหนืดต่ำ, สามารถแทรกซึมได้
- ใช้ติดยางและพลาสติก

การใช้งาน

- ระยะเวลาในการติด (ที่ 23°C): 5 วินาที
- ส่วนประกอบหลัก: กรดไฮยาโนคริลิก

วัสดุ

- ยูรีน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
222-8238	AA-201-20AL	406THB	Transparent	20	34

TOAGOSEI Co., Ltd.

ThreeBond




Multi-purpose Rubber Adhesive

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับยึดติดวัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม เช่น หนัง, ยางและผ้าใบ
- มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษในช่วงแรกของการยึดติดและความยืดหยุ่นจะลดลงเมื่อแห้งแล้ว

การใช้งาน

- สำหรับติด หนัง, ยาง, กระดาษ, เหล็ก, แก้ว, ไม้และพลาสติก

วัสดุ

- ยางคลอโรพรีน

ประเทศที่ผลิต

- ไทย

Peel Strength Iron/NBR (kN·m)

3.8

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Tack Free Time (min)	Solid Content (%)	Weight (g)
T08-0004	TB1521T-150	330THB	Brown	2800	150	8 to 10	26	175
T08-0020	TB1521-1KG	1,539THB	Brown	2800	1000	8 to 10	26	1141

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

ThreeBond



Gel type Instant Adhesive

คุณสมบัติ

- มีความคงตัวสูงมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สามารถใช้งานกับพื้นผิวในแนวตั้งหรือเพดานได้
- สามารถยึดติดสูงมากจึงทำให้ติดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยยึด

การใช้งาน

- สำหรับติด หนัง, ยาง, กระดาษ, เหล็ก, แก้ว, ไม้และพลาสติก

วัสดุ

- โพลีเอทิลีนพิเศษ

ประเทศที่ผลิต

- ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Set Time (Fe) (sec)	Weight (g)
T08-1031	TB1739T-20	550THB	Colorless Clear	23000	20	30	20

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

LOCTITE



Example

Item No.	Viscosity	Fixation time (22°C)
401-20N	Medium Viscosity	20 to 45sec
406-20N	Low viscosity	10 to 20sec
403-20	High Viscosity	20 to 45sec

High Performance Instant Adhesive

ประเทศที่ผลิต

- จีน

For Low Odor, Low-whitening

การใช้งาน

- สำหรับวัสดุพลาสติกและอีลาสโตเมอร์ ส่วนตัวเรือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และชิ้นงานทำจากพลาสติก

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (g)	Weight (g)
335-2382	403-20	581THB	Transparent	20	30

ThreeBond



Rapid type Instant Adhesive

คุณสมบัติ

- เป็นกาวที่สามารถยึดติดได้รวดเร็ว
- เป็นกาวพร้อมใช้ที่สามารถใช้งานได้ทันที

การใช้งาน

- สามารถใช้ติดกับ เหล็ก, ยาง, พลาสติก, เซรามิก, ไม้และอื่นๆ
- ใช้กับชิ้นส่วนทั่วไปที่ต้องการความเร็วในการยึดติด

ข้อมูลจำเพาะ

- TB 7782 หนืดน้อย
- TB 7786 หนืดมาก

วัสดุ

- เอทิล ไฮยาโนอะครีเลท

ประเทศที่ผลิต

- ไทย

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Set Time (Fe) (sec)	Weight (g)
T08-1032	TB7782T-20	836THB	Colorless clear	15	20	2	30
T08-0007	TB7784T-20	901THB	Colorless clear	160	20	3	30
T08-0008	TB7786T-20	901THB	Colorless clear	1000	20	4	30

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

ThreeBond



One Component Moisture-curing Elastic Adhesive

การใช้งาน

- ใช้ติดวัสดุที่ติดกาวยาก เช่น ยางซิลิโคน, พลาสติก PVC

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: กลุ่มสารเคมี Silyl ประกอบด้วยโพลีเอทิลีนพิเศษ

ประเทศที่ผลิต


- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
169-1945	TB1530-150	1,869THB	White	150	189
355-2888	TB1530B-150	2,089THB	Black	150	180
355-2896	TB1530C-150	1,869THB	Transparent	150	189

ThreeBond Co., Ltd.

ThreeBond



Two Components Epoxy Resin Adhesive

คุณสมบัติ

- แร้งยึดติดสูงและทนทานต่อน้ำ, น้ำมันและสารเคมี
- หลังจากแห้งแล้วมีการยึดติดเพียงเล็กน้อย

การใช้งาน

- สามารถผสมได้ง่ายด้วยอัตราส่วน 1:1 โดยคาดคะเนจากสายตา และแห้งได้ทั้งในอุณหภูมิห้อง

วัสดุ

- สามารถยึดติดได้หลายวัสดุได้แก่ เหล็ก, แก้ว, หินและพลาสติก

ข้อควรระวัง

- ข้อมผสมหลุมและรอยแตก, คอนกรีตและเหล็ก

ข้อควรระวัง

- อีพอกซีเรซิน

เนื้อหาคัด

- 50 กรัม/หลอด ตัวเร่งปฏิกิริยา & 50 กรัม/หลอด ยางสังเคราะห์

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	COLOR (Resin/Hardener)	Capacity (g)	Curing Time	Pot Life (min)	Weight (g)
243-8844	TB2082E	923THB	White/Gray	100	25°C 24hr	60	141

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co., Ltd.

763

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าไป

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม