

Adhesives・Repairing Materials

764

ThreeBond ThreeBond

Room Temperature Setting type Two-Part Epoxy Resin Adhesive

การใช้งาน ●ใช้ติดโลหะและพลาสติกทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ ●เวลาบ่ม (25°C): 24 ชั่วโมง
●ระยะเวลาในการติด (25°C): 70 นาที
วัสดุ ●ส่วนประกอบหลัก: Epoxy Resin
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set

ThreeBond Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per set)	Capacity (g)	Weight (g)
169-1856	TB2082C	1,946THB	200	252



TE-100

Acrylic Bond

คุณสมบัติ ●ใช้ติดประกับกับวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ไม้, กระเบื้อง, อิฐ, วัสดุบอด, ไม้, บัว
การใช้งาน ●กาวตะปู ชนิด อะคริลิก ไม่มีกลิ่นฉุน สารพิษต่ำ
●ยิงเนื้อกาวบนวัสดุที่ต้องการติด และทิ้งไว้ 5 นาทีโดยยังไม่ต้องนำมาประกบกัน
●นำวัสดุ 2 ชิ้นมาประกบกัน กาวจะเริ่มยึดติดประมาณ 10-20 นาที
ข้อมูลจำเพาะ ●อุณหภูมิที่ใช้ใช้งาน : 5 ถึง 40 °C / JAJA F ☆☆☆☆
วัสดุ ●Acrylic Resin Polymer
ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Order Unit: 1 Pcs

PLIC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0013	TE-100	164THB	White	320	454.5

ThreeBond ThreeBond



TB1305T-50

TB1324T-50

ThreeBond ThreeBond



TB1401T-200

TB1401BT-200

TB1401CT-200

Screwlocking Anaerobic Adhesive & Sealant

คุณสมบัติ ●ไม่สามารถแห้งได้หากตัวกาวยังคงสัมผัสกับอากาศและหากบรรยากาศจะสามารถแห้งได้อย่างรวดเร็ว
●เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแรงยึดติดให้เลือกหลายระดับ ได้แก่ แรงยึดติดน้อย, แรงยึดติดกลางไปจนถึงแรงยึดติดสูง
●ปริมาณกาวจะไม่หายไปแม้จะแห้งแล้วก็ตามและยังมีคุณสมบัติของการป้องกันการรั่วซึมอีกด้วย
การใช้งาน ●ยึดติดและป้องกันการรั่วซึมสำหรับสกรู เช่น น็อต ข้อต่อและเกลียวท่อเป็นต้น
●ยึดติดและป้องกันการรั่วซึมของก้านเหล็ก, ตัวยึดหลักและเพลาดังๆ
วัสดุ ●Acrylic monomer
ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Order Unit: 1 Pcs

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Breaking Torque (N·m)	Setting Speed (practical) (hrs)	Setting Speed (full curing) (hrs)	Weight (g)
T08-0015	TB1305T-50	1,604THB	Green	600	50	36	1 ~ 2	24	66
T08-1017	TB1324T-50	1,604THB	Red	600	50	22	1 ~ 2	24	66
T08-1024	TB1344HT-50	1,604THB	Blue	650	50	14	1 ~ 2	24	66

Screwlocking Agent

คุณสมบัติ ●ใช้สำหรับยับยั้งการคลายตัวของสกรู
●สามารถเอาออกได้โดยง่าย
●ทำมาจากยางสังเคราะห์และสามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติกได้
การใช้งาน ●ใช้กับสกรูที่มีขนาดเล็กและต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ
วัสดุ ●ไวโนลอะซิเตท
ประเทศที่ผลิต ●ไทย

Order Unit: 1 Pcs

ThreeBond VIV Sales (Thailand) Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Viscosity (mPa·s)	Capacity (g)	Breaking Torque (M4) (N·m)	Breaking Torque (M6) (N·m)	Solid Content (%)	Weight (g)
T08-0001	TB1401T-200	1,033THB	Colorless transparent	445	20	0.6	3.5	31	260
T08-0002	TB1401BT-200	1,033THB	Green	445	20	0.6	3.5	31	260
T08-0003	TB1401CT-200	1,033THB	Red	445	20	0.6	3.5	31	260

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Instant Adhesives

Adhesives

Adhesives for Threadlock

Sealants

Sealants for Piping

Caulk Guns

Sealing Materials

764