

765 Adhesives・Repairing Materials

Instant
Adhesives

Adhesives

Adhesives
for
Threadlock

Sealants

Sealants
for
PipingCaulk
GunsSealing
MaterialsLOCTITE
LOCTITE.

638-50

Example



For fitting of shaft and sealing.

High Strength type (not removable)

Order Unit: 1 Pcs

HENKEL JAPAN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1846	601-50	1,026THB	Green	50	100 to 150	80
121-1862	603-50	1,026THB	Green	50	100 to 150	80
121-1897	638-50	1,026THB	Green	50	2000 to 3000	80
121-1901	638-250	4,304THB	Green	250	2000 to 3000	320
121-1935	648-50	1,133THB	Green	50	400 to 600	80

LOCTITE
LOCTITE.

263-250



243-50



Penetrated Hole



Pocket

Anaerobic Adhesive for Screw Parts

คุณสมบัติ

- ใช้กับกับส่วนหัวของชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น สกรูและเพลลา
- กันไม่ให้อากาศเข้า (ไม่สามารถทำการบ่มได้ในเมื่อมีอากาศสัมผัส)

ข้อมูลจำเพาะ

- ไม่ต้องการอากาศ

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Medium Strength type (removable)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1714	243-50	1,029THB	Blue	50	1300 to 3000	82
121-1820	290-50	1,026THB	Green	50	20 to 55	80

LOCTITE
LOCTITE.Threadlocking
Agent

คุณสมบัติ

- น้ำยาเคลือบผิวท่อ แร่ยึดปานกลาง เซตตัวเร็วช่วยป้องกันการรั่ว
- เหมาะสำหรับการใช้กับเกลียวท่อนิวแมติกและไฮดรอลิก

ข้อมูลจำเพาะ

- ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม: -55 ถึง 180 °C
- ให้แรงยึดเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป 3 นาที

ประเทศที่ผลิต


- จีน

Order Unit: 1 Pcs

Henkel (Thailand) Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Strength	Weight (g)
123-6172	542-50	1,026THB	Brown	50	High	80

542-50



Item No.	Color	Applicable Use	Applicable gap (mm)	Working temperature (°C)
601-50	Green	High strength/Standard goods	0.13 or less	-55 to 150
603-50	Green	High strength/Can be used on slightly oily surface.	0.13 or less	-55 to 150
638-50	Green	Max strength product/For permanent fixation	0.25 or less	-55 to 150
648-50	Green	High strength/Heat resistance/Low viscosity	0.15 or less	-55 to 175
641-50	Yellow	Medium strength/For parts where disassembly is required	0.2 or less	-55 to 150

Fit Adhesive

คุณสมบัติ

- ใช้กับกับส่วนหัวของชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น สกรูและเพลลา
- กันไม่ให้อากาศเข้า (ไม่สามารถทำการบ่มได้ในเมื่อมีอากาศสัมผัส)
- ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนโลหะต่างๆ เช่น เฟือง เพลลา และมูเล โดยให้ใช้ที่ช่องว่าง

ข้อมูลจำเพาะ

- ไม่ต้องการอากาศ

วัสดุ

- ส่วนประกอบหลัก: ยางสังเคราะห์

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Medium Strength type (removable)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1927	641-50	1,026THB	Yellow	50	400 to 800	80

Item No.	Color	Applicable Use	Working temperature (°C)	Recommended size	Removal ^{*)}
272-50	Red	High strength/Heat resistance/Medium viscosity	-55 to 230	M36 or smaller	x
277-50	Red	High Strength/High Viscosity MIL-SPEC	-55 to 150	M25 or smaller	x
263-50	Red	High strength/Oil resistance/Low viscosity/Heat resistance type	-55 to 180	M25 or smaller	x
290-50	Green	Posterior penetration after tightening a medium strength screw is possible.	-55 to 150	M12 or smaller	○
222-50	Red	Low strength/Medium viscosity/Adjusting screw, small diameter screw, long screw at mesh part	-55 to 150	M12 or smaller	◎

*Regarding the removability, may not be removed in the case of bolt/nut when the adhesive length is long.

High Strength type (not removable)

Order Unit: 1 Pcs

HENKEL JAPAN LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1781	272-50	1,026THB	Red	50	4000 to 15000	84
121-1803	277-50	1,026THB	Red	50	6000 to 8000	80
353-9032	263-50	1,026THB	Red	50	400 to 600	80
377-7570	263-250	4,304THB	Red	250	400 to 600	320

Low Strength type (removable)

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Liquid Color	Capacity (ml)	Viscosity (mPa·s)	Weight (g)
121-1650	222-50	1,026THB	Purple	50	900 to 1500	80

FIRSTON
PLC FIRSTON

TE-7000

Acrylic Sealant

คุณสมบัติ

- อะคริลิก ซีแลนท์ ชนิดความยืดหยุ่นสูง ทาสีทับได้
- ใช้อุดรอยต่อช่องลมช่องน้ำ หรืออุดช่องว่างและรอยต่อภายในอาคาร
- ใช้ย่นแนวร่องงานไม้ วัสดุบอร์ด เพอร์ไมเจอร์บิวท์อิน
- ทำความสะอาดพื้นที่ ให้ปราศจาก ฝุ่น น้ำมัน และ ความชื้น
- ทำการยิงกาให้เต็มร่องบริเวณที่ใช้งาน
- ใช้เกรียงปาดผิวหน้าให้เรียบ ผิวหน้าจะเริ่มแห้งประมาณ 10-15 นาที

วัสดุ

- Acrylic ester copolymer ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs

PLC FIRSTON (THAILAND) CO.,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Capacity (ml)	Weight (g)
T41-0012	TE-7000	121THB	White	300	527.5

765

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม