



17907 / LCD XTREME140A

17908 / LCD XTREME160A

17909 / LCD XTREME200A



- เทคโนโลยี IGBT กระแสไฟคงที่ ออกเต็ม ไม่มีสะดุด อายุการใช้งานนาน
- มีระบบ HOT START ช่วยเพิ่มกระแสในการเริ่มต้นเชื่อมจุดอาร์คได้สะดวก รวดเร็ว
- มีระบบ ARC FORCE ช่วยเพิ่มแรงดัน และช่วยหลอมละลายชนิดฟลักซ์ของลวดให้ซึมลึกไปในชิ้นงานมากขึ้น ทำให้เชื่อมได้ต่อเนื่องได้ดี ไม่สะดุด
- มีระบบ ANTI STICK ช่วยป้องกันลวดเชื่อมติดชิ้นงาน
- มีระบบ VRD ป้องกันไฟดูด ขณะเปลี่ยนลวดเชื่อมและไม่อาร์คชิ้นงานเวลาหยุดพัก
- มีระบบป้องกันตัวเครื่องช็อตจากแรงดันไฟฟ้าที่ตก หรือเกินกำลัง (โอเวอร์โวลต์)
- สามารถใช้กับสายเชื่อมได้ 100 เมตร
- เชื่อมได้แม่นยำ ตอบโจทย์การใช้งานได้ต่อเนื่อง
- ได้รับฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5

ACCESSORIES



WS CODE	17907	17908	17909
MODEL	PTT-LCD140	PTT-LCD160	PTT-LCD200
แรงดันไฟฟ้า(V)	220V±10%,50/60Hz	220V±10%,50/60Hz	220V±10%,50/60Hz
กระแสไฟฟ้า(A)	28	32	45
กำลังไฟฟ้า(KVA)	5.2	6.0	7.6
แรงดันไฟในการเชื่อม(V)	25.6	26.2	28
กระแสไฟเชื่อม(A)	10-140	10-160	20-200
ความสามารถในการทำงาน(%)	40%	40%	60%
ระดับความเป็นฉนวน	F	F	F
ประสิทธิภาพ(%)	87%	87%	85%
ขนาดเครื่อง(mm)	353x145x250	353x145x250	353x145x250
น้ำหนักเครื่อง(Kg)	5.5	5.7	6.2
ขนาดลวดที่ใช้	1.6,2.6,3.2,4.0	1.6,2.6,3.2,4.0,L55	1.6,2.6,3.2,4.0,L55
สายเชื่อม 500A ยาว	3 เมตร	5 เมตร	6 เมตร
สายดิน 300A ยาว	3 เมตร	3 เมตร	3 เมตร
สายสะพาย ยาว 1.5 เมตร	✓	✓	✓
หน้ากากเชื่อม	✓	✓	✓
แปรงเคาะสแล็ก	✓	✓	✓