

High Pressure Washer / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

480 L/hr.

135 bar



Chicago
PROFESSIONAL



REINFORCE STEEL
PRESSURE HOSE

10 meters




NEW
RELEASE

สามารถปรับระดับแรงดัน
น้ำได้ตั้งแต่ 40-135 บาร์



HIGH
PRESSURE
ADJUSTMENT
ปรับแรงดันได้
40-135 BAR



มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563

360 L/hr.

105 bar



New York PLUS
HIGH PRESSURE
ADJUSTMENT



REINFORCE STEEL
PRESSURE HOSE

10 meters



สามารถปรับระดับแรงดัน
น้ำได้ตั้งแต่ 40-105 บาร์



HIGH
PRESSURE
ADJUSTMENT
ปรับแรงดันได้
40-105 BAR



มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563

สายฉีดน้ำแรงดันแบบเสริมใยเหล็ก (Reinforce Pressure Hose) เฉพาะ Chicago และ New york plus ยาว 10 เมตร / รุ่น Hawaii ยาว 5 เมตร ให้อายุการใช้งานที่มากกว่าสายฉีดแบบ PU ถึง 10 เท่า

42224 / CG-135AJ




อุปกรณ์มาตรฐาน

135 bar max
480 L/hr.
1800 W



AUTO
STOP
SYSTEM



AUTO
SUCTION



100%
Copper Wire



Induction
Motor



Wide
Stream

1. เลือบน้ำผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
2. สายน้ำมีความยาว 10 เมตร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
3. สายไฟยาว 5 เมตร
4. ปืนฉีดน้ำแรงดัน ออกแบบให้ถอด-ใส่ ปรับให้ใช้ได้ทั้งก้านสั้นและก้านยาว ในปืนด้ามเดียว
5. สามารถปรับระดับแรงดันน้ำได้ตั้งแต่ 40-135บาร์

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,800 W
แรงดันสูงสุด	135 Bar
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	480 L/hr.
อุณหภูมิน้ำเข้าเครื่อง	50 °C
ความยาวของสายน้ำแรงดัน	10 m.
ความยาวของสายไฟ	5 m.
น้ำหนักเครื่อง	14 kg.

42219 / NY-105AJ



อุปกรณ์มาตรฐาน

105 bar max
360 L/hr.
1400 W



AUTO
STOP
SYSTEM



AUTO
SUCTION



100%
Copper Wire



Induction
Motor



Wide
Stream

1. เลือบน้ำผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
2. สายน้ำมีความยาว 10 เมตร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
3. สายไฟยาว 5 เมตร
4. ปืนฉีดน้ำแรงดัน ออกแบบให้ถอด-ใส่ ปรับให้ใช้ได้ทั้งก้านสั้นและก้านยาว ในปืนด้ามเดียว
5. สามารถปรับระดับแรงดันน้ำได้ตั้งแต่ 40-105บาร์

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,400 W
แรงดันสูงสุด	105 Bar
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	360 L/hr.
อุณหภูมิน้ำเข้าเครื่อง	50 °C
ความยาวของสายน้ำแรงดัน	10 m.
ความยาวของสายไฟ	5 m.
น้ำหนักเครื่อง	12 kg.