

Rotary Hammer / ส่วนโรตารี SDS-พลัส 26 mm.

รับประกัน



ชุดโอเวอร์คลัทช์ จะช่วยป้องกัน
ความเสียหายแก่มอเตอร์ และ
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
เมื่อดอกสว่านเกิดการติดขัด



3
ระบบ

1000
Watt

อุปกรณ์เสริม 10 ชิ้น

FREE



J-SERIES

50148 / J-RH3326

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,000 W
ความเร็วหมุนเปล่า	930 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	
• ปูน / เหล็ก / ไม้	26 / 13 / 40 mm.
เจาะคอนกรีตด้วยดอกคอรืง	30 - 65 mm.
อัตราการกระแทก	4,200 /min
แรงกระแทก	4.5 Joules
น้ำหนักเครื่อง	4.5 kg.
บรรจุ/ลัง	2 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	430x337x130 mm

- ชุดโอเวอร์คลัทช์ ทำงานที่ 24.80N.m.
- ฟรี! จารบีคุณภาพสูงขนาด 25 g. สำหรับหล่อลื่นในห้องเฟือง

Rotary Hammer / ส่วนโรตารี SDS-พลัส 32 mm.

รับประกัน



ชุดโอเวอร์คลัทช์ จะช่วยป้องกัน
ความเสียหายแก่มอเตอร์ และ
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
เมื่อดอกสว่านเกิดการติดขัด



3
ระบบ

1300
Watt

อุปกรณ์เสริม 10 ชิ้น

FREE



50149 / J-RH3432

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,300 W
ความเร็วหมุนเปล่า	0 - 920 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	
• ปูน / เหล็ก / ไม้	32 / 13 / 40 mm.
เจาะคอนกรีตด้วยดอกคอรืง	30 - 65 mm.
อัตราการกระแทก	0 - 4,500 /min
แรงกระแทก	6.0 Joules
น้ำหนักเครื่อง	5.0 kg.
บรรจุ/ลัง	2 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	345x336x134 mm

- ชุดโอเวอร์คลัทช์ ทำงานที่ 30.0N.m.
- มีสวิตช์ปรับความเร็ว
- ฟรี! จารบีคุณภาพสูงขนาด 25 g. สำหรับหล่อลื่นในห้องเฟือง