

2-Gear Variable Speed Magnetic Drill / ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้า


J-SERIES

50158 / J-MD6000V

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,700 W
ความเร็วหมุนเปล่า เกียร์ 1	100~430 rpm
เกียร์ 2	150~650 rpm
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ดอกคัตเตอร์ Annular Cutter	Ø 60x50 mm.
ดอกสว่าน Twist Drill	Ø 13 mm. x 110 mm. Ø 22 mm. ที่มีก้าน MT2
ดอกปาดรู Counter Sink	Ø 60 mm.
แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า (เมื่อแผ่นเหล็กมีความหนา ≥ 15 mm.)	15,600 N
Overload Protection	มี
ระยะปรับสูง-ต่ำ	230 mm.
น้ำหนักเครื่อง	14.5 kgs.

- ขนาดมอเตอร์ 1,700W พร้อม Overload Protection
- สวิตช์ เปิด-ปิด แบบ Soft-Start
- ชุดเฟืองปรับความเร็วได้ 2 ระดับ ให้แรงบิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีปุ่มหมุนปรับความเร็ว
- ห้องเฟืองแบบออยล์ บาร์ท (Oil Bath Gearbox) ช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดเฟือง
- ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อครบ 1 ปี หรือ 1,000 ชม.
- โครงสร้างของเครื่อง ผลิตจากแมกนีเซียม (Magnesium alloy frame) ให้น้ำหนักเบา



เมื่อใส่ดอกคัตเตอร์



เมื่อใส่ดอกสว่าน

Gear
Selector
MT2
Ejection Slot

1,700 W
Robust Motor
with Overload
Protection

Variable
Speed knob

Magnesium
Alloy Frame,
Light weight

Soft-Start ON/OFF Switch

อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



บรรจุในกล่องพลาสติก
แข็งแรงทนทาน


2-Gear Variable Speed Magnetic Drill / ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้า

50159 / J-MD6000QV

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,700 W
ความเร็วหมุนเปล่า เกียร์ 1	100~430 rpm
เกียร์ 2	150~650 rpm
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ดอกคัตเตอร์ Annular Cutter	Ø 60x50 mm.
ดอกสว่าน Twist Drill	Ø 13 mm. x 110 mm. Ø 22 mm. ที่มีก้าน MT2
ดอกปาดรู Counter Sink	Ø 60 mm.
แรงบิดแม่เหล็กไฟฟ้า (เมื่อแผ่นเหล็กมีความหนา ≥ 15 mm.)	15,600 N
Overload Protection	มี
ระยะปรับสูง-ต่ำ	230 mm.
น้ำหนักเครื่อง	14.5 kgs.

- ขนาดมอเตอร์ 1,700W พร้อม Overload Protection
- สวิตช์ เปิด-ปิด แบบ Soft-Start
- ชุดเฟืองปรับความเร็วได้ 2 ระดับ ให้แรงบิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีปุ่มหมุนปรับความเร็ว
- ห้องเฟืองแบบออยล์ บาร์ท (Oil Bath Gearbox) ช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดเฟือง
- โครงสร้างของเครื่อง ผลิตจากแมกนีเซียม (Magnesium alloy frame) ให้น้ำหนักเบา



เมื่อใส่ดอกคัตเตอร์



เมื่อใส่ดอกสว่าน

The Quick-Release arbor makes it quick and tool-free to change cutters and accessories

Gear
Selector
MT2
Ejection Slot

1,700 W
Robust Motor
with Overload
Protection

Variable
Speed knob

Magnesium
Alloy Frame,
Light weight

Soft-Start
ON/OFF Switch

อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



บรรจุในกล่องพลาสติก
แข็งแรงทนทาน