

Rigmounted core drill / เครื่องเจาะคอรียิ่ง

J-SERIES

50162 / J-CD2550

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	4,380 W
ความเร็วหมุนเปล่า	530 / 820 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	Ø 10" (255 มม.)
เกลียวตอกดอกเจาะ	1-1/4" / 7 UNC
Soft Start & Overload Protection	มี
น้ำหนักเครื่อง	15 kgs.
น้ำหนักขาตั้ง	17 kgs.



PRCD interrupter protection

อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



- ขนาดมอเตอร์ 4,280W พร้อม Overload Protection แข็งแรง ทนทาน
- สวิตช์ เปิด-ปิด แบบ Soft-Start
- ชุดเฟืองปรับความเร็วได้ 2 ระดับ ให้แรงบิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีระบบ Mechanical Clutch Protection เพื่อหยุดการทำงานของเครื่อง กรณีที่ตอกเจาะติดขัด
- มาพร้อมขาตั้งมอเตอร์ ที่ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ปรับองศาการเจาะ ตั้งแต่ 0-45°

Chain Saw / เลื่อยโซ่ยนต์

44232 / P-S3200

SPECIFICATION

กำลังขับเคลื่อน	0.9 แรงม้า
ขนาดบาร์โซ่	11.5"
ความเร็วรอบ	3,200 RPM
ความจุถังน้ำมัน	390 ml
ความจุน้ำมันหล่อลื่น	210 ml
น้ำหนักเครื่อง	5.8 kgs.

SUPER POWER CHAIN SAW
0.9 HP
3200 RPM.

11.5 BAR

• ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันได้ 25:1

GASOHOL

- ✓ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
- ✓ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
- ✓ น้ำมันเบนซิน 91 / 95

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

- น้ำมันบาร์เลื่อยโซ่ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40
- ผลักตัวล็อกไปด้านหน้าเพื่อไม่ให้โซ่ทำงานก่อนสตาร์ท เมื่อเครื่องติดให้ผลักตัวล็อกกลับเข้าหาตัว
- สวิตช์ตำแหน่ง (-) คือพร้อมสตาร์ทเครื่อง ส่วนตำแหน่ง (0) คือ ดับเครื่อง
- ทำการปั้มน้ำมัน ประมาณ 7-8 ครั้ง เพื่อให้น้ำมันเข้าคาร์บูเรเตอร์ ก่อนสตาร์ทเครื่อง
- ดึงโซ่คอกออกมาเพื่อสตาร์ทเครื่อง, ดึงเชือก 3-5 ครั้ง เพื่อไล่อากาศ และให้น้ำมันเข้าคาร์บูเรเตอร์



- ให้ผลักโซ่เข้าไปตำแหน่งเดิม, ดึงเชือก เพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติด (วอร์มเครื่องก่อน 30 วินาทีแรก, ไม่เร่งเครื่องแรง, หรือจนกว่าจะมีน้ำมันออกมาที่ปลายโซ่)
- ขณะเครื่องยนต์ทำงานอยู่ หากต้องการปรับตั้งความแรง ให้ใช้ไขควงปากแบน L-ตัว H-แรง

คุณสมบัติ

- คาร์บูเรเตอร์ เกรด A
- คาร์บูเรเตอร์ระบบ ปั้มน้ำมัน
- คอล์ยหัวเทียน และหัวเทียน เกรด A
- มียางและสปริงทนแรงสั่นสะเทือน
- เครื่องทนทานแรงไม่ตก ตัดได้ทุกองศา



แถมฟรี!!
โซ่เลื่อย จำนวน 2 เส้น