

Rotary Hammer / ส่วนโรตารี SDS-MAX 40 mm.

J-SERIES

50174 / J-RH2740

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,600 W
ความเร็วหมุนเปล่า	0-560 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	
ปูน	40 mm.
เจาะคอนกรีตด้วยดอกคอรริง	40-90 mm.
อัตราการกระแทก	0-3,530 /min
แรงกระแทก	0-9.0 Joules
น้ำหนักเครื่อง	7.3 kg.
บรรจุ/ลัง	2 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	510x390x145mm

- ระบบจับดอก SDS-MAX เหมาะสำหรับเจาะรูขนาดใหญ่
- มีสวิตช์ปรับความเร็วรอบ ช่วยให้การเจาะรูขนาดใหญ่ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ใช้งานได้ 2 ระบบ : (1) เจาะกระแทก และ (2) สกัด



2
ระบบ

อุปกรณ์เสริม 5 ชิ้น

FREE

1600
Watt

แถมฟรี! จารบีหลอดคุณภาพสูง ขนาด 30g

Demolition Hammer / ส่วนโรตารีสกัด HEX17 7kg

50173 / J-DH0715

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,100 W
อัตราการกระแทก	3,800 /min
แรงกระแทก	15 Joules
น้ำหนักเครื่อง	7 kg.
บรรจุ/ลัง	2 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	510x140x390 mm

- ออกแบบเพื่อการสกัดปูน / คอนกรีต ด้วยการใช้ดอกสกัดแบบก้านหกเหลี่ยมขนาด 17 มม.
- ด้ามจับข้าง ด้วยดีไซน์ที่มีขนาดใหญ่ หมุนได้รอบตัว 360° ทำให้การใช้งานในการ จับถือ ถนัดมือมากกว่าปกติ
- ให้แรงสกัด ทำลายที่สูง ผ่อนแรงผู้ใช้งานด้วยระบบดูดซับขนาด ϕ มม. ใหญ่กว่ารุ่น 0810



1100
Watt

อุปกรณ์เสริม 4 ชิ้น

FREE

แถมฟรี! จารบีหลอดคุณภาพสูง ขนาด 30g

Electric Planner / เครื่องไสไม้ 12 นิ้ว

50185 / J-P2012

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1,650 W
ความกว้างการตัด	304 mm. (12")
ความลึกการตัด	1-150mm: 3mm (1/8") 150-240mm: 1.5mm (1/16")
ความเร็วการป้อนต่อนาที	8.5 m (27.9 ฟุต)
ขนาดโต๊ะตัด (กว้าง x ยาว)	304 x 771 mm (12" x 30-3/8")
ความเร็วขณะหมุนเปล่า	8,500 r/min
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	483 x 771 x 401 mm (19" x 30-3/8" x 15-13/16")
น้ำหนักเครื่อง	27 kg.
บรรจุ/ลัง	1 เครื่อง

- มอเตอร์กำลังสูง 1,650 วัตต์
- มีระบบป้อนไม้อัตโนมัติ
- โครงสร้างแข็งแรง ฐานเครื่องและเสื่อด้านบนผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย ถาดป้อนไม้ทั้งสองข้างผลิตจากเหล็กสแตนเลส

1650
Watt

POWER
SUPPLY
CORD



HSS 32214
ใบมีด High Speed Steel
คุณภาพสูงจาก PUMPKIN