

Permanent Magnetic Core Drill / ส่วนแทนแม่เหล็กถาวร

1,600
Watt

Ø35
mm.

**แม่เหล็ก
ถาวร**



อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



สายบิรภัย



ทกเหลี่ยม 2.5, 3, 4, 5 มม.



แก๊งค์ล่อเอ็น

กล่องเหล็ก
แข็งแรงทนทาน

50187 / J-M3511V

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,600 W
ความเร็วหมุนเปล่า	100~810 rpm
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ดอกคัตเตอร์ Core Drill	Ø 35 x 50 mm.
ดอกสว่าน Twist Dill	Ø 13 x 110 mm.
Cutting Depth	Ø 35 mm.
แรงดูดแม่เหล็ก (เมื่อแผ่นเหล็กมีความหนา ≥ 15 mm.)	16,000 N
Overload Protection	มี
ระยะปรับสูง-ต่ำ	210 mm.
น้ำหนักเครื่อง	11.5 kgs.

- สวิตช์ เปิด-ปิด Soft-Start
- มีปุ่มปรับความเร็วรอบหมุนเปล่า 100 - 810 rpm
- ห้องเฟืองแบบออยล์ บาร์ท (Oil Bath Gearbox) ช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟือง ควรเปลี่ยนเมื่อครบ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.
- ตัวฐานแม่เหล็กออกแบบมาเพื่อจับท่อแป๊บกลมจับได้ตั้งแต่ Ø70 mm. และผนังหนาน้อย 3 mm. ขึ้นไปและยึดเกาะบนพื้นผิวเรียบได้
- ตัวแม่เหล็กยึดเป็นแม่เหล็กถาวรจะทำให้ยึดเกาะได้ดีและยืดอายุการใช้งาน
- โครงสร้างของเครื่อง ผลิตจากแมกนีเซียม (Magnesium Alloy Frame) ให้น้ำหนักเบา
- สวิตช์ เปิด-ปิด แม่เหล็ก Magswitch (แม่เหล็กถาวร) มาตรฐานอเมริกา (USA)

Low-Profile Magnetic Core Drill / ส่วนแทนแม่เหล็กไฟฟ้า

1,650
Watt

Ø38
mm.



อุปกรณ์มาตรฐาน (มาพร้อมกับเครื่อง)



ค้อนพรี 3/8"



ทกเหลี่ยม 5 มม.



แก๊งค์ล่อเอ็น

บรรจุในกล่องพลาสติก
แข็งแรงทนทาน

50186 / J-MD3800

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้า	1,650 W
ความเร็วหมุนเปล่า	670 rpm
ความสามารถในการเจาะสูงสุด	
ดอกคัตเตอร์ Core Drill	Ø 38 x 35 mm.
ดอกสว่าน Twist Dill	-
แรงดูดแม่เหล็กไฟฟ้า (เมื่อแผ่นเหล็กมีความหนา ≥ 15 mm.)	14,500 N
Overload Protection	มี
ระยะปรับสูง-ต่ำ	70 mm.
น้ำหนักเครื่อง	8.5 kgs.

- สวิตช์ เปิด-ปิด Soft-Start
- ห้องเฟืองแบบออยล์ บาร์ท (Oil Bath Gearbox) ช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟือง ควรเปลี่ยนเมื่อครบ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.
- ด้ามหมุนใช้ประแจค้อนพรี 3/8" เพื่อสะดวกในการทำงานในที่แคบ
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก โดยความสูงของเครื่องเพียง 240 mm. ความยาวตัวเครื่อง 280 mm.
- โครงสร้างของเครื่องผลิตจากแมกนีเซียม (Magnesium Alloy Frame) ให้น้ำหนักเบา
- มีกระบอกน้ำยาหล่อเย็นด้านนอก เป็นระบบปั๊มปล่อยน้ำ