

**2000
Watt**



POWER
SUPPLY
CORD 2.5M

50190 / J-H2010

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240V - 50 Hz
สวิตช์ปรับ 1	อุณหภูมิ 400 °C ระดับแรงลม 250 L/min
สวิตช์ปรับ 2	อุณหภูมิ 600 °C ระดับแรงลม 500 L/min
น้ำหนักเครื่อง	550 g.
บรรจุ/ลัง	5 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	250x240x90 mm

สวิตช์ปรับ 2 ระดับ

- ออกแบบมาสำหรับการลอกสี งานติดตั้งสติ๊กเกอร์, ติดตั้งฟิล์มกระจก บัดกรีท่อทำให้พิวซีฮีดตัวเชื่อมและทำให้พลาสติกโค้งงอ รวมถึงงานทั่วไปที่ต้องการทำให้แห้งและทำให้ละลาย
- สามารถปรับอุณหภูมิและแรงลมได้ 2 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
- ชูดทำความร้อน ผลิตจากขดลวด
- สามารถทำความร้อนสูงสุดได้ถึง 600 °C
- มีวงจรควบคุมระดับอุณหภูมิให้คงที่ สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง โดยไม่ทำให้เครื่องโอเวอร์ฮีท



สวิตช์ปรับได้ 2 ระดับ ให้แรงลมและอุณหภูมิที่ต่างกัน



ด้ามจับหุ้มยาง



ออกแบบให้วางตั้งขึ้นได้

**2000
Watt**



POWER
SUPPLY
CORD 2.5M

50191 / J-H2020

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,000 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240V - 50 Hz
สวิตช์ปรับ 1	อุณหภูมิ 70 °C ระดับแรงลม 550 L/min
สวิตช์ปรับ 2	อุณหภูมิ 450 °C ระดับแรงลม 350 L/min
สวิตช์ปรับ 3	อุณหภูมิ 600 °C ระดับแรงลม 550 L/min
น้ำหนักเครื่อง	510 g.
บรรจุ/ลัง	5 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	240x240x90 mm

สวิตช์ปรับ 3 ระดับ

- ออกแบบมาสำหรับการลอกสี งานติดตั้งสติ๊กเกอร์, ติดตั้งฟิล์มกระจก บัดกรีท่อทำให้พิวซีฮีดตัวเชื่อมและทำให้พลาสติกโค้งงอ รวมถึงงานทั่วไปที่ต้องการทำให้แห้งและทำให้ละลาย
- สามารถปรับอุณหภูมิและแรงลมได้ 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
- ชูดทำความร้อน ผลิตจาก ขดลวด
- สามารถทำความร้อนสูงสุดได้ถึง 600 °C
- มีวงจรควบคุมระดับอุณหภูมิให้คงที่ สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง โดยไม่ทำให้เครื่องโอเวอร์ฮีท



สวิตช์ปรับได้ 3 ระดับ ให้แรงลมและอุณหภูมิที่ต่างกัน



สวิตช์อยู่ด้านหลังด้าม ใช้งานง่าย



ออกแบบให้วางตั้งขึ้นได้