



**2200
Watt**

POWER
SUPPLY
CORD 2.5M

ปรับอุณหภูมิได้ 7 ระดับ
สวิตช์ปรับ 3 ระดับ



ล้อหมุนปรับ
อุณหภูมิ 7 ระดับ



สวิตช์ปรับได้ 3 ระดับ
ให้แรงลมและอุณหภูมิที่ต่างกัน



ด้ามจับหุ้มยาง



ออกแบบให้วางตั้งขึ้นได้



50192 / J-H2200

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	2,200 W
แรงดันไฟฟ้า	220-240V - 50 Hz
สวิตช์ปรับ1	อุณหภูมิ 50°C ระดับแรงลม 250 L/min
สวิตช์ปรับ2	อุณหภูมิ 50-450°C ระดับแรงลม 250 L/min
สวิตช์ปรับ3	อุณหภูมิ 90-600°C ระดับแรงลม 500 L/min
น้ำหนักเครื่อง	640 g.
บรรจุ/ลัง	5 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	260x270x100 mm

TEMPERATURE VARIATION TABLE.

No.	SWITCH POS.I	SWITCH POS.II	SWITCH POS.III
1	50°C	50°C	90°C
2	50°C	75°C	100°C
3	50°C	100°C	150°C
4	50°C	150°C	250°C
5	50°C	250°C	350°C
6	50°C	300°C	500°C
7	50°C	450°C	600°C

- ออกแบบมาสำหรับการลอกสี งานติดตั้งสติ๊กเกอร์, ติดตั้งฟิล์มกระจก บัดกรีท่อทำให้พิวซีดีหดตัวเชื่อมและทำให้พลาสติกโค้งงอ รวมถึงงานทั่วไปที่ต้องการทำให้แห้งและทำให้ละลาย
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
- ชุดทำความร้อน ผลิตจาก ขดลวดพิเศษ ให้อายุการใช้งานที่ทนทานและยาวนานกว่า
- มีล้อปรับอุณหภูมิ มีหมายเลขระบุ 1-7 สำหรับเทียบระดับอุณหภูมิที่ต้องการ (ตารางนี้มีติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง)
- สามารถทำความร้อนสูงสุดได้ถึง 600°C
- มีวงจรควบคุมระดับอุณหภูมิให้คงที่ สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง โดยไม่ทำให้เครื่องโอเวอร์ฮีท