

Impact Drill / ส่วนไฟฟ้ากระแทก 16 mm.



980 Watt

HIGH SPEED , HIGH POWER

J-SERIES

50237 / J-D1632

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	980 W
ความเร็วหมุนเปล่า	0-2,800 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	
• คอนกรีต / เหล็ก / ไม้	16 / 13 / 30 mm.
น้ำหนักเครื่อง	2.18 kg.
บรรจุ/ลัง	5 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	330 x 80 x 250 mm
ราคา	



POWER SUPPLY CORD 2.5M

COPPER WIRE MOTOR

CHUCK



หัวจับดอกสว่าน

DEPTH GAUGE



ก้านวัดความลึกการเจาะ

DRILL/IMPACT ACTION



สวิตช์ปรับระบบ

CARBON BRUSH



มอเตอร์
ขดลวดทองแดง 100%

SWITCH LOCK BUTTON



ปุ่มล็อกสวิตช์

CABLE SLEEVE



สายไฟ

SWITCH



สวิตช์ เปิด / ปิด
ปุ่มปรับระดับความเร็ว
สวิตช์ปรับซ้าย / ขวา

CAPACITOR



คาปาซิเตอร์
ช่วยในการปรับ
กระแสไฟให้คงที่

CARBON BRUSH



แปรงถ่านขนาด
10.9 x 4.9
ใหญ่กว่าปกติทั่วไป

AUXILIARY HANDLE



ด้ามจับ

คุณสมบัติ

- มอเตอร์มีกำลังไฟฟ้าสูงถึง 900 วัตต์
- เลือเฟืองนิ่ม เพราะตัวเฟืองทำจากวัสดุเกรดพิเศษ ผลิตจากเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ระบบหัวจับดอก แบบจำปาชัน
- ใช้งานได้ 2 ระบบ เจาะธรรมดา เจาะกระแทก ใช้งานต่อเนื่องได้ดี กำลังไม่ตก
- มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100%

- มีปุ่มปรับสวิตช์ซ้าย/ขวา ปรับความเร็วรอบ และมีปุ่มล็อกการทำงานต่อเนื่องได้
- มอเตอร์ มีฉนวนป้องกัน 1 ชั้น (Dust proof motor) ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า
- แปรงถ่านขนาด 10.9 x 4.9 ใหญ่กว่าปกติทั่วไป
- ชุดเลื้อเฟือง อลูมิเนียม แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ทนต่อการสึกกร่อน
- เลื้อมอเตอร์ Nylon6 (ไนลอนซิกซ์) ทนความร้อน ดูดซับเสียงและแรงกระแทกได้ดี
- ด้ามจับแบบลดแรงสั่นสะเทือน นุ่ม จับกระชับมือ
- สายไฟหนาพิเศษ 7.5 mm. ทนความร้อนได้ดี / สายไฟยาว 2.5 m สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
- มีคาปาซิเตอร์ ช่วยในการปรับกระแสไฟให้คงที่



กล่องแปรงถ่าน

Impact Drill / ส่วนไฟฟ้ากระแทก 16 mm.



750 Watt

50234 / J-D1620

SPECIFICATION

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	750 W
ความเร็วหมุนเปล่า	0-2,300 rpm
สมรรถนะในการเจาะ	
• คอนกรีต / เหล็ก / ไม้	16 / 13 / 30 mm.
น้ำหนักเครื่อง	1.9 kg.
บรรจุ/ลัง	5 เครื่อง
ขนาดบรรจุภัณฑ์	326x250x73 mm
ราคา	



POWER SUPPLY CORD 2.5M

HIGH SPEED , HIGH POWER

COPPER WIRE MOTOR

CHUCK



หัวจับดอกสว่าน

DEPTH GAUGE



ก้านวัดความลึกการเจาะ

DRILL/IMPACT ACTION



สวิตช์ปรับระบบ

CARBON BRUSH



มอเตอร์
ขดลวดทองแดง 100%

SWITCH LOCK BUTTON



ปุ่มล็อกสวิตช์

CABLE SLEEVE



สายไฟ

SWITCH



สวิตช์ เปิด / ปิด
ปุ่มปรับระดับความเร็ว
สวิตช์ปรับซ้าย / ขวา

CAPACITOR



คาปาซิเตอร์
ช่วยในการปรับ
กระแสไฟให้คงที่

CARBON BRUSH



แปรงถ่านขนาด
10.9 x 4.9
ใหญ่กว่าปกติทั่วไป

AUXILIARY HANDLE



ด้ามจับ

คุณสมบัติ

- มอเตอร์มีกำลังไฟฟ้าสูงถึง 750 วัตต์
- เลื้อเฟืองนิ่ม เพราะตัวเฟืองทำจากวัสดุเกรดพิเศษ ผลิตจากเครื่องจักรอัตโนมัติ
- ระบบหัวจับดอก แบบจำปาชัน
- ใช้งานได้ 2 ระบบ เจาะธรรมดา เจาะกระแทก ใช้งานต่อเนื่องได้ดี กำลังไม่ตก

- มีปุ่มปรับสวิตช์ซ้าย/ขวา ปรับความเร็วรอบ และมีปุ่มล็อกการทำงานต่อเนื่องได้
- มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ 100%
- มอเตอร์ มีฉนวนป้องกัน 1 ชั้น (Dust proof motor) ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า
- แปรงถ่านขนาด 10.9 x 4.9 ใหญ่กว่าปกติทั่วไป
- เลื้อมอเตอร์ Nylon6 (ไนลอนซิกซ์) ทนความร้อน ดูดซับเสียงและแรงกระแทกได้ดี
- สายไฟหนาพิเศษ 7.5 mm. ทนความร้อนได้ดี / สายไฟยาว 2.5 m สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
- มีคาปาซิเตอร์ ช่วยในการปรับกระแสไฟให้คงที่



กล่องแปรงถ่าน