

สายเคเบิลป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่ตัวเรือนมอเตอร์
หากสายชำรุด

ท่อระบายน้ำออกขนาด 1,
1-1/4 และ 1-1/2 นิ้ว
สำหรับสลับต่อกับสายยาง

DIRTY WATER

ISO 9001:2008 CE

ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE.



CABLE CLAMP FOR FLOAT SWITCH

เก็บสายสำหรับการใช้งาน
ระบับดูดน้ำแบบต่อเนื่อง

ตลอดสายสำหรับการใช้งาน
ระบบลูกลอยอัตโนมัติ

50244 / PTT-WTP250DWA SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	220V/50HZ
กำลังไฟฟ้า	400W/250W
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	7500L/HR (125L/MIN)
ระยะส่งน้ำสูงสุด	5.0 M
ระยะดูดน้ำลึก	5.0 M
ขนาดเศษวัสดุผ่านเครื่องได้ไม่เกิน	35 MM
ขนาดท่อ	1", 1-1/4", 1-1/2" (1"/1.25"/1.5")
บรรจุ/ลัง	4 เครื่อง

**250
Watt**

**DIRTY
WATER**
ดูน้ำสกปรกได้



**ចូດນ້ຳຕ່ຳສຸດ
30 ມມ.**

**POWER
SUPPLY
CORD**

125
L/min

**OIL CHAMBER
REDUCE FRICTION**

อุปกรณ์ มาตรฐาน

A coiled yellow rope, likely made of a synthetic material like polypropylene, is shown against a white background. The rope is tightly coiled into a thick, cylindrical shape.

1"
1-1/4"
1-1/2"

ข้อต่อ 3 ขนาด
(1", 1-1/4", 1-1/2")



WATER CHANGING



**WATER WITH
SEDIMENT**



POOLS

- ขดลวดมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% นำกระแสไฟฟ้าได้ดี และทนต่อความร้อนสูง
- ใบบดผลิตจากพลาสติก PA66 (ไนลอนชนิดพิเศษ) แข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย ทนต่อความร้อนและแรงกระแทกได้ดี
- มี Mechanical seal ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ดี
- มีข้อต่อ 3 ขนาดพร้อมก๊ิปรีด สามารถใช้งานร่วมกับสายยางขนาด 1", 1-1/4", 1-1/2" ได้
- ระบบสวิตช์ลูกกลอย 2 IN 1 ทำงานอัตโนมัติและสามารถเปิด-ปิดระบบได้ง่ายด้วยคลิปล็อก
- ออกแบบประสงค์ด้วยสายไฟยาวพิเศษ 10 เมตรและเชือกไนลอนสำหรับหย่อนยาวถึง 10 เมตร
- ส่งน้ำได้สูง 5 เมตร และดูดน้ำได้ต่ำสุด 30 มม.
- ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย พกพาสะดวก
- เหมาะสำหรับงานบ้าน งานสวน งานระบายสูบน้ำในพื้นที่น้ำเสีย เช่น ถังเก็บน้ำ น้ำพุ สระว่ายน้ำ บ่อปลา พื้นที่นาท่วม ฯลฯ
- สามารถดูดได้ทั้งน้ำสกปรกและน้ำสะอาด

