

X20 Xtreme Charger / 20V แท่นชาร์จแบตเตอรี่ XTREME

รับประกัน
CHARGER 12
MONTHS



ขนาดบรรจุภัณฑ์
16.6x22.2 ซม.



• Wall hanging hook
มีรูแขวน สะดวกการจัดเก็บ
และประหยัดพื้นที่

ระยะเวลาชาร์จ	
2.0 Ah	60min
4.0 Ah	105min
5.0 Ah	125min
6.0 Ah	150min
8.0 Ah	200min



- มีไฟแสดงสถานะขณะชาร์จแบตเตอรี่
- มีระบบ Over-charge protection ป้องกันการชาร์จไฟเกินหยุดการชาร์จเมื่อถึงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- มีระบบ Over-voltage protection ป้องกันแรงดันไฟเกิน
- มีระบบ Over-heat protection ป้องกันความร้อนขึ้นสูง
- มีระบบ Short-Circuit protection ป้องกันการลัดวงจร
- มีระบบ Over-discharge protection ป้องกันการคายประจุเกินสามารถหยุดการคายประจุเมื่อมีแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ
- เครื่องชาร์จมีรูแขวนด้านหลัง สะดวกการจัดเก็บและประหยัดพื้นที่

WS Code	Model	Input voltage	Output voltage			ราคา/อัน
50435	X20V-C24	AC100-240V	DC20V = 2.4A	1 อัน	... อัน	ตรวจสอบจากระบบ

X20 Xtreme Super Fast Charger / แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว 4.0A

รับประกัน
CHARGER 24
MONTHS



OUTPUT 4.0A



ขนาดบรรจุภัณฑ์
13.8x10.6x9.2 ซม.

ระยะเวลาชาร์จ	
2.0 Ah	30min
4.0 Ah	60min
5.0 Ah	75min
6.0 Ah	90min
8.0 Ah	120min



- มีไฟแสดงสถานะขณะชาร์จแบตเตอรี่
- มีระบบ Over-charge protection ป้องกันการชาร์จไฟเกินหยุดการชาร์จเมื่อถึงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- มีระบบ Over-voltage protection ป้องกันแรงดันไฟเกิน
- มีระบบ Over-heat protection ป้องกันความร้อนขึ้นสูง
- มีระบบ Short-Circuit protection ป้องกันการลัดวงจร
- มีระบบ Over-discharge protection ป้องกันการคายประจุเกินสามารถหยุดการคายประจุเมื่อมีแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ
- เครื่องชาร์จมีรูแขวนด้านหลัง สะดวกการจัดเก็บและประหยัดพื้นที่

WS Code	Model	Input voltage	Output voltage			ราคา/อัน
50555	X20V-C40	AC100-220V	DC20V = 4.0A	1 อัน	... อัน	ตรวจสอบจากระบบ

X20 Xtreme Dual Port Charger / แท่นชาร์จแบตเตอรี่ แบบชาร์จคู่ 2 ช่อง

รับประกัน
CHARGER 24
MONTHS



OUTPUT 3.0A X2

แท่นชาร์จคู่ ชาร์จไฟ
ชาร์จออก 3.0 A พร้อมกัน 2 ช่อง



ขนาดบรรจุภัณฑ์
22.5x16.45x9.9 ซม.

ระยะเวลาชาร์จ	
2.0 Ah	40min
4.0 Ah	80min
5.0 Ah	100min
6.0 Ah	120min
8.0 Ah	160min



- มีไฟแสดงสถานะขณะชาร์จแบตเตอรี่
- มีระบบ Over-charge protection ป้องกันการชาร์จไฟเกินหยุดการชาร์จเมื่อถึงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- มีระบบ Over-voltage protection ป้องกันแรงดันไฟเกิน
- มีระบบ Over-heat protection ป้องกันความร้อนขึ้นสูง
- มีระบบ Short-Circuit protection ป้องกันการลัดวงจร
- มีระบบ Over-discharge protection ป้องกันการคายประจุเกินสามารถหยุดการคายประจุเมื่อมีแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ
- เครื่องชาร์จมีรูแขวนด้านหลัง สะดวกการจัดเก็บและประหยัดพื้นที่

WS Code	Model	Input voltage	Output voltage			ราคา/อัน
50556	X20V-C30D	AC100-240V	DC20V = 2.0A x2	1 อัน	... อัน	ตรวจสอบจากระบบ