

20V Brushless 26 mm 3-Mode Cordless Rotary Hammer Drill / สว่านโรตารีไร้สาย 20V มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 26 มม. 3 โหมด



Lightweight
2.04 kg



50471 / INF-26R4

SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	20V
ขนาดหัวจับดอก	26 mm
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	0-1800 rpm
อัตรากระแทก	0-5300 ipm
แรงกระแทกสูงสุด	2.6 J
ความสามารถในการเจาะ: เหล็ก	13 mm
ความสามารถในการเจาะ: ไม้	30 mm
ความสามารถในการเจาะ: ปูน	26 mm
ไฟส่องสว่างขณะทำงาน	Yes
ขนาดแบตเตอรี่ จำนวน	4.0 Ah x 1 pcs
เวลาในการชาร์จไฟ	105 Mins (4.0 Ah)
เวลาทำงานต่อเนื่องแบบไร้ภาระ	20 Mins (4.0 Ah)
น้ำหนักเครื่องเปล่า	2.04 kg
น้ำหนักเครื่องรวมแบตเตอรี่	2.72 kg
บรรจุภัณฑ์	4 เครื่อง
ขนาดสินค้า	292x220x100 mm
ขนาดบรรจุภัณฑ์	245x75x202.5 mm
ราคา	

รหัสสินค้า	รุ่นสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ลัง	ราคา
50470	INF-26R	เครื่องเปล่า	4 เครื่อง	

ฟังก์ชันปรับได้ 4 โหมด

การเจาะ (DRILLING) สำหรับเจาะไม้ โลหะ และพลาสติก	การเจาะกระแทก (Hammering brick concrete) สำหรับเจาะกระแทกในอิฐ และคอนกรีต
การสกัด (CHISELLING) สำหรับสกัดอิฐ และคอนกรีต	การปรับมุมสว่าน (Chisel Angle Adjustment) หมุนปรับหัวสว่านให้ได้มุมที่ต้องการ เพื่อทำงานได้สะดวกและแม่นยำขึ้น



- หัวจับดอกสว่านโรตารี SDS PLUS แบบเปลี่ยนเร็ว 26 มม.
- กระบอกสูบขนาดใหญ่ 21 มม. พลังกระแทกแรงขึ้น เจาะเร็วทะลุวงได้มั่นใจ
- ก้านวัดระดับความลึก ช่วยให้ควบคุมระดับการเจาะได้อย่างแม่นยำ ลึกพอดี ได้งานตามต้องการ
- ระบบระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่องระบายความร้อนหลายทิศทางเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- ไฟ LED ที่ติดตั้งในตัวให้แสงสว่างที่ดีในพื้นที่ทำงานแม้ในสภาพแสงที่ไม่เพียงพอ
- ด้ามจับเสริมลดแรงสั่นสะเทือน จับมั่นคง คุมง่าย เจาะสบายทุกจังหวะ
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เสริมยางกันลื่น นุ่ม จับกระชับมือ ลดแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- มีสวิตช์ปรับความเร็ว สามารถปรับทิศทางการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ
- จุดศูนย์ถ่วงสมดุลดี จับถนัด ควบคุมง่ายเจาะได้แม่นยำมากขึ้น

อุปกรณ์ใน SET

50397/X20V-B4	50435 / X20V-C24	ACC50470-03	ACC50470-04	ACC50470-05	ACC50470-07	ACC50470-06
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 4.0 Ah	20V เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ XTREME	6,8,10mm ดอกสว่าน SDS-Plus	1pc x 14x150mm ดอกสกัดปากแหลม	14x150mm ดอกสกัดปากแบน	ก้านวัดระดับความลึก	ด้ามจับเสริม