METALFLEX I

912980

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio incorporata per aspirazione e mandata liquidi industriali.

Soft PVC hose with embedded steel spiral for suction of industrial liquids.

SUPERFICI LISCE SMOOTH SURFACE	✸ ✸ ✸ ✸ ✸
FLESSIBILITÁ FLEXIBILITY	✸ ✸ ✸
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	✸ ✸ ✸
TEMPERATURA D'IMPIEGO TEMPERATURE RANGE	-5° C + 65°C
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO CRUSHING RESISTANCE	✸ ✸ ✸

Ø INTERNO Ø I.D. inc	Ø INTERNO Ø I.D. mm	Ø ESTERNO Ø O.D. mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar	SOTTOVUOTO VACUUM m H_2O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
3/8	**10**	15,5	140	25	7	21	8,5	60
	12	17,5	160	30	7	21	8,5	60
	14	19,5	175	35	6	18	8,5	60
5/8	**16**	21,5	190	40	6	18	8,5	60
	18	24	260	45	6	18	8,5	60
	20	26,5	280	55	5	15	8,5	60
1	**25**	32	450	65	5	15	8,5	60
	30	38	540	75	4,5	13,5	8,5	60
1 1/4	**32**	40	580	80	4,5	13,5	8,5	60
	35	43	630	85	4	12	8,5	60
1 1/2	**38**	46	685	95	4	12	8,5	30
	40	49	845	100	3	9	8,5	30
1 3/4	**45**	54	970	120	3	9	8	30
	50	59	1060	135	3	9	8	30
	60	71,5	1650	170	2	6	8	30



Tubo in PVC plastificato

Flexible PVC inner hose

Spirale in acciaio

Steel spiral



All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5% • Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.
To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Per verificare se il prodotto che ti interessa è in stock o su richiesta consultare il nostro sito.