SWITCHBACK

TBØA5MCG ØØ1



A. Composite Safety Toe
B. Anti-Fatigue Technology PU Footbed
C. Non-Metallic Puncture-Resistant Plate
D. Non-Metallic Shank
E. Lightweight, Cushioning EVA Midsole
F. Timberland PRO® Rubber Outsole

FR
A. Embout coqué en composite
B. Semelle intérieure en PUR amortissante
C. Plaque résistante aux perforations non métallique
D. Tige non métallique
E. Semelle intercalaire en CAV/E légère et coussinée
F. Semelle extérieure en caoutchouc Timberland PRO®

DE
A. Sicherheitszehenkappen aus verbundmaterial
B. PU-Laufsohle mit Technologie gegen Ermüdung
C. Nichtmetallische, durchstichfeste Zwischensohle
D. Metallfreier Schaft
E. Leichte, dämpfende EVA-Zwischensohle
F. Gummi-Laufsohle Timberland PRO®



Colors may vary.
Les couleurs peuvent varier.
Farben können variieren.

TECHNOLOGIES

S3
Safety footwear constructed with all S2 protective features with the addition of metallic and/or non-metallic Penetration Resistance (P) and Cleated Outsole protective features, as defined in EN ISO 20345 Tables 1, 2, 3, and 18.

WR
Footwear constructed to provide water penetration protection, as defined in EN ISO 20345 6.2.5.

SRC
Safety footwear constructed with slip-resistant properties tested on ceramic floor with sodium lauryl sulfate and on steel floor with glycerol, in accordance to EN ISO 20345 5.3.5.4.

HRO
Safety footwear constructed with an outsole that shall not melt and shall not develop any cracks, as defined in ISO 20345 6.4.1.

Composite Safety Toe
Safety footwear constructed with a compression molded non-metallic safety toe that provides minimum clearance requirements at an impact energy of 200 J ±4 J and compression load of 15 kN ±0.1 kN, as defined in ISO 20345 5.3.2.

Waterproof Membrane
Delivers maximum waterproof protection and blood-borne pathogen resistance. Meets ASTM F1671-13 safety standard.

Timberland PRO® Rubber Outsole
Heat-resistant, durable rubber compound offers slip, oil and abrasion resistance.

Anti-Fatigue Technology
A comfort system designed with shock-absorbing, geometrical technology that returns energy back to the foot to deliver all-day support and comfort.

FR LES TECHNOLOGIES

S3
Chaussure de sécurité conçue avec toutes les caractéristiques S2 - semelle avec insert résistante à la pénétration de tout objet pointu, semelle extérieure à crampons, conforme à la certification EN ISO 20345 1, 2, 3, 18

WR
Chaussure de sécurité conçue pour être résistante à la pénétration de l'eau, conforme à la certification EN ISO 20345 6.2.5

SRC
Chaussure de sécurité conçue avec une semelle anti dérapante, résistante au glissement sur des carrelages recouverts d'une solution de sodium lauryl sulfate et sur un sol en acier recouvert d'une solution de glycérol, conforme à la certification EN ISO 20345 5.3.5.4

HRO
Chaussures de sécurité conçues avec une semelle extérieure ne devant ni fondre ni se craqueler, tel que défini dans la norme ISO 20345, section 6.4.1.

Embout coqué en composite
Chaussures de sécurité équipées d'un embout de sécurité non métallique moulé par compression qui protège au minimum contre les chocs de 200 J ±4 J et les charges d'écrasement de 15 kN ±0,1 kN, tel que défini dans la norme ISO 20345, section 5.3.2.

Membrane imperméable
Protection imperméable maximale et résistance aux agents pathogènes transmissibles par le sang.Conforme à la norme de sécurité ASTM F1671-13.

Semelle en caoutchouc Timberland PRO[MD]
Composé de caoutchouc durable thermorésistant, antidérapant et résistant à l'huile et à l'abrasion.

Technologie anti fatigue
Un système de confort conçu avec absorption des chocs, technologie géométrique qui redonne de l'énergie au pied pour fournir un soutien et un confort toute la journée.

DE TECHNOLOGIE

S3
Sicherheitsschuhe mit allen S2-Schutzfunktionen mit zusätzlichen Schutz gegen Durchdringen von metallischem und/oder nicht-metallischem (P), sowie profilierte Laufsohlen gemäß in EN ISO 20345 Tabellen 1, 2, 3 und 18

WR
Stark wasserabweißendes Schuhwerk, gemäß EN ISO 20345 6.3.

SRC
Rutschhemmende Sicherheitsschuhe, getestet auf Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat-Schmiermittel und auf Stahlplatten mit Glycerin-Schmiermittel, gemäß EN ISO 20345 5.3.5.4.

HRO
Sicherheitsschuhe mit Außensohle die weder schmelzen und noch Risse bilden darf, gemäß ISO 20345 6.4.1.

Verbund-Zehenschutzkappe
Sicherheitsschuh mit nicht-metallischer Verbund-Zehenschutzkappe, die den Mindestzulassungsanforderungen mit einer Aufprallenergie von 200 J ±4 J und Druckbelastung von 15 kN ±0,1 kN, gemäß in ISO 20345 5.3.2. entspricht.

Wasserdichte Membrane
Wir beginnen mit wasserdichten Ledern, die im Rahmen des Gerbverfahrens versiegelt werden und verwenden dann eine wasserdichte, atmungsaktive Innenmembran, damit die Füße trocken bleiben. In der Zunge sind Seitenfalten integriert, um den Wassereintritt weiter zu verhindern.

Gummi Sohle Timberland PRO®
Hitzebeständige, langlebige Gummimischung bietet Rutschfestigkeit, Ölbeständigkeit und Abriebschutz.

Anti-Ermüdungs-Technologie
Komfortable Struktur mit geometrischer Dämpfungstechnologie, die dem Fuß Energie zurückführt und ihm lang anhaltenden Halt und Komfort bietet.

SLIP TEST RATING



No shoe is "slip proof." Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment. Using this information, it is possible to seek advice from the Manufacturer or Distributor regarding appropriate application based on test results.

EXCERPT FROM EN ISO 20345
WHOLE SHOE SLIP RESULTS

TEST REPORT: GZHT91049136
OUTSOLE: PRO634 **TEST LAB:** ITS **TEST SIZE:** 8.5 (UK)

The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.

FR EVALUATION DU TEST DE GLISSEMENT

Aucune chaussure n'est «antidérapante». La chaussure n'y est que pour une petite partie dans le risque de glissade. Programme de défense de l'évaluation. Vous devriez toujours consulter votre Responsable de la sécurité de la société afin de déterminer les chaussures les plus appropriées pour votre environnement de travail. En utilisant cette information, il est possible d'avoir les préconisations du fabricant ou du distributeur concernant l'utilisation appropriée, basée sur les résultats des tests.

EXTRAIT DE LA NORME EN ISO 20345
RÉSULTATS TESTS DE GLISSEMENT

RAPPORT DU TEST : GZHT91049136 **SEMELLE EXTÉRIEURE :** PRO634
TEST LAB : ITS **TEST TAILLE :** 42.5

La charte ci-dessous donne les résultats aux tests de glissement.


DE RUTSCH-TEST-BEWERTUNG


Kein Schuh ist "rutschfest". Schuhe sind ein Teil des Arbeitsschutzes am Arbeitsplatz. Sie sollten sich immer mit dem Sicherheitsbeauftragten Ihres Unternehmens in Verbindung setzen, um das am besten geeignete Schuhwerk für Ihre Arbeitsumgebung zu ermitteln. Anhand dieser Informationen ist es möglich, mit Hilfe der Hersteller oder Händler ein geeignetes, geprüftes Schuhwerk zu finden.

AUSZUG AUS DER EN ISO 20345
VOLLSTÄNDIGE RUTSCH-ERGEBNISSE

TESTBERICHT: GZHT91049136 **AUSSENSOHLE:** PRO634
TESTLABOR: ITS
TESTGRÖSSE: 8.5 (UK)

Die folgende Tabelle zeigt die Gleitwerte für die Laufsohle des Schuhs.





Timberland, the PRO logo, Timberland PRO and Hyver Sprung are trademarks of TBL Licensing LLC. All other trademarks or logos that appear in this copy are the property of their respective owners. © 2021 TBL Licensing LLC. All rights reserved.
Timberland, le logo PRO, TIMBERLAND PROVE Hyver Sprung sont des marques commerciales déposées de TBL Licensing LLC. Tous les autres logos ou marques déposées qui apparaissent dans ce document sont la propriété des propriétaires respectifs. © 2021 TBL Licensing LLC. Tous droits réservés.
Timberland, das PRO-Logo, Timberland PRO und Hyver Sprung sind eingetragene Marken von TBL Licensing LLC. Alle anderen Marken und Logos in diesem Dokument sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2021 TBL Licensing LLC. Alle Rechte vorbehalten. PRO-225

77437







timberlandpro.com

Timberland PRO

DE ARBEITEN IN DER KLEIDUNG, DASS ARBEIT WIE HART UNSERE STIEFEL.

FR TRAVAILLER AVEC DES VÊTEMENTS QUI TRAVAILLENT AUSSI SUR QUE NOS CHAUSSURES

WORK IN THE CLOTHES THAT WORK AS HARD AS OUR BOOTS.



Timberland PRO

#TIMBERLANDPRO / @TIMBERLANDPRO

PRODUCT TECHNOLOGY GUIDE
GUIDE TECHNIQUE DES PRODUITS
PRODUKT TECHNOLOGIE ÜBERSICHT

REGISTER YOUR PRODUCT AT:
head2toepro.eu

FR ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT SUR :
head2toepro.eu

DE REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT UNTER:
head2toepro.eu