R457

- MP-X Drill Short
- MP-X Spiralbohrer, kurz
- MP-X Spiraalboren
- Foret MP-X
- Broca MP-X, short
- Broca MP-X Curta



MP-X

R457

HM | TiAlN | DIN 6537 K | 3xD | DIN 6535 HA | 140°

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4

● 2.3

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	e-Code
	3.00	0.1181	20	62	36	6	R4573.0
	3.10	0.1220	20	62	36	6	R4573.1
1/8	3.17	0.1248	20	62	36	6	R4571/8
	3.20	0.1260	20	62	36	6	R4573.2
	3.30	0.1299	20	62	36	6	R4573.3
	3.40	0.1339	20	62	36	6	R4573.4
	3.50	0.1378	20	62	36	6	R4573.5
9/64	3.57	0.1406	20	62	36	6	R4579/64
	3.60	0.1417	20	62	36	6	R4573.6
	3.70	0.1457	20	62	36	6	R4573.7
	3.80	0.1496	24	66	36	6	R4573.8
	3.90	0.1535	24	66	36	6	R4573.9
5/32	3.97	0.1563	24	66	36	6	R4575/32
	4.00	0.1575	24	66	36	6	R4574.0
	4.05	0.1594	24	66	36	6	R4574.05
	4.10	0.1614	24	66	36	6	R4574.1
	4.20	0.1654	24	66	36	6	R4574.2
	4.30	0.1693	24	66	36	6	R4574.3
11/64	4.37	0.1720	24	66	36	6	R45711/64
	4.40	0.1732	24	66	36	6	R4574.4
	4.50	0.1772	24	66	36	6	R4574.5
	4.60	0.1811	24	66	36	6	R4574.6
	4.70	0.1850	24	66	36	6	R4574.7
3/16	4.76	0.1874	28	66	36	6	R4573/16
	4.80	0.1890	28	66	36	6	R4574.8
	4.90	0.1969	28	66	36	6	R4574.9
	5.00	0.1969	28	66	36	6	R4575.0
	5.05	0.1988	28	66	36	6	R4575.05
	5.10	0.2008	28	66	36	6	R4575.1
13/64	5.16	0.2031	28	66	36	6	R45713/64
	5.20	0.2047	28	66	36	6	R4575.2
	5.50	0.2165	28	66	36	6	R4575.5
7/32	5.56	0.2189	28	66	36	6	R4577/32
	5.60	0.2205	28	66	36	6	R4575.6
	5.70	0.2244	28	66	36	6	R4575.7
	5.80	0.2283	28	66	36	6	R4575.8
15/64	5.95	0.2343	28	66	36	6	R45715/64
	6.00	0.2362	28	66	36	6	R4576.0
	6.05	0.2382	34	79	36	8	R4576.05
	6.10	0.2402	34	79	36	8	R4576.1
	6.20	0.2441	34	79	36	8	R4576.2
	6.30	0.2480	34	79	36	8	R4576.3
1/4	6.35	0.2500	34	79	36	8	R4571/4
	6.40	0.2520	34	79	36	8	R4576.4

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	e-Code
	6.50	0.2559	34	79	36	8	R4576.5
	6.60	0.2598	34	79	36	8	R4576.6
	6.70	0.2638	34	79	36	8	R4576.7
17/64	6.75	0.2657	34	79	36	8	R45717/64
	6.80	0.2677	34	79	36	8	R4576.8
	6.90	0.2717	34	79	36	8	R4576.9
	7.00	0.2756	34	79	36	8	R4577.0
	7.10	0.2795	41	79	36	8	R4577.1
9/32	7.14	0.2811	41	79	36	8	R4579/32
	7.30	0.2874	41	79	36	8	R4577.3
	7.40	0.2913	41	79	36	8	R4577.4
	7.50	0.2953	41	79	36	8	R4577.5
19/64	7.54	0.2969	41	79	36	8	R45719/64
	7.60	0.2992	41	79	36	8	R4577.6
	7.70	0.3031	41	79	36	8	R4577.7
	7.80	0.3071	41	79	36	8	R4577.8
	7.90	0.3110	41	79	36	8	R4577.9
5/16	7.94	0.3126	41	79	36	8	R4575/16
	8.00	0.3150	41	79	36	8	R4578.0
	8.05	0.3169	47	89	40	10	R4578.05
	8.10	0.3189	47	89	40	10	R4578.1
	8.20	0.3228	47	89	40	10	R4578.2
21/64	8.33	0.3280	47	89	40	10	R45721/64
	8.40	0.3307	47	89	40	10	R4578.4
	8.50	0.3346	47	89	40	10	R4578.5
	8.60	0.3386	47	89	40	10	R4578.6
	8.70	0.3425	47	89	40	10	R4578.7
11/32	8.73	0.3437	47	89	40	10	R45711/32
	8.80	0.3465	47	89	40	10	R4578.8
	8.90	0.3504	47	89	40	10	R4578.9
	9.00	0.3543	47	89	40	10	R4579.0
	9.10	0.3583	47	89	40	10	R4579.1
23/64	9.13	0.3594	47	89	40	10	R45723/64
	9.30	0.3661	47	89	40	10	R4579.3
	9.40	0.3701	47	89	40	10	R4579.4
	9.50	0.3740	47	89	40	10	R4579.5
3/8	9.52	0.3748	47	89	40	10	R4573/8
	9.60	0.3780	47	89	40	10	R4579.6
	9.70	0.3819	47	89	40	10	R4579.7
	9.80	0.3858	47	89	40	10	R4579.8
	9.90	0.3898	47	89	40	10	R4579.9
25/64	9.92	0.3906	47	89	40	10	R45725/64
	10.00	0.3937	47	89	40	10	R45710.0
	10.05	0.3957	55	102	45	12	R45710.05

R457

DORMER

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	e-Code
	10.10	0.3976	55	102	45	12	**R45710.1**
	10.20	0.4016	55	102	45	12	**R45710.2**
	10.30	0.4055	55	102	45	12	**R45710.3**
13/32	10.32	0.4063	55	102	45	12	**R45713/32**
	10.40	0.4094	55	102	45	12	**R45710.4**
	10.50	0.4134	55	102	45	12	**R45710.5**
	10.60	0.4173	55	102	45	12	**R45710.6**
27/64	10.72	0.4220	55	102	45	12	**R45727/64**
	11.00	0.4331	55	102	45	12	**R45711.0**
7/16	11.11	0.4374	55	102	45	12	**R4577/16**
	11.20	0.4409	55	102	45	12	**R45711.2**
	11.40	0.4488	55	102	45	12	**R45711.4**
	11.50	0.4528	55	102	45	12	**R45711.5**
29/64	11.51	0.4531	55	102	45	12	**R45729/64**
	11.60	0.4567	55	102	45	12	**R45711.6**
	11.80	0.4646	55	102	45	12	**R45711.8**
15/32	11.91	0.4689	55	102	45	12	**R45715/32**
	12.00	0.4724	55	102	45	12	**R45712.0**
	12.05	0.4744	60	107	45	14	**R45712.05**
	12.10	0.4764	60	107	45	14	**R45712.1**
	12.20	0.4803	60	107	45	14	**R45712.2**
31/64	12.30	0.4843	60	107	45	14	**R45731/64**
	12.50	0.4921	60	107	45	14	**R45712.5**
	12.70	0.5000	60	107	45	14	**R45712.7**
1/2	12.70	0.5000	60	107	45	14	**R4571/2**
	12.80	0.5039	60	107	45	14	**R45712.8**
	13.00	0.5118	60	107	45	14	**R45713.0**
33/64	13.10	0.5157	60	107	45	14	**R45733/64**
17/32	13.49	0.5311	60	107	45	14	**R45717/32**
	13.50	0.5315	60	107	45	14	**R45713.5**
	13.80	0.5433	60	107	45	14	**R45713.8**
35/64	13.89	0.5469	60	107	45	14	**R45735/64**

d_1 Ø Inch	d_1 Ø mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	l_3 mm	d_2 Ø mm	e-Code
	14.00	0.5512	60	107	45	14	**R45714.0**
	14.25	0.5610	65	115	48	16	**R45714.25**
9/16	14.29	0.5626	65	115	48	16	**R4579/16**
	14.50	0.5709	65	115	48	16	**R45714.5**
37/64	14.68	0.5780	65	115	48	16	**R45737/64**
	14.80	0.5827	65	115	48	16	**R45714.8**
	15.00	0.5906	65	115	48	16	**R45715.0**
19/32	15.08	0.5937	65	115	48	16	**R45719/32**
	15.10	0.5945	65	115	48	16	**R45715.1**
39/64	15.48	0.6094	65	115	48	16	**R45739/64**
	15.50	0.6102	65	115	48	16	**R45715.5**
	15.80	0.6252	65	115	48	16	**R45715.8**
5/8	15.88	0.6252	65	115	48	16	**R4575/8**
	16.00	0.6299	65	115	48	16	**R45716.0**
41/64	16.27	0.6406	73	123	48	18	**R45741/64**
	16.50	0.6496	73	123	48	18	**R45716.5**
21/32	16.67	0.6563	73	123	48	18	**R45721/32**
	17.00	0.6693	73	123	48	18	**R45717.0**
43/64	17.07	0.6720	73	123	48	18	**R45743/64**
11/16	17.46	0.6874	73	123	48	18	**R45711/16**
	17.50	0.6890	73	123	48	18	**R45717.5**
45/64	17.86	0.7031	73	123	48	18	**R45745/64**
	18.00	0.7087	73	123	48	18	**R45718.0**
23/32	18.26	0.7189	79	131	50	20	**R45723/32**
	18.50	0.7283	79	131	50	20	**R45718.5**
47/64	18.65	0.7343	79	131	50	20	**R45747/64**
	18.80	0.7480	79	131	50	20	**R45718.8**
	19.00	0.7480	79	131	50	20	**R45719.0**
3/4	19.05	0.7500	79	131	50	20	**R4573/4**
	19.50	0.7677	79	131	50	20	**R45719.5**
	19.80	0.7874	79	131	50	20	**R45719.8**
	20.00	0.7874	79	131	50	20	**R45720.0**

