

RST 5-3 - VAD 1A-1-3 / RST 5-3 - VAD 1F-4-3


Verbindungsleitung, Stecker M12 mit selbstsicherndem Schraubverschluss / Ventilstecker nach DIN 43650, Bauform A / ISO 4400, mit eingebauter, verpolungssicherer LED-Funktionsanzeige und Varistor (VAD 1A) bzw. Freilaufdiode (VAD 1F) als Schutz gegen Überspannungen, PE gebrückt

Connecting cable, male connector M12 with self-locking threaded joint / valve connector accorded to DIN 43650, construction type A / ISO 4400, with built-in LED and varistor (VAD 1A) or free-running diode (VAD 1F) for voltage protection connected protective earth






VAD 1A




VAD 1F





RST 5 - VAD 3C-4-1 / RST 5 - VAD 3C-4-2

Verbindungsleitung, Stecker M12 mit selbstsichernden Schraubverschluss / Ventilstecker mit LED zur Anzeige von Spannung und Schaltzustand, Kabelabgang 0° (VAD 3C 4-1) bzw. 180° (VAD 3C 4-2)

Connecting cable, male connector M12 with self-locking threaded joint / valve connector with LED to advice operating voltage and switching condition, cable exit 0° (VAD 3C 4-1) or 180° (VAD 3C 4-2)








Pinbelegung
Pin assignment

3 polig / poles




3	= blau	blue
4	= braun	brown
5	= grün/ gelb	green/ yellow

VAD 1A / VAD 1F




1	= braun	brown
2	= blau	blue
⏚	= grün/ gelb	green/ yellow

5 polig / poles



1	= braun	brown
2	= weiß	white
3	= blau	blue
4	= schwarz	black
5	= grün/ gelb	green/ yellow

VAD 3C



1	= braun	brown
2	= weiß	white
3	= schwarz	black
LED	= blau	blue
⏚	= grün/ gelb	green/ yellow

Technische Daten

Strombelastbarkeit	4 A
Betriebsspannung	
VAD 1A	24 V AC/DC
VAD 3C	24 V DC
Weitere Technische Daten siehe	Kapitel 09

Technical data

Nominal power	4 A
Nominal voltage	
VAD1A	24 V AC/DC
VAD 3C	24 V DC
Further technical data please see	chapter 09

Bestellbezeichnung Part no.	Polzahl Poles	Mantel Outer jacket
RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/... M	3	PUR halogenfrei / halogen free
RST 5-3-VAD 1A-1-3-241/... M		PUR strahlenvernetzt / irradiated halogenfrei / halogen free
RST 5-3-VAD 1F-4-3-226/... M	3	PUR halogenfrei / halogen free
RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/... M		PUR strahlenvernetzt / irradiated halogenfrei / halogen free
RST 5-VAD 3C-4-1-228/... M	5	PUR halogenfrei / halogen free
RST 5-VAD 3C-4-1-259/... M		PUR strahlenvernetzt / irradiated halogenfrei / halogen free
RST 5-VAD 3C-4-2-228/... M	5	PUR halogenfrei / halogen free
RST 5-VAD 3C-4-2-259/... M		PUR strahlenvernetzt / irradiated halogenfrei / halogen free

Standardlängen: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 1,5 M / 2 M / 5 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard length: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 1.5 M / 2 M / 5 M
Other cable lengths or cable specifications on request.