
3304 unequal multiple tee, with fixing holes



plastic body




ØD1	ØD2		H	L1	L/2	N	T	kg
6	4	3304 06 04	24,5	23	37	11,5	4,2	0,023
8	4	3304 08 04	24,5	23	37	11,5	4,2	0,031
8	6	3304 08 06	24,5	23	37	11,5	4,2	0,033
10	6	3304 10 06	36	29	40,5	14,5	4,2	0,058
10	8	3304 10 08	36	29	40,5	15,5	4,2	0,060

ØT = i.d. of fixing hole

3306 unequal multiple elbow, with fixing holes



plastic body




ØD1	ØD2		G1	G2	H	L	N	T	kg
6	4	3306 06 04	13,5	11	25	72	43	4,2	0,018
8	4	3306 08 04	13,5	11	25	73	43	4,2	0,032
8	6	3306 08 06	13,5	11	25	73	43	4,2	0,022
10	6	3306 10 06	16	13,5	31	84	52	4,2	0,056
10	8	3306 10 08	16	13,5	31,5	84	52	4,2	0,036

ØT = i.d. of fixing hole

3107 equal cross, with fixing holes



plastic body




ØD		G	H	L	T	kg
4	3107 04 00	11	36	20	4,2	0,010
6	3107 06 00	11	36	20	4,2	0,010
8	3107 08 00	13,5	46	22,5	4,2	0,020

3107 unequal cross, with fixing holes




plastic body



ØD1	ØD2		G	H	L	T	kg
4	6	3107 04 06	11	36	20	4,2	0,010
6	8	3107 06 08	13,5	46	22,5	4,2	0,020


This model provides 2 outlets ØD1 of equal diameters and 2 outlets ØD2 of a different diameter. ØT = i.d. of fixing hole



3107 unequal cross, with fixing holes




plastic body



ØD1	ØD2		G	H	L	T	kg
4	6	3107 06 04	11	36	20	4,2	0,010
6	8	3107 08 06	13,5	46	22,5	4,2	0,020


This model provides 3 outlets ØD1 of equal diameters and 1 outlet ØD2 of a different diameter. ØT = i.d. of fixing hole



3310 manifold with LF 3000® push-in connection



anodized aluminium



ØD	C		Number of outlets	E	H	L	L1	N	kg
4	G1/4	3310 04 13	8	10	33	114	104	11,5	0,163
6	G1/4	3310 06 13	8	10	33	114	104	12,5	0,163
8	G3/8	3310 08 17	6	12	33	114	104	15	0,163
10	G1/2	3310 10 21	6	16	48	145,5	135,5	17,1	0,207
12	G1/2	3310 12 21	6	16	45	158	148	20,5	0,225