Enrouleurs air comprimé à tambour fermé / Acier

Serie DRFB - Enrollador con retorno controlado del tubo - Tubo PU/PVC



Características técnicas


Tecnología : Bloqueo del tubo por trinquete de parada

Material : Carter acero con pintura epoxy

Presión máx de uso : 12 bar

Conexión : 1 m de tubo en entrada

Soporte orientable 180°
Entrada : 1 m de tubo
Presión : 12 bar
Temperatura : -15°C a +65°C



A (mm)	B (mm)	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Enchufe	Caudal (l/min)	Entrada fijo (mm)	Peso (kg)	Referencia
340	302	8 x 12	12	ISI 06	500	8 x 12	6	**DRFB 0812IS**
370	337	8 x 12	15	ISI 06	350	8 x 12	7	**DRFB 0815IS**
340	302	10 x 14	10	ISI 06	833	10 x 14	5,7	**DRFB 1010IS**
370	337	10 x 14	12	ISI 06	800	10 x 14	6,8	**DRFB 1012IS**
340	302	8 x 12	12	ESI 07	500	8 x 12	6	**DRFB 0812ES**
370	337	8 x 12	15	ESI 07	350	8 x 12	7	**DRFB 0815ES**
340	302	10 x 14	10	ESI 07	900	10 x 14	5,7	**DRFB 1010ES**
370	337	10 x 14	12	ESI 07	800	10 x 14	6,8	**DRFB 1012ES**
340	302	8 x 12	12	CSI 06	500	8 x 12	6	**DRFB 0812CS**
370	337	8 x 12	15	CSI 06	350	8 x 12	7	**DRFB 0815CS**
340	302	10 x 14	10	CSI 06	833	10 x 14	5,7	**DRFB 1010CS**
370	337	10 x 14	12	CSI 06	800	10 x 14	6,8	**DRFB 1012CS**

PREVOST ESPAÑA – Tel. : +34 918 291 113 - PREVOST SAS - Tel. : +33 (4)50 64 04 45 - Fax : +33 (0)4 50 64 00 10
E-mail : sales@prevost.eu - www.prevost.es

Este documento no tiene valor contractual. Para ofrecer el mejor servicio a sus clientes, la sociedad PREVOST se reserva la posibilidad de modificar las caracteristicas de su gama sin previo aviso. Publication PREVOST