3RG6232-3LS00-PF	Compact range M18, **4...20 mA** Kompaktreihe M18, **4…20 mA**	Connector M12 Stecker M12

Size/Bauform		:	cylindrical M18/ zylindrisch M18
Function/Funktion		:	Diffuse/Taster
Operating distance/Schaltabstand			
Sensing range/Erfassungsbereich		:	50 ... 300 mm
Standard target/Normmessplatte		:	10 x 10 mm
Repeat accuracy/Wiederholgenauigkeit	R	:	+/- 2 mm
Rated ultrasonic frequency/ Ultraschallnennfrequenz		:	400 kHz
Analog output/Analogausgang			
Output current/Ausgangsstrom		:	4 ... 20 mA
Analog range/Analogbereich		:	50 ... 300 mm
Adjustment/Einstellung		:	SONPROG
Working resistance/Bürde		:	0 … 300 Ohm
Characteristic/Kennlinie		:	Rising/steigend
Resolution/Auflösung		:	12 Bit (4095 steps/Schritte)
Measuring rate/Meßrate		:	25 ms (40 Hz)
Accuracy/Genauigkeit		:	+/- 2,5 %
Power supply voltage/ Versorgungsspannung			
Rated operational voltage/ Bemessungsbetriebsspannung	Ue	:	24 V DC
Operating voltage range/ Betriebsspannungsbereich	UB	:	12 ... 30 V DC incl. ripple content / 12 ... 30 V DC incl. Restwelligkeit
by reduction of operating voltage/ bei Betriebsspannungsreduzierung		:	12 V < operating voltage < 20 V/ 12 V < Betriebsspannung < 20 V
Detection/Erfassung		:	20 % < reduced sensitivity < 0 %/ 20 % < reduzierte Empfindlichkeit < 0 %
No-load supply current/Leerlaufstrom	Io	:	max. 60 mA
max. ripple content/zul. Restwelligkeit		:	10 %
Bidirectional connection „Release“/ Bidirektionaler Anschluß „Freigabe“			
As release input/als Freigabeeingang			
max. input voltage/ max. Eingangsspannung		:	30 V
max. L-Level (SONAR-BERO inactive)/ max. L–Pegel (SONAR-BERO inaktiv)		:	0 ... 3 V
min. H-Level (SONAR-BERO active)/ min. H-Level (SONAR-BERO aktiv)		:	15 ... 30 V or high-resistance/oder hochohmig
Input resistance (current sink)/ Eingangswiderstand (Stromsenke)		:	0,9 kOhm
min. enable time/min. Freigabezeit		:	78 ms
As synchronization connection/ als Synchronisieranschluß			
max. quantity of SONAR-BERO run in synchronism/ max. Anzahl der synchron laufenden SONAR-BERO		:	10

Times/Zeiten

Frequency of operating cycles/ Schaltfrequenz	f	:	5 Hz
Time delay before availability/ Bereitschaftsverzug	tv	:	280 ms
Response time/Ansprechzeit		:	100 ms

Temperatures/Temperaturen

Rated temperature/ Bemessungstemperatur	Tu	:	25 Cel
Ambient temperature/ zul. Umgebungstemperatur	Ta	:	-25 ... +70 Cel
Storage temperature range/ zul. Lagertemperatur	Ts	:	-40 ... +85 Cel
Thermal drift (teach value)/ Temperaturdrift (Toleranzwert)			max. ± 2,5 %

Electrical protections/
Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV

Reverse voltage protection/ Verpolungsschutz	:	built-in/eingebaut
Wire breakage protection/ Drahtbruchsicherheit	:	built-in/eingebaut
Inductive overvoltage/Induktionsschutz	:	built-in/eingebaut
False pulses/Einschaltfehlimpuls	:	suppressed/unterdrückt
IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 EN 55011		4 kV 10 V/m 2 kV 10 V/m Class B

Mechanical protections/
Mechanische Schutzmaßnahmen

Degree of protection/Schutzart	:	IP 67
Shock/Schockbeanspruchung	:	30 g; 11 ms duration/Einwirkdauer
Vibration/Schwingbeanspruchung	:	10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude/Amplitude
Max. tightening torque/ max. Anzugsdrehmoment	:	60 Nm

Indicators/Anzeigen : LED (yellow)/LED (gelb):

Object in analog range: Objekt im Analogbereich:	On: Ein:	LED shines/ LED leuchtet

Mounting conditions/
Einbaubedingungen

Mounting position/Einbaulage	:	any/beliebig
Max. cable length/ max. zulässige Leitungslänge	:	300 m

Constructive characteristics/
Konstruktive Merkmale

Housing material/Gehäuse	:	brass nickel-plated/Messing vernickelt
Connection/Anschluß	:	Connector M12, 4-pole/Stecker M12, 4-polig
Direction of radiation/Abstrahlrichtung	:	front side/stirnseitig
Weight/Gewicht	:	0,09 kg

3RG6232-3LS00-PF:







