Limitor
Temperatur, Strom, Zeit unter Kontrolle

A-3A-F 系列

型 號 Model No..	額定動作溫度 Rated functioning temp. (Tf)	實測動作溫度 Fusing-off temperature (℃)	保持溫度 Holding temperature (Th)	極限溫度 Maximum temp. limit (Tm)	額定電流 Rated current (Ir)	額定電壓 Rated voltage (Ur)	安規認證 Safety approval						
							UL	CSA	CUL	TUV	VDE	PSE	CCC
A0-3A-F	84℃	82+/-2℃••	40℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A1-3A-F	102℃	98+/-2℃	63℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A2-3A-F	115℃	112+/-3℃	75℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A3-3A-F	125℃	120+/-3℃	85℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A4-3A-F	130℃	126+/-2℃	90℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A5-3A-F	135℃	131+/-3℃	90℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A7-3A-F	138℃	135+/-2℃	93℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A8-3A-F	150℃	145+/-3℃	105℃	180℃	3A	250Vac	●		●		●	●	●
A12-3A-F	145℃	140+/-2℃	102℃	180℃	3A	250Vac					●	●	

Dimension (A-3A-F series)

a	b	c	d	e
6.2±0.5	6.3±0.5	2.5±0.3	Ø0.6±0.02	70±3



A-5A-F 系列

型 號 Model No..	額定動作溫度 Rated functioning temp. (Tf)	實測動作溫度 Fusing-off temperature (℃)	保持溫度 Holding temperature (Th)	極限溫度 Maximum temp. limit (Tm)	額定電流 Rated current (Ir)	額定電壓 Rated voltage (Ur)	安規認證 Safety approval						
							UL	CSA	CUL	TUV	VDE	PSE	CCC
A0-5A-F	84℃	82+/-2℃••	40℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A1-5A-F	102℃	98+/-2℃	63℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A2-5A-F	115℃	112+/-3℃	75℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A3-5A-F	125℃	120+/-3℃	85℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A4-5A-F	130℃	126+/-2℃	90℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A5-5A-F	135℃	131+/-3℃	90℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A7-5A-F	138℃	135+/-2℃	93℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A8-5A-F	150℃	145+/-3℃	105℃	180℃	5A	250Vac	●		●		●	●	●
A12-5A-F	145℃	140+/-2℃	102℃	180℃	5A	250Vac					●	●	●

Dimension (A-5A-F series)

a	b	c	d	e
6.6±0.5	8.0±0.5	2.6±0.3	Ø0.6±0.02	70±3

