Lock nuts
in nickel-plated brass


Lock nuts nickel-plated brass

Material: nickel-plated brass

Execution: hexagonal design

Operating temperatures: -40 to +200°C





Article number	G	mm	M mm
Metrical thread			
A8000.06.1	M 6x0,75	9	2,8
A8000.06	M 6x1,0	9	2,8
A8000.08.1	M 8x1,0	11	2,8
A8000.08	M 8x1,25	11	2,8
A8000.10.1	M 10x1,0	13	2,8
A8000.10	M 10x1,5	13	2,8
A8000.12	M 12x1,5	15	3,0
A8000.17	M 16x1,5	19	3,0
A8000.20	M 20x1,5	24	3,5
A8000.25	M 25x1,5	30	4,0
A8000.32	M 32x1,5	36	4,0
A8000.40	M 40x1,5	46	5,0
A8000.50	M 50x1,5	55	5,5
A8000.63	M 63x1,5	70	6,0
A8000.75	M 75x1,5	80	6,0
A8000.080	M 80x2,0	95	8,0
A8000.085	M 85x2,0	95	8,0
A8000.095	M 95x2,0	110	9,0
A8000.100	M100x3,0	115	9,0
A8000.105	M105x3,0	120	9,0
A8000.115	M115x3,0	125	10,0
Pg thread			
A8007	Pg 7	15	3,0
A8009	Pg 9	18	3,0
A8011	Pg 11	21	3,0
A8013	Pg 13	23	3,0
A8016	Pg 16	26	3,0
A8021	Pg 21	32	3,5
A8029	Pg 29	41	4,0
A8036	Pg 36	51	5,0
A8042	Pg 42	60	5,0
A8048.48	Pg 48	64	5,5
Gas thread			
A803/8G	G 3/8"	19	3,0
A801/2G	G 1/2"	24	3,0
A805/8G	G 5/8"	26	3,0
A803/4G	G 3/4"	30	3,5
A801G	G 1"	38	4,5
A8011/4G	G 1 1/4"	46	5,0
A8011/2G	G 1 1/2"	51	5,0
A8048	G 2"	64	5,5