## PE BOULAY

Matière : Laiton • Garniture : PVC
Caractéristique : Filetage : EN 60423 (métrique), GUIDE UTE 68 312 (PG)
Propriétés spécifiques : Spécificité garniture obturée • Revêtement nickelé
Application : Machines et accessoires • Installation usine

IP 65



| Filetage *Threads* | Capacité *Clamping range* | H1 mm | H2 mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 | 3,0 - 6,0 | 12 | 14 | 5 | 18,0 | C1212000 | 50 |
| M 16 | 4,5 - 9,0 | 16 | 18 | 6 | 21,5 | C1216000 | 50 |
| M 20 | 8,0 - 13,0 | 20 | 22 | 6 | 23,5 | C1220000 | 50 |
| M 25 | 11,0 - 17,0 | 25 | 27 | 7 | 24,5 | C1225000 | 20 |
| M 32 | 16,0 - 23,0 | 32 | 34 | 7 | 24,5 | C1232000 | 20 |
| M 40 | 20,0 - 29,0 | 40 | 42 | 8 | 32,0 | C1240000 | 20 |
| M 50 | 28,0 - 38,0 | 50 | 52 | 10 | 35,0 | C1250000 | 10 |
| M 63 | 37,0 - 50,0 | 64 | 65 | 12 | 44,0 | C1263000 | 5 |

| Filetage *Threads* | Capacité *Clamping range* | H1 mm | H2 mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 07 | 3,0 - 6,0 | 14 | 13 | 5 | 19,0 | C0007108 | 50 |
| PG 09 | 6,5 - 8,5 | 17 | 15 | 5 | 16,0 | C0009102 | 50 |
| PG 11 | 8,0 - 11,0 | 20 | 18 | 6 | 18,0 | C0011105 | 50 |
| PG 13 | 9,5 - 12,0 | 22 | 20 | 6 | 19,0 | C0013109 | 50 |
| PG 16 | 10,0 - 14,0 | 24 | 22 | 6 | 21,0 | C0016100 | 25 |
| PG 21 | 13,0 - 19,0 | 30 | 28 | 7 | 24,0 | C0021104 | 20 |
| PG 29 | 17,0 - 24,0 | 39 | 37 | 8 | 29,0 | C0029100 | 15 |
| PG 36 | 24,0 - 32,0 | 50 | 47 | 8 | 31,0 | C0036108 | 10 |
| PG 42 | 30,0 - 37,0 | 58 | 54 | 10 | 35,0 | C0042109 | 10 |
| PG 48 | 36,0 - 43,0 | 65 | 60 | 10 | 38,0 | C0048101 | 10 |
| PG 48 DIN | 36,0 - 43,0 | 65 | 60 | 10 | 38,0 | C0049108 | 10 |

**Températures certifiées** + 50°C / - 30°C

## PE SIB-TEC

Matière : Laiton
Garniture : Néoprène • Revêtement nickelé
Caractéristique : Filetage : EN 60423, GUIDE UTE 68312
Propriétés spécifiques : Presse-étoupe avec décharge de traction, isolant complètement le câble • Avec gamme de serrage élargie par lamelles.
Application : Machines et accessoires

IP 68



*PG*

| Filetage *Threads* | Capacité *Clamping range* | H mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 | 2,5 - 6,5 | 14 | 5 | 25 | C5212100 | 50 |
| M 16 | 4,0 - 9,5 | 17 | 5 | 28 | C5216100 | 50 |
| M 20 | 7,0 - 13,0 | 22 | 6 | 32 | C5220100 | 50 |
| M 25 | 8,0 - 16,0 | 27 | 7 | 35 | C5225100 | 25 |
| M 32 | 11,0 - 21,0 | 34 | 8 | 38 | C5232100 | 20 |
| M 40 | 15,0 - 27,0 | 42 | 8 | 41 | C5240100 | 20 |
| M 50 | 22,0 - 35,0 | 55 | 9 | 46 | C5250100 | 10 |
| M 63 | 35,0 - 48,0 | 65 | 10 | 54 | C5263100 | 5 |

| Filetage *Threads* | Capacité *Clamping range* | H mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 07 | 2,5 - 6,5 | 14 | 5,0 | 25,0 | C5007000 | 50 |
| PG 09 | 4,0 - 9,5 | 17 | 6,0 | 29,0 | C5009000 | 50 |
| PG 11 | 6,0 - 11,5 | 20 | 6,0 | 30,0 | C5011000 | 50 |
| PG 13 | 7,0 - 13,0 | 22 | 6,5 | 32,5 | C5013000 | 50 |
| PG 16 | 8,0 - 15,0 | 24 | 6,5 | 34,0 | C5016000 | 50 |
| PG 21 | 11,0 - 19,0 | 30 | 7,0 | 35,0 | C5021000 | 20 |
| PG 29 | 16,0 - 26,0 | 40 | 8,0 | 38,0 | C5029000 | 20 |
| PG 36 | 22,0 - 34,5 | 50 | 9,0 | 42,0 | C5036000 | 10 |
| PG 42 | 27,0 - 40,0 | 58 | 10,0 | 47,0 | C5042000 | 5 |
| PG 48 | 35,0 - 48,0 | 65 | 10,0 | 54,0 | C5048000 | 5 |
| PG 48 DIN | 35,0 - 48,0 | 65 | 10,0 | 54,0 | C5049000 | 5 |

Nous consulter pour les PE SIB-TEC CEM MÉTRIQUE
le Mise à la masse rapide assurant un contact sur 360°.

**Températures certifiées** + 100°C / - 40°C

## PE WADI-TEC ECEA GSE avec griffe d'amarage

Matière : Laiton
Garniture : Téfabloc • Revêtement nickelé
Caractéristique : Filetage : EN 60423. GUIDE UTE 68 312
Propriétés spécifiques : Presse-étoupe avec décharge de traction et joint torique
Application : Machines et accessoires

+ 100°C / - 25°C

IP 68



*Métrique*

| Filetage *Threads* | Capacité *Clamping range* | H1 mm | H2 mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 | 3,0 - 6,0 | 14 | 14 | 7,0 | 27 | R0321200 | 50 |
| M 16 | 3,0 - 6,0 | 14 | 17 | 7,0 | 27 | R0321640 | 50 |
| M 16 | 5,0 - 8,0 | 17 | 17 | 7,0 | 27 | R0321600 | 50 |
| M 20 | 6,0 - 10,0 | 20 | 22 | 7,0 | 28 | R0322040 | 50 |
| M 20 | 8,0 - 12,0 | 22 | 22 | 7,0 | 29 | R0322000 | 50 |
| M 25 | 9,3 - 14,0 | 24 | 26 | 8,0 | 31 | R0322540 | 20 |
| M 25 | 11,5 - 18,0 | 30 | 30 | 8,0 | 37 | R0322500 | 20 |
| M 32 | 11,5 - 18,0 | 30 | 33 | 8,5 | 38 | R0323240 | 20 |
| M 32 | 15,0 - 24,0 | 40 | 40 | 8,5 | 45 | R0323200 | 20 |
| M 40 | 15,0 - 24,0 | 40 | 42 | 8,5 | 45 | R0324040 | 20 |
| M 50 | 23,0 - 30,0 | 50 | 55 | 9,5 | 51 | R0325040 | 10 |
| M 63 | 26,0 - 35,0 | 58 | 70 | 10,5 | 58 | R0326340 | 5 |

| Filetage *Threads* | Capacité *Clamping range* | H mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 07 | 3,0 - 6,0 | 14 | 5,0 | 24 | R0300700 | 50 |
| PG 09 | 5,0 - 8,0 | 17 | 6,0 | 25 | R0300900 | 50 |
| PG 11 | 6,0 - 10,0 | 20 | 6,0 | 26 | R0301100 | 50 |
| PG 13 | 8,0 - 12,0 | 22 | 6,5 | 28 | R0301300 | 50 |
| PG 16 | 9,5 - 14,0 | 24 | 6,5 | 30 | R0301600 | 50 |
| PG 21 | 11,5 - 18,0 | 30 | 7,0 | 35 | R0302100 | 20 |
| PG 29 | 15,0 - 24,0 | 40 | 8,0 | 43 | R0302900 | 20 |
| PG 36 | 23,0 - 30,0 | 50 | 9,0 | 50 | R0303600 | 10 |
| PG 42 | 26,0 - 35,0 | 58 | 10,0 | 57 | R0304200 | 5 |
| PG 48 | 35,0 - 40,0 | 64 | 10,0 | 59 | R0304800 | 5 |
| PG 48 DIN | 35,0 - 40,0 | 64 | 10,0 | 59 | R0304900 | 5 |



## PE WADI-TEC CEM

Matière : Laiton nickelé • Garniture : Téfabloc • Revêtement nickelé
Caractéristique : Filetage : EN 60423 (métrique), GUIDE UTE 68 312 (PG)
Propriétés spécifiques : Presse-étoupe pour protection CEM assurant un contact sur 360°.
Application : Machines et accessoires • Installation usine

**Températures certifiées** + 120°C / - 25°C

IP 68



| Filetage *Threads* | Capacité sur isolant *Clamping range* | Capacité sur Tresse *Clamping range* | H1 mm | H2 mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* | Ecrou *Lock nuts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 | 4,0 - 6,5 | 4,0 | 14 | 14 | 7,0 | 37,0 | R1221200 | 50 | D3412100 |
| M 16 | 4,0 - 6,5 | 4,0 | 14 | 17 | 7,0 | 37,0 | R1221640 | 50 | D3416100 |
| M 16 | 5,0 - 8,5 | 4,5 | 17 | 17 | 7,0 | 38,0 | R1221600 | 50 | D3416100 |
| M 20 | 7,0 - 10,5 | 6,0 | 20 | 22 | 7,0 | 41,0 | R1222040 | 50 | D3420100 |
| M 20 | 8,0 - 12,5 | 8,0 | 22 | 22 | 7,0 | 41,0 | R1222000 | 50 | D3420100 |
| M 25 | 10,0 -14,5 | 10,0 | 24 | 26 | 8,0 | 41,0 | R1222540 | 20 | D3425100 |
| M 25 | 13,5 - 18,0 | 13,5 | 30 | 30 | 8,0 | 51,0 | R1222500 | 20 | D3425100 |
| M 32 | 13,5 - 18,0 | 13,5 | 30 | 33 | 8,5 | 51,5 | R1223240 | 20 | D3432100 |
| M 32 | 17,0 - 24,0 | 17,0 | 40 | 40 | 8,5 | 60,5 | R1223200 | 20 | D3432100 |
| M 40 | 14,0 - 24,0 | 17,0 | 40 | 42 | 8,5 | 60,5 | R1224040 | 20 | D3440100 |
| M 40 | 24,0 - 30,0 | 24,0 | 50 | 50 | 8,5 | 67,0 | R1224000 | 20 | D3440100 |



| Filetage *Threads* | Capacité sur isolant *Clamping range* | Capacité sur Tresse *Clamping range* | H mm | E mm | L mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* | Ecrou *Lock nuts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 07 | 4,0 - 6,5 | 4,0 | 14 | 5,0 | 35 | R1200700 | 50 | D4407100 |
| PG 09 | 5,0 - 8,5 | 4,5 | 17 | 6,0 | 37 | R1200900 | 50 | D4408100 |
| PG 11 | 7,0 - 10,5 | 6,0 | 20 | 6,0 | 40 | R1201100 | 50 | D4411100 |
| PG 13 | 8,0 - 12,5 | 8,0 | 22 | 6,5 | 40 | R1201300 | 50 | D4413100 |
| PG 16 | 10,0 - 14,5 | 10,0 | 24 | 6,5 | 40 | R1201600 | 50 | D4416100 |
| PG 21 | 13,5 - 18,0 | 13,5 | 30 | 7,0 | 50 | R1202100 | 20 | D4421100 |
| PG 29 | 17,0 - 24,0 | 17,0 | 40 | 8,0 | 60 | R1202900 | 20 | D4429100 |
| PG 36 | 24,0 - 30,0 | 24,0 | 50 | 9,0 | 70 | R1203600 | 20 | D4436100 |

# ACCESSOIRES LAITON

## ECROU

Matière : Laiton
Caractéristique : Filetage : EN 60 423 (métrique), GUIDE UTE 68312 (PG)
Revêtement nickelé



### FILETAGE MÉTRIQUE

| Filetage *Threads* | H mm | E mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|
| M 6 x 100 | 8 | 3,5 | D4306108 | 50 |
| M 8 x 125 | 11 | 3,5 | D4308102 | 50 |
| M 8 x 125 | 13 | 3,5 | D4308101 | 100 |
| M 10 x 150 | 12 | 3,5 | D4310105 | 100 |
| M 12 x 150 | 15 | 3 | D4312109 | 50 |
| M 16 x 150 | 20 | 3 | D4316107 | 50 |
| M 20 x 150 | 24 | 3,5 | D4320104 | 50 |
| M 25 x 150 | 30 | 3,5 | D4325109 | 25 |
| M 32 x 150 | 35 | 4,5 | D4332107 | 20 |
| M 40 x 150 | 45 | 4,5 | D4340102 | 20 |
| M 50 x 150 | 55 | 5,5 | D4350101 | 10 |
| M 63 x 150 | 70 | 6 | D4363101 | 5 |
| M 75 x 150 | 80 | 8 | D4375104 | 10 |

EN INOX SUR DEMANDE

### FILETAGE PG

| Filetage *Threads* | H mm | E mm | Référence *Reference* | Colisage *Packing* |
|---|---|---|---|---|
| PG 07 | 15 | 2,9 | D4007104 | 50 |
| PG 09 DIN | 18 | 2,9 | D4008101 | 50 |
| PG 09 NFC | 19 | 2,9 | D4009108 | 50 |
| PG 11 | 21 | 3,1 | D4011101 | 50 |
| PG 13 | 23 | 3,1 | D4013105 | 50 |
| PG 16 | 26 | 3,1 | D4016106 | 25 |
| PG 21 | 32 | 3,6 | D4021100 | 20 |
| PG 29 | 41 | 4,1 | D4029106 | 15 |
| PG 36 | 51 | 5,1 | D4036104 | 10 |
| PG 42 | 60 | 5,1 | D4042105 | 10 |
| PG 48 NFC | 64 | 6,1 | D4048107 | 10 |
| PG 48 DIN | 64 | 5,6 | D4049104 | 10 |