Schnelldruckklemme
- vollisolierter Einbau für metall. Frontplatten


Best.-Nr. ESD 6554 / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• Frontplattenstärke	0,8 mm-4 mm
• Einsteckfenster	6 mm x 3,7 mm
• Flachsteckzunge	2,8 mm x 0,5 mm
• Druckfederkraft	12 N
• **Farben**	siehe Tabelle

Quick-release terminal
- *fully insulated for metal panels*


Order No. ESD 6554 / *..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• *panel thickness*	*0.8 mm-4 mm*
• *insertion window*	*6 mm x 3.7 mm*
• *tab*	*2.8 mm x 0.5 mm*
• *spring force*	*12 N*
• ***colours***	*see table*





- **Montagebohrung**
  hole



Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**ESD 6554 /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, grüngelb
Technische Daten	
Anschluss	FSH 2,8 x 0,5 oder Löten
Durchgangswiderstand	5 mΩ
Bemessungsspannung [2]	30 V_{AC} / 60 V_{DC}
Bemessungsstrom [2]	5 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	30 Ncm

General information	
Order No. [1]	***ESD 6554 /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, green-yellow*
Technical data	
terminal	*FR 2.8 x 0.5 or solder*
transition resistance	*5 mΩ*
rated voltage [2]	*30 V_{AC} / 60 V_{DC}*
rated current [2]	*5 A*
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*
max. torque fastening nut	*30 Ncm*

[1] andere Farben, Anschlüsse und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other colours, terminals and springs (approx. 15 N or 33 N) on request*
[2] *at normal ambient temperatures*