1T52044 | Trépan HSS avec pilote et éjecteur ESSENTIAL (Tube brochable)

Utilisation sur acier de faible épaisseur, tôle, inox, alu, PVC, IPN, etc. Pour tous les travaux de mécanique, carrosserie automobile, électricité, plomberie.





- Acier rapide
- Ressort éjecteur



Machines



Applications



Tôle inox | Tôle | Métal | Plastique

Caractéristiques

HEXA

HSS

Propriétés et bénéfices

- Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Ressort éjecteur : pour un travail rapide et continu. ➔ Permet l'évacuation rapide de la carotte dans des tôles de faibles épaisseurs.



Code	EAN	Ø	H	QTY
XT505240001	3221912219657	16	8	1
XT505240002	3221912219688	18	8	1
XT505240003	3221912219695	20	8	1
XT505240004	3221912219701	22	8	1
XT505240005	3221912219718	24	8	1
XT505240006	3221912219725	25	8	1
XT505240007	3221912219732	26	8	1
XT505240008	3221912219749	27	8	1
XT505240009	3221912219756	30	8	1
XT505240010	3221912219763	32	8	1
XT505240011	3221912219770	35	8	1