PREMIUM

# 11454170002 | 26 pièces -25 forets métaux FURIUS HSS revêtus FUSIO pointe en croix Ø 2 à 13mm + 1 fraise à noyer Ø 15mm PREMIUM

Foret haute performance pour le perçage hyper rapide et intensif des aciers résistants et des fontes grâce à sa géométrie et son revêtement FUSIO. Fabriqué en France.

- **Spécial aciers résistants et fontes**
- **Perçage hyper rapide**
- **Durée de vie maximale**
- **Confort et précision**
- **Made in France**




- Auto-centrage de la pointe
- Pointe 135°
- Revêtement FUSIO
- Goujure type N à 35°
- Antichoc

25 forets Ø 2 à 9mm par 1/2 Ø 10 à 13mm par 1 Ø 3- 3,2- 4- 4,2- 5- 6,8mm + 1 fraise à noyer Ø 15 mm -Coffret RANGER. Coffret de chantier en matière 100% recyclable. Renforts périphériques antichoc. Composition optimisée comprenant les dimensions d'outils les plus utilisés. Boite de rangement intérieure supplémentaire. Particulièrement solide et adapté à un usage nomade.





## Machines




## Applications




[K2]-Fontes Grises
[K3]-Fontes Nodulaires et GS
[P2]-Aciers faiblement alliés
[P3]-Aciers fortement alliés
[P]-ACIERS Ferreux copeaux longs

## Caractéristiques




## Propriétés et bénéfices

- Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.
- Revêtement FUSIO : base Ti2CN, épaisseur 2/4µm, dureté 3200HV, coef de frottement 0,2, tenue à chaud 400°C. Protège contre l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. Bouclier thermique. Permet d'accroître fortement la durée de vie, la vitesse de coupe et l'avance. Diminue l'effort axial. Spécial aciers.
- Goujure type N à 35° : profil de goujure normal avec un angle d'hélice à 35°. Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une acuité d'arête plus fine pour des efforts de coupe réduits.
- Antichoc : 4 coins en élastomère contre les chocs et un panneau cristal pour une vision parfaite du contenu. Transporter ce coffret sur vos chantiers, sur un escabeau, une échelle, en toute sécurité : le coffret résistera à toute chute éventuelle.

## Données de gestion :

**PCB :** 1 / **Poids :** 0,930 / **Dimensions :** 0198x0124x0044 mm / **EAN :** 3221912058096