

Einbaubuchse
- Vollmetall-Ausführung
- Montagebohrung Ø 6,1 mm
- zum Einbauen in Frontplatten von 1,5 mm bis 8 mm Dicke

Best.-Nr. BU 405 Ni
- Kontaktteile **vernickelt**


Best.-Nr. BU 405 Au
- Kontaktteile **vergoldet**


Socket
- *not insulated*
- *hole Ø 6.1 mm*
- *for fixture in panels from 1.5 mm up to 8 mm thick*

Order No. BU 405 Ni
- *contact parts* ***nickel-plated***

Order No. BU 405 Au
- *contact parts* ***gold-plated***







Einbaubuchse
- Vollmetall-Ausführung
- als Zubehör zu den Produkten BU 405 Ni, SDK 503, SDK 504, SDK 800, SDK 801, SDK 5230
- 2x Flachsteckzunge: 6,3 mm x 0,8 mm

Best.-Nr. BU 4275 Ni/-1
- Kontaktteile **vernickelt**

Socket
- *not insulated*
- *accessory to products BU 405 Ni, SDK 503,SDK 504, SDK 800, SDK 801, SDK 5230*
- *2x tab: 6.3 mm x 0.8 mm*

Order No. BU 4275 Ni/-1
- *contact parts* ***nickel-plated***

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr.[1]	**BU 405 Ni** Kontaktteile vernickelt **BU 405 Au** Kontaktteile vergoldet	**BU 4275 Ni/-1** Kontaktteile vernickelt
Farben	-	
Technische Daten		
Anschluss	Lötöse oder Kabelschuh	2x FSH 6,3 mm x 0,8 mm
Durchgangswiderstand[4]	10 mΩ / 3 mΩ	< 10 mΩ
Bemessungsspannung[2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom[2]	32 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -40 °C bis +110 °C	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	150 Ncm	-

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Kontaktoberfläche

General information		
Order No.[1]	***BU 405 Ni*** *contact parts nickel-plated* ***BU 405 Au*** *contact parts nickel-plated*	***BU 4275 Ni/-1*** *contact parts nickel-plated*
colours	-	
Technical data		
terminal	*solder lug or cable lug*	*2x FR 6.3 mm x 0.8 mm*
transition resistance[4]	*10 mΩ / 3 mΩ*	*< 10 mΩ*
rated voltage[2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current[2]	*32 A*	
operating temperature	*from -40 °C to +110 °C*	
max. torque fastening nut	*150 Ncm*	-

[1] *other contact platings, colours and designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on contact plating*