1100041 | Filières HSS -NFE74001 -M MF -Forme C -(cage 38,1)

Filière performante pour l'acier, la fonte et les aluminium, grâce à son substrat HSS et sa géométrie.







- **Spécial aciers et aluminiums**
- **Confort et précision**
- Acier rapide

Machines



Applications



[N]-Alliages non-ferreux

[P1]-Aciers non alliés

[P2-4]-Aciers faiblement alliés-De décolletage

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

✚ Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Ø	P	Cage	H	Qty	PCB
1100041080125	3221910553425	M8	1,25	38.1	13	1	1
1100041090125	3221910553432	M9	1,25	38.1	13	1	1
1100041100150	3221910553463	M10	1,5	38.1	13	1	1
1100041110150	3221910553487	M11	1,5	38.1	13	1	1
1100041120175	3221910553524	M12	1,75	38.1	13	1	1
1100041130175	3221910553555	M13	1,75	38.1	13	1	1
1100041140200	3221910553593	M14	2	38.1	13	1	1
1100041160200	3221910553616	M16	2	38.1	13	1	1
1100041180250	3221910553647	M18	2,5	38.1	13	1	1
1100041200250	3221910553661	M20	2,5	38.1	13	1	1
1100041100100	3221910553449	MF10	1	38.1	13	1	1
1100041100125	3221910553456	MF10	1,25	38.1	13	1	1
1100041120100	3221910553494	MF12	1	38.1	13	1	1
1100041120125	3221910553500	MF12	1,25	38.1	13	1	1
1100041120150	3221910553517	MF12	1,5	38.1	13	1	1
1100041130150	3221910553548	MF13	1,5	38.1	13	1	1
1100041140100	3221910553562	MF14	1	38.1	13	1	1
1100041140125	3221910553579	MF14	1,25	38.1	13	1	1
1100041140150	3221910553586	MF14	1,5	38.1	13	1	1
1100041160150	3221910553609	MF16	1,5	38.1	13	1	1
1100041180150	3221910553623	MF18	1,5	38.1	13	1	1
1100041180200	3221910553630	MF18	2	38.1	13	1	1
1100041200150	3221910553654	MF20	1,5	38.1	13	1	1