9501031 | Jeu de 3 tarauds main Standard HSSE-PM -M -ISO529 -Profil étagé -6H -avec guide

Tarauds main haute performance pour les aciers et alliages difficiles grâce au substrat en acier fritté (ASP) et l'entrée avec guide. Excellente précision et sureté. Pour taraudage délicat.





- **Spécial aciers résistants, inox et fontes**
- **Spécial alliages réfractaires**
- **Confort et précision**
- **Durée de vie maximale**
- **Made in Spain**

- Queue renforcée
- Profil étagé
- Entrée avec guide
- Acier fritté ASP

Machines



Applications



[M1]- Aciers Inoxydables Austénitiques

[M2]- Aciers Inoxydables Super Austénitiques

[P]- ACIERS Ferreux copeaux longs

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Queue renforcée : la queue du taraud est épaulée, soit plus large que le diamètre nominal. Excellente rigidité, grand précision et sureté de taraudage.
- Profil étagé : pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sureté et précision de taraudage.
- Entrée avec guide : la denture sur les premiers filets du taraud est taillée pour donner une forme conique (pilote de guidage). Pour assurer un placement perpendiculaire parfait du taraud pour une plus grande précision de taraudage.
- Acier fritté ASP : issus de la métallurgie des poudres, les ASP offrent une haute teneur en alliages extrêmement homogène, excellents supports pour les revêtements PVD. Très bonne résistance à la chaleur et à l'écaillage, ils prolongent la durée de vie des outils.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
950103100300050	8420609240348	M	3	0,5	ISO 529	2,50	48	11		2,50	3	1
950103100400070	8420609240362	M	4	0,7	ISO 529	3,30	53	13		3,15	3	1
950103100500080	8420609240379	M	5	0,8	ISO 529	4,20	58	16		4,00	3	1
950103100600100	8420609240386	M	6	1	ISO 529	5,00	66	19		5,00	3	1
950103100800125	8420609240409	M	8	1,25	ISO 529	6,75	72	22		6,30	3	1
950103101000150	8420609240430	M	10	1,5	ISO 529	8,50	80	24		8,00	3	1
950103101200175	8420609240447	M	12	1,75	ISO 529	10,25	89	29		7,10	3	1
950103101400200	8420609240454	M	14	2	ISO 529	12,00	95	30		9,00	3	1
950103101600200	8420609240461	M	16	2	ISO 529	14,00	102	32		10,00	3	1